DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA04

Colecciones vivas y estáticas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Diferenciar HTMLCollection y NodeList en un caso práctico.
- Observar cómo una colección viva refleja cambios posteriores.
- Crear un elemento con createElement().

2. Enunciado del ejemplo

Comparar una colección obtenida con getElementsByClassName() con otra obtenida mediante querySelectorAll() antes y después de añadir una tarjeta.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA04 - Colecciones</title></head>
<body>
  <div id="panel"><p class="tarjeta">Uno</p><p class="tarjeta">Dos</p></div>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const vivas = document.getElementsByClassName("tarjeta");
const instantanea = document.querySelectorAll(".tarjeta");
console.log("Antes:", vivas.length, instantanea.length);

const nueva = document.createElement("p");
nueva.className = "tarjeta";
nueva.textContent = "Tres";
document.querySelector("#panel").append(nueva);

console.log("Después:", vivas.length, instantanea.length);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA04 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Antes ambas colecciones tienen 2 elementos.
- Después la HTMLCollection tiene 3 y el NodeList de querySelectorAll sigue teniendo 2.

6. Comentarios didácticos

- No asumas que “NodeList siempre es estática”: depende de la API que la produzca. En este ejemplo concreto querySelectorAll() es estática.