DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA05

Recorrer el DOM sólo por elementos

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	2	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Recorrer hijos con children.
- Usar previousElementSibling y nextElementSibling.
- Evitar confusiones causadas por nodos de texto.

2. Enunciado del ejemplo

Recorrer una secuencia de estaciones de trabajo y localizar el elemento anterior y posterior a una estación concreta.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA05 - Recorrido</title></head>
<body>
  <ol id="puestos">
    <li>Diseño</li><li id="actual">Código</li><li>Pruebas</li><li>Entrega</li>
  </ol>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const lista = document.querySelector("#puestos");
for (const hijo of lista.children) {
  console.log(hijo.textContent);
}

const actual = document.querySelector("#actual");
console.log("Anterior:", actual.previousElementSibling.textContent);
console.log("Siguiente:", actual.nextElementSibling.textContent);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA05 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se imprimen las cuatro fases.
- Para Código, anterior es Diseño y siguiente es Pruebas.

6. Comentarios didácticos

- children contiene elementos; childNodes también incluye nodos de texto y otros tipos de nodo.