DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA06

Inspector de contenidos: contar, localizar y resumir elementos
EJEMPLO ESENCIAL · ITINERARIO MÍNIMO

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0
https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	2	15-20 min	Guiado en clase · ESENCIAL

1. Qué se aprende

- Combinar querySelector(), querySelectorAll() y propiedades de enlaces.
- Leer textContent y href.
- Escribir un resumen dentro de un contenedor del DOM.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un inspector de una página de recursos: debe contar párrafos y enlaces, recuperar un párrafo concreto y mostrar las direcciones del primer y último enlace dentro de un panel de resultados.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA06 - Inspector</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <h1>Recursos de clase</h1>
  <p>Consulta la documentación antes de programar.</p>
  <p>Prueba el código en el navegador.</p>
  <p>Anota los errores encontrados.</p>
  <nav><a href="https://developer.mozilla.org/">MDN</a> · <a href="https://dom.spec.whatwg.org/">DOM
Standard</a> · <a href="https://react.dev/">React</a></nav>
  <section id="resumen"></section>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; }
#resumen { margin-top: 1rem; padding: 1rem; border: 1px solid #777; }
```

app.js

```
"use strict";

const parrafos = document.querySelectorAll("p");
const enlaces = document.querySelectorAll("a");
const resumen = document.querySelector("#resumen");

const datos = [
  `Párrafos: ${parrafos.length}`,
  `Segundo párrafo: ${parrafos[1].textContent}`,
  `Enlaces: ${enlaces.length}`,
  `Primer enlace: ${enlaces[0].href}`,
  `Último enlace: ${enlaces[enlaces.length - 1].href}`
];

const lista = document.createElement("ul");
datos.forEach((dato) => {
  const item = document.createElement("li");
  item.textContent = dato;
  lista.append(item);
});
resumen.append(lista);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA06 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El panel muestra cinco datos coherentes con el HTML.
- Al añadir manualmente otro párrafo y recargar, el contador cambia.
- No se usa innerHTML para construir el resumen.

6. Comentarios didácticos

- Este ejemplo reúne selección, lectura y creación de nodos y es una buena referencia para ejercicios de análisis de páginas.

POR QUÉ ES ESENCIAL: Concentra la selección de elementos, lectura de contenido/atributos y generación de un resumen dinámico, base de muchas tareas DOM.