DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA07

Tipos de nodo: Element y Text

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	2	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Consultar nodeType, nodeName y nodeValue.
- Reconocer nodos de texto creados por el contenido.
- Comparar childNodes con children.

2. Enunciado del ejemplo

Inspeccionar una tarjeta con texto y una etiqueta para identificar los tipos de nodo que contiene.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA07 - Tipos de nodo</title></head>
<body><p id="mensaje">Estado: <strong>correcto</strong></p><script src="app.js"></script></body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const mensaje = document.querySelector("#mensaje");
console.log("Elemento:", mensaje.nodeType, mensaje.nodeName);
console.log("childNodes:", mensaje.childNodes.length);
console.log("children:", mensaje.children.length);

mensaje.childNodes.forEach((nodo) => {
  console.log(nodo.nodeType, nodo.nodeName, nodo.nodeValue);
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA07 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El <p> es nodo tipo 1.
- Dentro aparecen nodos de texto y un elemento STRONG.
- children cuenta sólo el STRONG; childNodes incluye también texto.

6. Comentarios didácticos

- Los números de nodeType se pueden comparar con Node.ELEMENT_NODE y Node.TEXT_NODE para hacer el código más legible.