DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA08

Atributos, propiedades y dataset

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	3	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Leer y modificar atributos.
- Usar propiedades DOM habituales como href.
- Trabajar con atributos data-* mediante dataset.

2. Enunciado del ejemplo

Modificar una ficha de recurso que contiene URL, nivel y estado usando setAttribute(), propiedades y dataset.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA08 - Atributos</title></head>
<body>
  <a id="recurso" href="/inicio" data-nivel="basico">Abrir recurso</a>
  <p id="estado"></p>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const recurso = document.querySelector("#recurso");
recurso.href = "https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document";
recurso.setAttribute("target", "_blank");
recurso.dataset.nivel = "intermedio";

document.querySelector("#estado").textContent =
  `Nivel: ${recurso.dataset.nivel} · destino: ${recurso.href}`;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA08 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El enlace abre la nueva dirección en otra pestaña.
- El texto de estado muestra nivel intermedio.

6. Comentarios didácticos

- Para datos propios de la interfaz, data-* + dataset suele ser más expresivo que inventar atributos no estándar.