DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA09

Cambiar apariencia con classList

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	3	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Separar contenido, estilo y comportamiento.
- Añadir, quitar y alternar clases.
- Consultar si una clase está presente.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un aviso que pueda alternar entre estado normal y prioritario mediante clases CSS.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA09 - classList</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <article id="aviso" class="aviso">Revisar la entrega.</article>
  <button id="cambiar">Cambiar prioridad</button>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
.aviso { padding: 1rem; border: 1px solid #777; }
.prioritario { background: #ffe0b2; font-weight: bold; border-width: 3px; }
```

app.js

```
"use strict";

const aviso = document.querySelector("#aviso");
document.querySelector("#cambiar").addEventListener("click", () => {
  aviso.classList.toggle("prioritario");
  console.log("Prioritario:", aviso.classList.contains("prioritario"));
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA09 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Cada pulsación alterna la clase prioritario.
- El CSS contiene la apariencia; JavaScript sólo decide qué clase aplicar.

6. Comentarios didácticos

- classList.add/remove/toggle/contains evita reemplazar accidentalmente todas las clases con className.