DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA10

textContent frente a innerHTML

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	3	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Diferenciar texto literal y marcado HTML.
- Usar textContent cuando el dato no debe interpretarse como HTML.
- Comprender el riesgo de insertar cadenas no confiables con innerHTML.

2. Enunciado del ejemplo

Mostrar la misma cadena en dos paneles: uno como texto literal y otro interpretando HTML controlado.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA10 - Texto y HTML</title></head>
<body><div id="texto"></div><div id="html"></div><script src="app.js"></script></body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const mensaje = "<strong>Revisión completada</strong>";
document.querySelector("#texto").textContent = mensaje;
document.querySelector("#html").innerHTML = mensaje;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA10 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El primer div muestra literalmente las etiquetas.
- El segundo muestra texto en negrita.

6. Comentarios didácticos

- No uses innerHTML con contenido introducido por usuarios sin un tratamiento de seguridad adecuado.