DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA11

Crear elementos y añadirlos al documento

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear nodos con createElement().
- Asignar texto con textContent.
- Insertar nodos con append().

2. Enunciado del ejemplo

Generar desde JavaScript una lista de tres herramientas sin escribir sus <li> en el HTML.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA11 - Crear nodos</title></head>
<body><h1>Herramientas</h1><ul id="lista"></ul><script src="app.js"></script></body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const herramientas = ["Firefox", "VS Code", "Vite"];
const lista = document.querySelector("#lista");

for (const nombre of herramientas) {
  const item = document.createElement("li");
  item.textContent = nombre;
  lista.append(item);
}
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA11 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La lista se crea al cargar la página.
- Inspector muestra tres <li> que no estaban en el HTML original.

6. Comentarios didácticos

- append() permite añadir nodos y también texto; appendChild() añade un nodo cada vez.