DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA12

Insertar antes y después de un elemento

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar before(), after() e insertBefore().
- Comprender que insertar un nodo existente lo mueve.
- Controlar la posición de nuevos elementos.

2. Enunciado del ejemplo

Insertar nuevas fases alrededor de una fase ya existente en una lista de trabajo.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA12 - Posición</title></head>
<body><ol id="flujo"><li id="codigo">Programar</li></ol><script src="app.js"></script></body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const codigo = document.querySelector("#codigo");
const analizar = document.createElement("li");
analizar.textContent = "Analizar";
const probar = document.createElement("li");
probar.textContent = "Probar";

codigo.before(analizar);
codigo.after(probar);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA12 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El orden final es Analizar → Programar → Probar.
- No se ha reconstruido la lista mediante innerHTML.

6. Comentarios didácticos

- Los métodos before()/after() son cómodos para nodos modernos; insertBefore() sigue siendo útil cuando trabajas desde el padre.