DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA14

Lista dinámica con botón y números aleatorios

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear elementos en respuesta a un evento.
- Generar valores aleatorios.
- Mantener la lógica separada del HTML.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un botón que añada al final de una lista un número aleatorio entre 10 y 99 cada vez que se pulse.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA14 - Lista dinámica</title></head>
<body><button id="nuevo">Nuevo valor</button><ul id="valores"><li>Valor inicial</li></ul><script
src="app.js"></script></body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const lista = document.querySelector("#valores");
const boton = document.querySelector("#nuevo");

boton.addEventListener("click", () => {
  const numero = Math.floor(Math.random() * 90) + 10;
  const item = document.createElement("li");
  item.textContent = `Valor ${numero}`;
  lista.append(item);
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA14 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Cada clic añade un nuevo <li>.
- Los elementos se observan en Inspector y permanecen hasta recargar la página.

6. Comentarios didácticos

- Este patrón “leer acción → crear nodo → configurar → insertar” se repite en muchos gestores dinámicos.