DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA16

Ocultar y restaurar tarjetas mediante clases

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Manejar eventos click y mouseout.
- Ocultar elementos mediante una clase CSS.
- Restaurar el estado de varios elementos.

2. Enunciado del ejemplo

Crear cuatro tarjetas. Al pulsar una tarjeta se oculta; al salir con el ratón cambia su fondo a uno de varios colores predefinidos. Un botón debe restaurar todas las tarjetas.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA16 - Tarjetas</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <button id="restaurar">Restaurar</button>
  <div id="panel"><p class="tarjeta">A</p><p class="tarjeta">B</p><p class="tarjeta">C</p><p
class="tarjeta">D</p></div>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
.tarjeta { display:inline-block; padding:2rem; margin:.3rem; border:1px solid #555; }
.oculta { visibility:hidden; }
.fondo1 { background:#e3f2fd; } .fondo2 { background:#f3e5f5; } .fondo3 { background:#e8f5e9; }
```

app.js

```
"use strict";

const tarjetas = document.querySelectorAll(".tarjeta");
const fondos = ["fondo1", "fondo2", "fondo3"];

tarjetas.forEach((tarjeta) => {
  tarjeta.addEventListener("click", () => tarjeta.classList.add("oculta"));
  tarjeta.addEventListener("mouseout", () => {
    fondos.forEach((fondo) => tarjeta.classList.remove(fondo));
    const indice = Math.floor(Math.random() * fondos.length);
    tarjeta.classList.add(fondos[indice]);
  });
});

document.querySelector("#restaurar").addEventListener("click", () => {
  tarjetas.forEach((tarjeta) => {
    tarjeta.className = "tarjeta";
  });
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA16 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.

5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Click oculta sólo la tarjeta seleccionada.
- Mouseout cambia el fondo si la tarjeta sigue visible.
- Restaurar recupera visibilidad y clase inicial.

6. Comentarios didácticos

- Usamos un conjunto limitado de clases en vez de generar colores inline; así mantenemos separadas las capas.