DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA17

Recorrido recursivo de nodos de texto

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Recorrer un árbol DOM de forma recursiva.
- Detectar nodos de texto con nodeType.
- Modificar sólo el texto que cumple una condición.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una función que recorra un artículo y sustituya la palabra “spoiler” por “[contenido oculto]”. El texto modificado debe quedar dentro de un elemento marcado con una clase de advertencia.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA17 - Recursión DOM</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <article id="articulo"><h1>Reseña</h1><p>Texto sin problema.</p><p>Este párrafo incluye un spoiler
importante.</p><div><p>Otro spoiler anidado.</p></div></article>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
.ocultado { color:#b71c1c; font-weight:bold; font-style:italic; }
```

app.js

```
"use strict";

function revisar(nodo) {
  for (const hijo of [...nodo.childNodes]) {
    if (hijo.nodeType === Node.TEXT_NODE && /spoiler/i.test(hijo.nodeValue)) {
      const span = document.createElement("span");
      span.className = "ocultado";
      span.textContent = hijo.nodeValue.replace(/spoiler/gi, "[contenido oculto]");
      hijo.replaceWith(span);
    } else if (hijo.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
      revisar(hijo);
    }
  }
}

revisar(document.querySelector("#articulo"));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA17 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Los dos textos con la palabra objetivo se sustituyen.
- El resto del árbol mantiene su estructura.

6. Comentarios didácticos

- Convertimos childNodes a array antes de reemplazar nodos para evitar problemas mientras cambia la colección.