DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA18

Carrusel temporizado modificando el DOM

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar setInterval() para cambios periódicos.
- Modificar contenido y clases desde JavaScript.
- Detener y reanudar un temporizador.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un carrusel de mensajes formativos que cambie automáticamente cada dos segundos y que permita pausar/reanudar el ciclo.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA18 - Carrusel</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body><section id="visor" class="visor"></section><button id="pausa">Pausar</button><script
src="app.js"></script></body></html>
```

estilo.css

```
.visor { padding:2rem; border:1px solid #555; min-height:3rem; }
.activo { background:#e8f5e9; }
```

app.js

```
"use strict";

const mensajes = ["Selecciona primero", "Modifica después", "Comprueba en Inspector", "Documenta el
resultado"];
const visor = document.querySelector("#visor");
let indice = 0;
let temporizador = null;

function mostrar() {
  visor.textContent = mensajes[indice];
  visor.classList.toggle("activo");
  indice = (indice + 1) % mensajes.length;
}
function iniciar() { temporizador = setInterval(mostrar, 2000); }

mostrar();
iniciar();
document.querySelector("#pausa").addEventListener("click", (evento) => {
  if (temporizador) { clearInterval(temporizador); temporizador = null; evento.target.textContent =
"Reanudar"; }
  else { iniciar(); evento.target.textContent = "Pausar"; }
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA18 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.

6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El mensaje cambia cada dos segundos.
- Pausar detiene el intervalo y Reanudar lo crea de nuevo.

6. Comentarios didácticos

- Siempre conserva el identificador devuelto por setInterval() si vas a necesitar detenerlo.