DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA19

Mover elementos entre listas y delegar acciones

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Mover nodos existentes entre contenedores.
- Usar data-* para identificar acciones.
- Aplicar delegación de eventos en un contenedor.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un panel con incidencias pendientes y resueltas. Cada incidencia debe poder moverse entre ambas columnas o eliminarse usando botones incluidos en la propia tarjeta.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA19 - Incidencias</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <div id="panel">
    <section><h2>Pendientes</h2><div id="pendientes"><article class="incidencia"><span>Revisar
menú</span><button data-accion="resolver">Resolver</button><button data-
accion="borrar">Borrar</button></article></div></section>
    <section><h2>Resueltas</h2><div id="resueltas"></div></section>
  </div><script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
#panel { display:flex; gap:2rem; } section { flex:1; border:1px solid #aaa; padding:1rem; }
.incidencia { padding:.6rem; margin:.5rem 0; border:1px solid #777; } .resuelta { background:#e8f5e9; }
```

app.js

```
"use strict";

const pendientes = document.querySelector("#pendientes");
const resueltas = document.querySelector("#resueltas");

document.querySelector("#panel").addEventListener("click", (evento) => {
  const boton = evento.target.closest("button[data-accion]");
  if (!boton) return;
  const tarjeta = boton.closest(".incidencia");
  if (boton.dataset.accion === "borrar") { tarjeta.remove(); return; }
  const estaResuelta = tarjeta.classList.toggle("resuelta");
  (estaResuelta ? resueltas : pendientes).append(tarjeta);
  boton.textContent = estaResuelta ? "Reabrir" : "Resolver";
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA19 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Resolver mueve la tarjeta a Resueltas.
- Reabrir devuelve la misma tarjeta a Pendientes.
- Borrar elimina la tarjeta que contiene el botón pulsado.

6. Comentarios didácticos

- closest() permite encontrar el botón o tarjeta relacionados sin depender de una estructura rígida de hijos.