DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA20

Panel de avisos: crear, mover, archivar y restaurar
EJEMPLO ESENCIAL · ITINERARIO MÍNIMO

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0
https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	20-25 min	Guiado en clase · ESENCIAL

1. Qué se aprende

- Integrar selección, creación, movimiento y ocultación de nodos.
- Generar botones dinámicamente.
- Gestionar el estado visual mediante clases CSS.

2. Enunciado del ejemplo

Construir un panel de avisos con un textarea. Añadir crea un aviso pendiente con botones Resolver y Borrar. Resolver lo mueve a finalizados; desde allí puede Reabrirse o Archivarse. Un botón Mostrar archivados recupera los avisos ocultos.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA20 - Panel de avisos</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <h1>Panel de avisos</h1><textarea id="texto" placeholder="Nuevo aviso"></textarea>
  <button id="anadir">Añadir</button> <button id="mostrar">Mostrar archivados</button>
  <div class="columnas"><section><h2>Pendientes</h2><div
id="pendientes"></div></section><section><h2>Finalizados</h2><div id="finalizados"></div></section></div>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
body { font-family:sans-serif; margin:2rem; } .columnas{display:flex;gap:2rem}.columnas
section{flex:1;border:1px solid #aaa;padding:1rem}
.aviso{padding:.7rem;margin:.5rem 0;border:1px solid
#777}.finalizado{background:#e8f5e9}.archivado{display:none} button{margin:.2rem}
```

app.js

```
"use strict";

const pendientes = document.querySelector("#pendientes");
const finalizados = document.querySelector("#finalizados");

function crearBoton(texto, accion) {
  const boton = document.createElement("button");
  boton.textContent = texto; boton.dataset.accion = accion; return boton;
}
function crearAviso(texto) {
  const aviso = document.createElement("article"); aviso.className = "aviso";
  const contenido = document.createElement("span"); contenido.textContent = texto;
  aviso.append(contenido, crearBoton("Resolver", "resolver"), crearBoton("Borrar", "borrar"));
  return aviso;
}

document.querySelector("#anadir").addEventListener("click", () => {
  const caja = document.querySelector("#texto"); const texto = caja.value.trim();
  if (!texto) { alert("Escribe un aviso antes de añadirlo."); return; }
  pendientes.append(crearAviso(texto)); caja.value = "";
});

document.body.addEventListener("click", (evento) => {
  const boton = evento.target.closest("button[data-accion]"); if (!boton) return;
  const aviso = boton.closest(".aviso");
  if (boton.dataset.accion === "borrar") aviso.remove();
  if (boton.dataset.accion === "resolver") {
    aviso.classList.add("finalizado"); finalizados.append(aviso);
    boton.textContent = "Reabrir"; boton.dataset.accion = "reabrir";
    aviso.querySelector('[data-accion="borrar"]').textContent = "Archivar"; aviso.querySelector('[data-
accion="borrar"]').dataset.accion = "archivar";
  } else if (boton.dataset.accion === "reabrir") {
    aviso.classList.remove("finalizado", "archivado"); pendientes.append(aviso);
    boton.textContent = "Resolver"; boton.dataset.accion = "resolver";
    aviso.querySelector('[data-accion="archivar"]').textContent = "Borrar"; aviso.querySelector('[data-
accion="archivar"]').dataset.accion = "borrar";
  } else if (boton.dataset.accion === "archivar") aviso.classList.add("archivado");
});

document.querySelector("#mostrar").addEventListener("click", () =>
document.querySelectorAll(".archivado").forEach((a) => a.classList.remove("archivado")));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA20 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- No se añade un aviso vacío.
- Resolver/Reabrir mueve el mismo nodo y cambia sus botones.
- Archivar oculta sin eliminar y Mostrar archivados recupera.
- Borrar elimina pendientes.

6. Comentarios didácticos

- Es una miniaplicación de integración: conviene ejecutarla despacio e inspeccionar el DOM tras cada acción.

POR QUÉ ES ESENCIAL: Integra la mayoría de operaciones DOM que después aparecen juntas en gestores dinámicos: crear, mover, eliminar, ocultar, clases y eventos.