DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA22

Renderizar listas con map() y keys estables

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	12-15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Transformar un array en componentes mediante map().
- Asignar key estable a cada elemento.
- Comprender por qué el índice no es la primera opción si existe un id.

2. Enunciado del ejemplo

Renderizar una lista de recursos de aprendizaje a partir de un array de objetos con id, nombre y nivel.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/App.jsx

```
const recursos = [
  { id: "dom", nombre: "DOM", nivel: "básico" },
  { id: "refs", nombre: "Referencias", nivel: "medio" },
  { id: "rutas", nombre: "Rutas", nivel: "avanzado" }
];

function App() {
  return (
    <main><h1>Recursos</h1><ul>
      {recursos.map((recurso) => <li key={recurso.id}>{recurso.nombre} · {recurso.nivel}</li>)}
    </ul></main>
  );
}
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea22 -- --template react.
2. Entrar en ea22, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se muestran tres elementos.
- Cada elemento usa como key el id estable del dato.

6. Comentarios didácticos

- No generes una key nueva en cada render; una key debe mantener la identidad del elemento entre renderizados.