DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA23

Datos JSON y componentes anidados

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Importar datos JSON locales en un proyecto Vite.
- Separar lista e ítem en componentes.
- Pasar objetos mediante props.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un catálogo de módulos leyendo un JSON local. App pasa la lista a Modulos y éste crea un Modulo por cada registro.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/datos/modulos.json

```
{
  "modulos": [
    {"id":"dwec","nombre":"DWEC","horas":6},
    {"id":"si","nombre":"Sistemas Informáticos","horas":5},
    {"id":"daw","nombre":"Despliegue","horas":3}
  ]
}
```

src/components/Modulo.jsx

```
function Modulo({ datos }) {
  return <article><h2>{datos.nombre}</h2><p>{datos.horas} h curriculares/semana</p></article>;
}
export default Modulo;
```

src/components/Modulos.jsx

```
import Modulo from "./Modulo.jsx";
function Modulos({ listado }) {
  return <section>{listado.map((m) => <Modulo key={m.id} datos={m} />)}</section>;
}
export default Modulos;
```

src/App.jsx

```
import datos from "./datos/modulos.json";
import Modulos from "./components/Modulos.jsx";
function App() { return <main><h1>Módulos</h1><Modulos listado={datos.modulos} /></main>; }
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea23 -- --template react.
2. Entrar en ea23, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).

6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se renderizan tres tarjetas desde el JSON.
- App no conoce el detalle visual de cada Modulo; sólo entrega los datos.

6. Comentarios didácticos

- Mantener datos, componentes y estilos en carpetas distintas hace más manejable un proyecto que crece.