DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA24

Catálogo React completo: JSON, componentes, props y children
EJEMPLO ESENCIAL · ITINERARIO MÍNIMO

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0
https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	18-20 min	Guiado en clase · ESENCIAL

1. Qué se aprende

- Componer varios niveles de componentes.
- Usar JSON, map(), props, children y keys estables.
- Asociar un CSS al componente principal del catálogo.

2. Enunciado del ejemplo

Construir un catálogo de talleres. Cada taller tiene sesiones. El resumen del taller se pasará como children y las sesiones se renderizarán con un componente separado.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/datos/talleres.json

```
{
  "talleres": [
    {"id":"t1","titulo":"DOM práctico","resumen":"Selección y creación de
nodos.","sesiones":[{"id":"s1","nombre":"Selectores"},{"id":"s2","nombre":"Creación"}]},
    {"id":"t2","titulo":"React y DOM","resumen":"Renderizado y
referencias.","sesiones":[{"id":"s3","nombre":"Componentes"},{"id":"s4","nombre":"useRef"}]}
  ]
}
```

src/components/Sesion.jsx

```
function Sesion({ nombre }) { return <li>{nombre}</li>; }
export default Sesion;
```

src/components/Taller.jsx

```
import Sesion from "./Sesion.jsx";
import "./Taller.css";
function Taller({ titulo, sesiones, children }) {
  return <article className="taller"><h2>{titulo}</h2><p>{children}</p><ul>{sesiones.map((s) => <Sesion
key={s.id} nombre={s.nombre} />)}</ul></article>;
}
export default Taller;
```

src/components/Taller.css

```
.taller { border:1px solid #777; padding:1rem; margin:1rem 0; } .taller h2 { margin-top:0; }
```

src/App.jsx

```
import datos from "./datos/talleres.json";
import Taller from "./components/Taller.jsx";
function App() {
  return <main><h1>Talleres</h1>{datos.talleres.map((t) => <Taller key={t.id} titulo={t.titulo}
sesiones={t.sesiones}>{t.resumen}</Taller>)}</main>;
}
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea24 -- --template react.
2. Entrar en ea24, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Dos talleres se generan desde JSON.
- Cada lista de sesiones usa id del dato como key.
- El resumen llega mediante children.

6. Comentarios didácticos

- Este patrón es reutilizable para catálogos de películas, cursos, productos o cualquier conjunto de datos jerárquico.

POR QUÉ ES ESENCIAL: Resume el flujo de datos React que necesitan las prácticas: JSON → lista → componentes → props/children → estilos y keys estables.