DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA25

Renderizado condicional y listas vacías

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	2	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar operador ternario en JSX.
- Mostrar un mensaje alternativo cuando no existen datos.
- Evitar componentes que fallen con arrays vacíos.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un componente ListaAvisos que muestre tarjetas cuando recibe datos y un mensaje claro cuando recibe un array vacío.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/components/ListaAvisos.jsx

```
function ListaAvisos({ avisos }) {
  return (
    <section>
      {avisos.length > 0
        ? avisos.map((aviso) => <p key={aviso.id}>{aviso.texto}</p>)
        : <p>No hay avisos disponibles.</p>}
    </section>
  );
}
export default ListaAvisos;
```

src/App.jsx

```
import ListaAvisos from "./components/ListaAvisos.jsx";
const avisos = [{ id: 1, texto: "Revisar UT03" }];
function App() { return <main><h1>Avisos</h1><ListaAvisos avisos={avisos} /></main>; }
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea25 -- --template react.
2. Entrar en ea25, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Con un elemento aparece el aviso.
- Al cambiar const avisos = []; aparece el mensaje alternativo.

6. Comentarios didácticos

- Es mejor controlar explícitamente el caso vacío que asumir que siempre habrá datos.