DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA26

useRef para enfocar y leer un elemento DOM

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	2	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear una referencia con useRef(null).
- Asociarla a un elemento mediante ref.
- Acceder al nodo real a través de current en una acción.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un campo de texto con dos botones: uno enfoca el campo y otro muestra en consola el valor actual usando la referencia.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/App.jsx

```
import { useRef } from "react";

function App() {
  const entradaRef = useRef(null);
  const enfocar = () => entradaRef.current?.focus();
  const mostrar = () => console.log("Valor:", entradaRef.current?.value);
  return (
    <main><h1>Referencia al input</h1><input ref={entradaRef} placeholder="Escribe algo" />
      <button onClick={enfocar}>Enfocar</button><button onClick={mostrar}>Mostrar en
consola</button></main>
  );
}
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea26 -- --template react.
2. Entrar en ea26, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Enfocar coloca el cursor en el input.
- Mostrar imprime el valor sin querySelector ni getElementById.

6. Comentarios didácticos

- useRef es útil para operaciones imperativas concretas; los datos que deben provocar renderizado suelen pertenecer al estado.