DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA27

useRef y clases CSS: mostrar y ocultar un panel

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	2	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Modificar classList sobre un nodo referenciado.
- Usar una referencia para una operación visual imperativa.
- Mantener el estilo en CSS del componente.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un panel de ayuda inicialmente oculto. Un botón alternará su visibilidad mediante useRef y una clase CSS.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/components/Ayuda.jsx

```
import { useRef } from "react";
import "./Ayuda.css";
function Ayuda() {
  const panelRef = useRef(null);
  const alternar = () => panelRef.current?.classList.toggle("visible");
  return <section><button onClick={alternar}>Mostrar / ocultar ayuda</button><div ref={panelRef}
className="ayuda">Recuerda inspeccionar el DOM.</div></section>;
}
export default Ayuda;
```

src/components/Ayuda.css

```
.ayuda { display:none; margin-top:1rem; padding:1rem; border:1px solid #777; } .ayuda.visible {
display:block; }
```

src/App.jsx

```
import Ayuda from "./components/Ayuda.jsx";
function App() { return <main><h1>Ayuda contextual</h1><Ayuda /></main>; }
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea27 -- --template react.
2. Entrar en ea27, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El panel comienza oculto.
- Cada pulsación alterna la clase visible.

6. Comentarios didácticos

- Este ejemplo practica deliberadamente la manipulación imperativa pedida en UT03; en interfaces React habituales, muchos casos de mostrar/ocultar se resuelven mejor con estado y renderizado condicional.