DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA28

Pasar una referencia a un componente descendiente

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	3	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear useRef en un componente padre.
- Pasar la referencia como prop ordinaria.
- Usar la referencia en un elemento del componente hijo.

2. Enunciado del ejemplo

Crear App con una referencia a un panel de salida. El componente Controles recibe esa referencia y escribe un mensaje en el panel cuando se pulsa su botón.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/components/Controles.jsx

```
function Controles({ salidaRef }) {
  const escribir = () => { if (salidaRef.current) salidaRef.current.textContent = "Comprobación
realizada"; };
  return <button onClick={escribir}>Actualizar salida</button>;
}
export default Controles;
```

src/App.jsx

```
import { useRef } from "react";
import Controles from "./components/Controles.jsx";
function App() {
  const salidaRef = useRef(null);
  return <main><h1>Referencia compartida</h1><Controles salidaRef={salidaRef} /><p ref={salidaRef}>Sin
comprobar</p></main>;
}
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea28 -- --template react.
2. Entrar en ea28, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
4. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
5. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
6. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
7. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El botón definido en el hijo modifica el <p> referenciado por el padre.
- No se realiza una búsqueda global del DOM.

6. Comentarios didácticos

- Este patrón debe usarse con moderación: una interfaz React suele preferir props y estado para el flujo de datos, reservando refs para necesidades imperativas.