DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA01

Primer programa: JavaScript externo, strict mode y consola

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	12-15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Enlazar un fichero JavaScript externo desde HTML.
- Usar "use strict" y console.log().
- Declarar datos con let y const siguiendo lowerCamelCase.
- Comprobar el flujo básico editar → guardar → navegador → F12.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una página muy sencilla que muestre en la consola información básica del módulo: nombre, unidad, horas semanales y si el entorno está preparado. Después, cambiar una variable y volver a comprobar la salida.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA01 - Primer programa</title>
</head>
<body>
  <h1>EA01 - Primer programa</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const modulo = "Desarrollo Web en Entorno Cliente";
let unidad = 2;
const horasSemanales = 3;
let entornoPreparado = true;

console.log(`Módulo: ${modulo}`);
console.log(`Unidad: ${unidad}`);
console.log(`Horas semanales: ${horasSemanales}`);
console.log(`Entorno preparado: ${entornoPreparado}`);

unidad = 3;
console.log(`Después del cambio, unidad vale: ${unidad}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT02/aula/EA01_primer_programa y entrar en ella.

2. Crear index.html y app.js con VS Code.
3. Copiar el contenido indicado y guardar ambos ficheros.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta.
5. Abrir http://localhost:8000 y pulsar F12 → Consola.
6. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se muestran cinco mensajes en consola.
- La constante horasSemanales no se modifica; unidad sí cambia de 2 a 3.

6. Comentarios didácticos

- No hace falta abrir el HTML mediante file://; usar el servidor local evita problemas cuando lleguemos a módulos.