DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA04

Coerción, conversiones, igualdad estricta y template literals

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Diferenciar coerción implícita y conversión explícita.
- Usar Number(), parseInt(), parseFloat() y String().
- Comparar == con === y usar template literals.
- Comprobar isNaN() y toFixed().

2. Enunciado del ejemplo

Partiendo de datos que llegan como texto, convertirlos a números, calcular un importe y mostrarlo con dos decimales. Comparar además dos valores que “parecen iguales” pero tienen tipos distintos.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA04 - Conversiones y comparación</title>
</head>
<body>
  <h1>EA04 - Conversiones y comparación</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const precioTexto = "18.75";
const unidadesTexto = "4";

const precio = Number(precioTexto);
const unidades = parseInt(unidadesTexto, 10);
const total = precio * unidades;

console.log(`Tipos originales: ${typeof precioTexto}, ${typeof unidadesTexto}`);
console.log(`Tipos convertidos: ${typeof precio}, ${typeof unidades}`);
console.log(`Total: ${total.toFixed(2)} €`);

console.log(5 == "5");   // true: hay coerción
console.log(5 === "5");  // false: comparación estricta

const entradaIncorrecta = "dieciocho";
console.log(`¿No es número? ${isNaN(Number(entradaIncorrecta))}`);
```

```
console.log(String(2026));
console.log(parseFloat("3.50"));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA04_conversiones.
2. Ejecutar el código y localizar qué conversiones son explícitas.
3. Cambiar unidadesTexto por "4.8" y comparar parseInt() con parseFloat().
4. Cambiar entradaIncorrecta por "21" y observar isNaN().

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El total inicial es 75.00 €.
- 5 == "5" da true y 5 === "5" da false.
- Number("dieciocho") conduce a NaN.

6. Comentarios didácticos

- Esta práctica prepara especialmente la validación de entradas numéricas que puede aparecer en tareas posterires.