DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA07

Funciones: parámetros, valores por defecto, return y validación

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	2	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear funciones declarativas.
- Usar parámetros por defecto.
- Devolver resultados con return.
- Separar cálculo y presentación.
- Validar datos antes de operar.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una función que calcule el precio final de una reserva a partir del precio base, número de días y porcentaje de descuento. El descuento será 0 por defecto. Una segunda función mostrará el resumen.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA07 - Funciones y parámetros</title>
</head>
<body>
  <h1>EA07 - Funciones y parámetros</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

/** Calcula el importe de una reserva. */
function calcularReserva(precioDia, dias, descuento = 0) {
  if (isNaN(precioDia) || isNaN(dias) || isNaN(descuento)) {
    return null;
  }

  const subtotal = precioDia * dias;
  return subtotal - (subtotal * descuento) / 100;
}

function mostrarReserva(nombre, precioDia, dias, descuento = 0) {
  const total = calcularReserva(precioDia, dias, descuento);

  if (total === null) {
    console.error("Datos numéricos no válidos");
```

```
    return;
  }

  console.log(`${nombre}: ${dias} días -> ${total.toFixed(2)} €`);
}

mostrarReserva("Aula móvil", 25, 3);
mostrarReserva("Laboratorio", 40, 2, 10);
mostrarReserva("Dato erróneo", "x", 2, 5);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA07_funciones.
2. Ejecutar y diferenciar qué hace calcularReserva() y qué hace mostrarReserva().
3. Probar a llamar calcularReserva(10, 2) directamente desde la consola.
4. Cambiar el parámetro por defecto descuento a 5 y observar el efecto.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La primera reserva vale 75.00 €.
- La segunda vale 72.00 €.
- La tercera genera un error controlado y no continúa con el cálculo.

6. Comentarios didácticos

- Separar cálculo y presentación produce funciones más reutilizables y prepara para descomponer las prácticas grandes en funciones pequeñas.