DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA09

El pseudoarray arguments y funciones con número variable de datos

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	3	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar arguments en una función normal.
- Consultar arguments.length y sus posiciones.
- Validar cantidad y tipo de datos recibidos.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una función mediaFlexible() que admita una cantidad variable de notas, exija al menos dos valores numéricos y devuelva la media. No se trata de sumar sin más: el objetivo es practicar arguments y la validación.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA09 - arguments</title>
</head>
<body>
  <h1>EA09 - arguments</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function mediaFlexible() {
  if (arguments.length < 2) {
    console.error("Se necesitan al menos dos valores");
    return null;
  }

  let suma = 0;
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    if (typeof arguments[i] !== "number" || isNaN(arguments[i])) {
      console.error(`El argumento ${i + 1} no es numérico`);
      return null;
    }
    suma += arguments[i];
  }

  return suma / arguments.length;
}
```

```
console.log(mediaFlexible(6, 8, 7));
console.log(mediaFlexible(9));
console.log(mediaFlexible(5, "7", 8));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA09_arguments.
2. Ejecutar los tres casos y explicar por qué sólo el primero calcula una media.
3. Añadir un cuarto caso con cinco números.
4. Intentar convertir mediaFlexible en flecha y recordar por qué no dispone de arguments propio.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El primer caso devuelve 7.
- El segundo informa de que faltan valores.
- El tercero detecta el string y detiene el cálculo.