DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA10

Funciones como parámetros y callbacks

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	3	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Pasar una función como argumento.
- Diseñar una función principal independiente de la operación concreta.
- Usar funciones flecha como callbacks sencillas.

2. Enunciado del ejemplo

Crear procesarValores(), que recibe un array y una función de transformación. Probarla con dos operaciones distintas: aplicar un recargo y convertir una medida.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA10 - Funciones como parámetros</title>
</head>
<body>
  <h1>EA10 - Funciones como parámetros</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function procesarValores(valores, operacion) {
  const resultado = [];
  for (let i = 0; i < valores.length; i++) {
    resultado.push(operacion(valores[i]));
  }
  return resultado;
}

function aplicarRecargo(valor) {
  return valor * 1.1;
}

const pasarAMilimetros = (centimetros) => centimetros * 10;

const precios = [10, 20, 35];
const longitudes = [2, 4.5, 8];
```

```
console.log(procesarValores(precios, aplicarRecargo));
console.log(procesarValores(longitudes, pasarAMilimetros));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA10_callbacks.
2. Identificar la función de orden superior y las dos callbacks.
3. Añadir una tercera callback que devuelva el cuadrado del valor.
4. Comprobar que procesarValores() no necesita conocer qué cálculo realiza la callback.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Los precios resultan aproximadamente [11,22,38.5].
- Las longitudes se convierten en [20,45,80].