DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA13

Objetos: propiedades, métodos y encadenamiento opcional

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear objetos con propiedades simples y anidadas.
- Acceder con punto y corchetes.
- Añadir propiedades.
- Definir un método con this.
- Usar optional chaining.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un objeto dispositivo con información técnica y un método que devuelva una descripción. Consultar una propiedad anidada y una propiedad opcional inexistente sin provocar error.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA13 - Objetos</title>
</head>
<body>
  <h1>EA13 - Objetos</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const dispositivo = {
  nombre: "Sensor A1",
  activo: true,
  ubicacion: {
    aula: "A-12",
    planta: 1,
  },
  etiquetas: ["iot", "temperatura"],
  descripcion: function () {
    return `${this.nombre} en ${this.ubicacion.aula}`;
  },
};

console.log(dispositivo.nombre);
console.log(dispositivo["activo"]);
```

```
console.log(dispositivo.ubicacion.planta);

dispositivo.fabricante = "Laboratorio DWEC";
console.log(dispositivo.descripcion());
console.log(dispositivo.red?.ip); // undefined sin lanzar excepción
console.log(dispositivo);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA13_objetos.
2. Ejecutar y comparar acceso con punto y con corchetes.
3. Añadir otra propiedad desde la consola del navegador.
4. Eliminar temporalmente ubicacion y comprobar la diferencia entre dispositivo.ubicacion.planta y dispositivo.ubicacion?.planta.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- descripcion() devuelve “Sensor A1 en A-12”.
- red?.ip devuelve undefined sin detener el programa.

6. Comentarios didácticos

- Conviene distinguir entre objeto JavaScript en memoria y texto JSON.