DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA14

Funciones fábrica y recorrido for...in

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear objetos mediante una función que devuelve un objeto.
- Añadir métodos a los objetos creados.
- Recorrer propiedades con for...in.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una función crearTaller() que genere objetos con nombre, aula, año y herramientas. Añadir un método resumen() y una función externa que muestre las propiedades del objeto.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA14 - Fábrica de objetos</title>
</head>
<body>
  <h1>EA14 - Fábrica de objetos</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function crearTaller(nombre, aula, anio, herramientas) {
  return {
    nombre,
    aula,
    anio,
    herramientas,
    resumen: function () {
      return `${this.nombre} (${this.anio}) - ${this.aula}`;
    },
  };
}

function mostrarPropiedades(objeto) {
  for (const propiedad in objeto) {
    if (typeof objeto[propiedad] !== "function") {
      console.log(`${propiedad}: ${objeto[propiedad]}`);
    }
```

```
  }
}

const taller = crearTaller("Montaje web", "B-04", 2026, ["VS Code", "Chrome"]);
console.log(taller.resumen());
mostrarPropiedades(taller);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA14_fabrica_objetos.
2. Crear un segundo taller con otros datos.
3. Explicar por qué mostrarPropiedades() omite funciones.
4. Acceder a taller.herramientas[0] y añadir una herramienta con push().

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se crea un objeto nuevo en cada llamada.
- for...in recorre las claves del objeto.