DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA15

JSON, spread y desestructuración

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Convertir objeto ↔ texto con JSON.stringify() y JSON.parse().
- Copiar/extender objetos y arrays con spread.
- Extraer propiedades mediante desestructuración.
- Capturar errores de JSON con try/catch.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un objeto evento, serializarlo, reconstruirlo y generar una copia con un participante adicional sin modificar el array original. Extraer después varias propiedades.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA15 - JSON, spread y desestructuración</title>
</head>
<body>
  <h1>EA15 - JSON, spread y desestructuración</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const evento = {
  titulo: "Taller de JavaScript",
  aula: "A-03",
  participantes: ["Leo", "Marta"],
};

const texto = JSON.stringify(evento);
console.log(texto);

const reconstruido = JSON.parse(texto);
console.log(reconstruido);

const actualizado = {
  ...evento,
  participantes: [...evento.participantes, "Nora"],
};
```

```
const { titulo, aula, participantes } = actualizado;
console.log(`${titulo} - ${aula}`);
console.log(participantes);
console.log(evento.participantes); // el original no cambia

try {
  JSON.parse("{json incorrecto}");
} catch (error) {
  console.warn("Se ha detectado un texto JSON no válido");
}
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA15_json_spread.
2. Comparar evento.participantes con actualizado.participantes.
3. Modificar el título sólo en la copia usando {...evento, titulo: "Nuevo"}.
4. Explicar qué parte del ejemplo es JSON real (texto) y qué parte son objetos JavaScript.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El array original mantiene dos nombres y la copia contiene tres.
- El try/catch evita que el error de parseo termine la ejecución de forma no controlada.

6. Comentarios didácticos

- El patrón de crear copias con spread es importante para React.