DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA16

String: transformar, buscar, sustituir y dividir texto

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar length, toUpperCase(), toLowerCase(), charAt(), indexOf(), replace(), split() y substring().
- Recordar que los métodos de String devuelven nuevas cadenas.

2. Enunciado del ejemplo

Procesar una referencia de inventario con formato “grupo:unidad:codigo”: convertir partes a mayúsculas, sustituir un fragmento y extraer caracteres concretos.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA16 - String</title>
</head>
<body>
  <h1>EA16 - String</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const referencia = "dwec:ut02:js-17";
const partes = referencia.split(":");

const modulo = partes[0].toUpperCase();
const unidad = partes[1].toUpperCase();
const codigo = partes[2].replace("js", "javascript");

console.log(`Longitud: ${referencia.length}`);
console.log(`Módulo: ${modulo}`);
console.log(`Unidad: ${unidad}`);
console.log(`Código: ${codigo}`);
console.log(`Primer carácter: ${referencia.charAt(0)}`);
console.log(`Posición de ut02: ${referencia.indexOf("ut02")}`);
console.log(`Prefijo: ${referencia.substring(0, 4)}`);
console.log(`Original intacta: ${referencia}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA16_string.
2. Ejecutar y comprobar que referencia no cambia.
3. Cambiar la referencia por otra que conserve el mismo formato.
4. Usar lastIndexOf() desde la consola con una cadena que repita un carácter.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se obtienen tres partes mediante split().
- La cadena original permanece igual; las operaciones devuelven nuevas cadenas.

6. Comentarios didácticos

- Las operaciones de texto preparan para realizar transformaciones de cadenas y salidas formateadas.