DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA18

Date: crear, consultar, modificar y comparar fechas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear Date actual y Date concreto.
- Usar getFullYear(), getMonth(), getDate() y setDate().
- Comparar fechas y getTime().

2. Enunciado del ejemplo

Crear una fecha de entrega ficticia, mostrar sus partes, calcular el día siguiente y compararla con otra fecha equivalente.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA18 - Date</title>
</head>
<body>
  <h1>EA18 - Date</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const ahora = new Date();
const entrega = new Date(2026, 9, 20, 12, 0, 0); // octubre = 9
const mismaEntrega = new Date(2026, 9, 20, 12, 0, 0);

console.log(`Año: ${entrega.getFullYear()}`);
console.log(`Mes (0-11): ${entrega.getMonth()}`);
console.log(`Día: ${entrega.getDate()}`);

const diaSiguiente = new Date(entrega.getTime());
diaSiguiente.setDate(diaSiguiente.getDate() + 1);
console.log(diaSiguiente);

console.log(`¿Ahora es anterior a la entrega? ${ahora < entrega}`);
console.log(`¿Mismo instante? ${entrega.getTime() === mismaEntrega.getTime()}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA18_date.
2. Ejecutar y recordar que los meses van de 0 a 11.
3. Cambiar la fecha de entrega y comprobar la comparación.
4. Explicar por qué dos objetos Date distintos no son idénticos aunque representen el mismo instante.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- getMonth() devuelve 9 para octubre.
- getTime() permite comparar el instante representado por dos objetos Date.

6. Comentarios didácticos

- Prepapra para realizar formateos complejos con arrays/cadenas y fechas.