DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA19

Window: prompt, confirm, setInterval, setTimeout y cancelación

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Recoger datos con prompt() y confirm().
- Programar acciones repetitivas con setInterval().
- Detenerlas con clearInterval().
- Programar una acción única con setTimeout().

2. Enunciado del ejemplo

Pedir un alias, confirmar el inicio y, si se acepta, mostrar cinco pulsos numerados, uno por segundo. Al terminar se cancela el intervalo y dos segundos después se muestra un mensaje final.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA19 - Window y temporizadores</title>
</head>
<body>
  <h1>EA19 - Window y temporizadores</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const alias = prompt("Introduce un alias:", "alumno");
const comenzar = confirm(`¿Iniciar la prueba para ${alias ?? "sin alias"}?`);

if (comenzar) {
  let contador = 0;

  const idIntervalo = setInterval(() => {
    contador++;
    console.log(`Pulso ${contador}`);

    if (contador === 5) {
      clearInterval(idIntervalo);
      console.log("Intervalo detenido");
    }
  }, 1000);
```

```
  setTimeout(() => {
    console.log("Mensaje programado: revisión final");
  }, 7000);
} else {
  console.log("Prueba cancelada por el usuario");
}
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA19_window.
2. Abrir la página y aceptar el cuadro de confirmación.
3. Observar cinco pulsos y comprobar que dejan de aparecer.
4. Recargar y pulsar Cancelar para comprobar la rama alternativa.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se imprimen cinco pulsos y el intervalo se cancela.
- A los 7 segundos aparece el mensaje programado si se inició la prueba.

6. Comentarios didácticos

- No cerrar la pestaña durante la demostración.
- Este ejemplo practica las herramientas necesarias para construir temporizadores y solicitudes.