DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA22

Comprobar duplicados en un array

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Descomponer una validación en una función booleana.
- Comparar pares de posiciones sin comparar un elemento consigo mismo.
- Devolver true/false de forma temprana.

2. Enunciado del ejemplo

Crear hayDuplicados(valores), que reciba un array cualquiera y devuelva true si alguna posición repite un valor anterior. Probar con arrays distintos a los de la práctica.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA22 - Duplicados</title>
</head>
<body>
  <h1>EA22 - Duplicados</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function hayDuplicados(valores) {
  for (let i = 0; i < valores.length; i++) {
    for (let j = i + 1; j < valores.length; j++) {
      if (valores[i] === valores[j]) {
        return true;
      }
    }
  }
  return false;
}

console.log(hayDuplicados([4, 7, 2, 9, 5]));
console.log(hayDuplicados([4, 7, 2, 7, 5]));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA22_duplicados.
2. Antes de ejecutar, seguir i y j en las primeras iteraciones.
3. Probar arrays de 1, 2 y 10 elementos.
4. Explicar por qué j comienza en i+1.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- El primer array devuelve false.
- El segundo devuelve true al encontrar el segundo 7.

6. Comentarios didácticos

- La función retorna en cuanto encuentra una repetición: no necesita seguir recorriendo el resto.