DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA26

React II: props y desestructuración

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	2	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Pasar datos de un componente padre a uno hijo mediante props.
- Desestructurar props en los parámetros.
- Recordar que las props se tratan como datos de sólo lectura.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un componente TarjetaModulo que reciba nombre, curso y horas mediante props. App mostrará dos tarjetas con datos diferentes.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

src/components/TarjetaModulo.jsx

```
function TarjetaModulo({ nombre, curso, horas }) {
  return (
    <article>
      <h2>{nombre}</h2>
      <p>Curso: {curso}</p>
      <p>Horas semanales: {horas}</p>
    </article>
  );
}

export default TarjetaModulo;
```

src/App.jsx

```
import TarjetaModulo from "./components/TarjetaModulo.jsx";

function App() {
  return (
    <main>
      <h1>Módulos</h1>
      <TarjetaModulo nombre="DWEC" curso="2.º DAW" horas={3} />
      <TarjetaModulo nombre="Sistemas Informáticos" curso="1.º DAW" horas={5} />
    </main>
  );
}

export default App;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Dentro de react-aula crear src/components.
2. Crear TarjetaModulo.jsx y sustituir App.jsx.
3. Ejecutar npm run lint.
4. Ejecutar npm run dev y comprobar las dos instancias del componente.
5. Cambiar sólo las props de la segunda tarjeta y observar que el componente reutilizable no se modifica.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Aparecen dos tarjetas generadas por el mismo componente con datos diferentes.

6. Comentarios didácticos

- No modificar props dentro de TarjetaModulo. Si hace falta transformar un valor, crear una variable local derivada.