DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA27

React III: children y composición

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	2	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Comprender la prop especial children.
- Componer componentes mediante etiquetas de apertura/cierre.
- Separar estructura y contenido.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un componente Panel con título como prop y contenido variable como children. Utilizarlo para mostrar dos paneles con contenidos distintos.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

src/components/Panel.jsx

```
function Panel({ titulo, children }) {
  return (
    <section>
      <h2>{titulo}</h2>
      <div>{children}</div>
    </section>
  );
}

export default Panel;
```

src/App.jsx

```
import Panel from "./components/Panel.jsx";

function App() {
  return (
    <main>
      <Panel titulo="Recordatorio">
        <p>Usa nombres lowerCamelCase en JavaScript.</p>
      </Panel>

      <Panel titulo="Objetivo">
        <p>Separar la interfaz en piezas reutilizables.</p>
        <strong>Este contenido llega mediante children.</strong>
      </Panel>
    </main>
  );
}

export default App;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear Panel.jsx dentro de src/components.

2. Sustituir App.jsx.
3. Ejecutar npm run lint y npm run dev.
4. Añadir un tercer Panel con una lista <ul> como children.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Cada panel reutiliza la misma estructura pero acepta contenido interior diferente.