# DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

## UD 02: Javascript y React

### EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA28

**React IV: JSX, fragmentos, className y renderizado condicional**

## Curso 2026-2027

**Elaborado por: José Fernández González**

**Versión 1.1 · septiembre de 2026**

**CC BY-NC-ND 4.0**

**https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente**

| Semana | Hora | Tiempo | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 20 min | Guiado en clase |

## 1. Qué se aprende

- Insertar expresiones JavaScript entre llaves.
- Usar operador ternario en JSX.
- Agrupar varios elementos con fragmentos.
- Usar className en lugar de class.

## 2. Enunciado del ejemplo

Crear un componente EstadoEntrega que reciba completada y porcentaje y muestre un mensaje distinto según el estado.

## 3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

### src/components/EstadoEntrega.jsx

```
function EstadoEntrega({ completada, porcentaje }) {
  const texto = completada ? "Entrega completada" : "Entrega pendiente";

  return (
    <>
      <h2 className="estado-titulo">{texto}</h2>
      <p>Progreso: {porcentaje}%</p>
      <p>{porcentaje >= 50 ? "Buen avance" : "Conviene continuar"}</p>
    </>
  );
}

export default EstadoEntrega;
```

### src/App.jsx

```
import EstadoEntrega from "./components/EstadoEntrega.jsx";

function App() {
  return (
    <main>
      <EstadoEntrega completada={false} porcentaje={40} />
      <hr />
      <EstadoEntrega completada={true} porcentaje={100} />
    </main>
  );
}

export default App;
```

### src/index.css

```
body {
  font-family: sans-serif;
  margin: 2rem;
}
```

```
.estado-titulo {
  border-bottom: 1px solid #777;
}
```

## 4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EstadoEntrega.jsx y sustituir App.jsx e index.css.
2. Ejecutar npm run lint.
3. Arrancar npm run dev.
4. Probar porcentajes 20, 60 y 100.

## 5. Resultado esperado / comprobaciones

- El texto cambia mediante ternarios sin utilizar un if dentro del JSX.
- Los dos elementos raíz del componente están agrupados en <>...</>.

## 6. Comentarios didácticos

- En JSX todas las etiquetas deben quedar correctamente cerradas.