DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA29

React V: listas con map(), key y CSS por componente

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	3	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Transformar un array en elementos JSX con map().
- Asignar una key a cada elemento renderizado.
- Aplicar CSS mediante className y fichero externo.

2. Enunciado del ejemplo

Crear ListaRecursos que reciba un array de objetos y genere una lista de recursos de estudio. Cada elemento debe mostrar código y nombre.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

src/components/ListaRecursos.jsx

```
import "./ListaRecursos.css";

function ListaRecursos({ recursos }) {
  return (
    <section className="recursos">
      <h2>Recursos de estudio</h2>
      <ul>
        {recursos.map((recurso) => (
          <li key={recurso.id}>
            <strong>{recurso.codigo}</strong>: {recurso.nombre}
          </li>
        ))}
      </ul>
    </section>
  );
}

export default ListaRecursos;
```

src/components/ListaRecursos.css

```
.recursos {
  border: 1px solid #777;
  padding: 1rem;
  max-width: 520px;
}

.recursos li {
  margin: 0.4rem 0;
}
```

src/App.jsx

```
import ListaRecursos from "./components/ListaRecursos.jsx";

function App() {
  const recursos = [
```

```
    { id: 1, codigo: "JS", nombre: "Sintaxis" },
    { id: 2, codigo: "OBJ", nombre: "Objetos" },
    { id: 3, codigo: "REACT", nombre: "Componentes" },
  ];

  return (
    <main>
      <ListaRecursos recursos={recursos} />
    </main>
  );
}

export default App;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear los dos ficheros del componente y sustituir App.jsx.
2. Ejecutar npm run lint y npm run dev.
3. Añadir un cuarto objeto al array y comprobar que aparece automáticamente.
4. Explicar por qué id es mejor key que el índice si existe un identificador estable.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se generan tres <li> a partir del array y un cuarto al añadir un nuevo objeto.