DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA30

React VI: miniaplicación integrada por componentes

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	3	22 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Combinar props, children, composición, map(), ternario y CSS.
- Dividir una interfaz en componentes pequeños.
- Preparar la transferencia autónoma a la Práctica 2.06.

2. Enunciado del ejemplo

Construir una ficha de un curso con un componente FichaCurso, varios componentes Persona y una lista generada desde datos. El contexto es distinto al de la práctica de película, pero exige las mismas decisiones de descomposición.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

src/components/Persona.jsx

```
function Persona({ nombre, rol, children }) {
  return (
    <article className="persona">
      <h3>{nombre}</h3>
      <p>Rol: {rol}</p>
      <div>{children}</div>
    </article>
  );
}

export default Persona;
```

src/components/FichaCurso.jsx

```
import Persona from "./Persona.jsx";
import "./FichaCurso.css";

function FichaCurso({ titulo, coordinador, participantes, children }) {
  return (
    <section className="ficha-curso">
      <h1>{titulo}</h1>
      <p>Coordinación: {coordinador}</p>
      <div className="descripcion">{children}</div>

      <h2>Participantes</h2>
      {participantes.length === 0 ? (
        <p>No hay participantes.</p>
      ) : (
        participantes.map((persona) => (
          <Persona key={persona.id} nombre={persona.nombre} rol={persona.rol}>
            <p>{persona.presentacion}</p>
          </Persona>
        ))
      )}
    </section>
```

```
  );
}

export default FichaCurso;
```

src/components/FichaCurso.css

```
.ficha-curso {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
  font-family: sans-serif;
}

.descripcion,
.persona {
  border: 1px solid #999;
  padding: 0.8rem;
  margin: 0.8rem 0;
}
```

src/App.jsx

```
import FichaCurso from "./components/FichaCurso.jsx";

function App() {
  const participantes = [
    { id: 1, nombre: "Alicia", rol: "desarrollo", presentacion: "Trabaja con JavaScript." },
    { id: 2, nombre: "Bruno", rol: "diseño", presentacion: "Cuida la presentación visual." },
  ];

  return (
    <FichaCurso
      titulo="Taller de interfaces"
      coordinador="Equipo DWEC"
      participantes={participantes}
    >
      <p>Ejemplo de composición de componentes, props, children y listas.</p>
    </FichaCurso>
  );
}

export default App;
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear Persona.jsx, FichaCurso.jsx y FichaCurso.css dentro de src/components.
2. Sustituir App.jsx.
3. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
4. Ejecutar npm run dev y comprobar la ficha.
5. Añadir un tercer participante. Después probar con participantes={[]} para verificar el ternario.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La ficha muestra título, coordinador, children y una tarjeta Persona por cada elemento del array.
- Con un array vacío aparece “No hay participantes”.