Cours PHP



Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Chapitre IIII: La récupération des données avec le formulaire

Un petit rappel

- **L'attribut "method" :** peut du formulaire prendre **POST** ou **GET**.
  - **GET** est la méthode par défaut, il ne faut pas l'utiliser si le formulaire contient d'informations sensibles car elles apparaissent en clair dans l'URL. En outre la méthode GET ne permet pas l'upload de fichiers.
  - **POST** permet d'uploader des fichiers et offre une meilleur sécurité car les informations n'apparaissent pas dans l'URL.
- **L'attribut "action" :** il contient **le nom du script php** qui sera appelé lorsque le formulaire sera validé par l'utilisateur.

NB : Pour chaque contrôle, l'attribut "**name**" servira de nom de variable dans le script php qui traitera les informations. Il faut donc que ces noms soient uniques.

Un petit rappel

Créer la page index.php contenant les champs prénom, nom, email, une liste déroulante, le sexe, et 5 cases à cochées.

Créer la page traitement.php pour récupérer les données saisies au niveau du formulaire. Envoie un message d'erreur vers la page index.php si certaines règles ne sont pas respectées.

mame diarra diouf -2 Alice Delphine Ndioukhan - 2
Malado Dia -2
Adama ndong -2
Aissatou Dalanda Bâ -2

Un petit rappel

- Enctype

Sa valeur détermine le type de données envoyées par le formulaire : sont-ce seulement des informations textuelles ou bien y a-t-il également des fichiers joints ? Cet attribut est optionnel et vaut "*application/x-www-form-urlencoded*" par défaut. Si l'on souhaite envoyer des fichiers en plus de texte, il faut donner la valeur "*multipart/form-data*".

- id

Sa valeur est utilisée pour les manipulations du DOM (Document Object Model) à l'aide d'un script comme ECMAScript (alias JavaScript ou JScript, dans le cas du Web).

Un petit rappel

Les contrôles sont les éléments HTML qui permettent de saisir des informations. Il en existe trois différents : *input*, *textarea* et *select*.

La balise ***input*** a une signification très simple : elle permet de "saisir" des informations.

La forme que prend cette balise est définie par la propriété 'type' :

- **text** : Permet d'obtenir une petite boîte de saisie de texte dans la page HTML
- **submit** : Envoie le formulaire
- **reset** : Rétablit le formulaire à son état d'origine
- **radio** : Permet d'obtenir une liste dont un seul choix est possible ; il faut utiliser plusieurs boutons *radio* du même nom (propriété *name*) pour que cela soit utile
- **password** : Même principe que ***text***, prévu pour les mots de passe : le texte n'est pas affiché clairement lors de la saisie

Un petit rappel

- **image** : Même principe que *submit* mais c'est une image au lieu d'un bouton
- **hidden** : Même principe que *text* mais celui-ci n'est pas affiché du tout dans la page
- **file** : Affiche un bouton permettant de sélectionner un fichier de l'ordinateur ; la plupart des navigateurs l'accompagnent d'une case de texte contenant le chemin d'accès au fichier
- **checkbox** : Permet d'obtenir une case à cocher
- **button** : Simplement un bouton ayant la même allure que *submit* ou *reset*, mais celui-ci n'a pas d'utilité propre

Un petit rappel

Le but est de récupérer le contenu des champs d'un formulaire HTML dans notre code PHP pour pouvoir le traiter. Lorsqu'un formulaire est envoyé à un script PHP, toutes les variables seront disponibles automatiquement dans le script.

Les formulaires peuvent être de type **GET** ou **POST**. Pour rappel, dans un formulaire de type **GET**, les informations sont passées directement par **l'URL** en clair, ce qui peut poser des problèmes de limitations suivant le serveur.

La méthode **POST** n'a pas ce genre de limitation, car les informations sont transmises par le conteneur de variables globales (dans l'entête) et sont de plus cachées. PHP peut gérer les deux méthodes de manière transparente.

Récupération des données

Chaque champ de formulaire en PHP est défini par un nom et une valeur. Dans un script, PHP va récupérer ces noms et ces valeurs dans des tableaux spéciaux dit super globaux (accessibles depuis partout).

Pour la méthode GET, le tableau est $_GET, pour la méthode POST le tableau est $_POST.

Si vous ne souhaitez pas vous soucier de la méthode, vous pouvez utiliser le tableau $_REQUEST. En index on aura le nom du champ de formulaire (ou de la variable passée en URL) et en valeur la valeur du champ ou GLOBALS

(disponible entre autres dans les deux cas).

Récupération des données

Exemple de récupération avec le tableau $_POST

```
<form action="formulaire.php" method="post">
        Name: <input type="text" name="username"><br>
        Email: <input type="email" name="email"><br>
        <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
if(isset($_POST["valider"]))
{
    $user=$_POST["username"];
    $email=$_POST["email"];
    if(isset($user) && (isset($email)))
    {
        echo "Le username :" .$user."<br/>";
        echo "L'email :" .$email."<br/>";
    }
}
?>
```

Récupération des données

Exemple de récupération avec le tableau $_REQUEST

```
<form action="formulaire.php" method="post">
        Name: <input type="text" name="username"><br>
        Email: <input type="text" name="email"><br>
        <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
    if(isset($_REQUEST["valider"]))
    {
    $user=$_REQUEST["username"];
    $email=$_REQUEST["email"];
    if(isset($user) && (isset($email)))
    {
        echo "Le username :" .$user."<br/>";
        echo "L'email :" .$email."<br/>";
    }
}
?>
```

Récupération des données

Exemple de récupération avec le tableau $GLOBALS

```
<form action="formulaire.php" method="post">
        Name: <input type="text" name="username"><br>
        Email: <input type="text" name="email"><br>
        <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
if(isset($GLOBALS["_POST"]["valider"]))
{
    $user=$GLOBALS["_POST"]["username"];
    $email=$GLOBALS["_POST"]["email"];
    if(isset($user) && (isset($email)))
    {
     echo "Le username :" .$user."<br/>";
     echo "L'email :" .$email."<br/>";
    }
}
?>
```

Récupération des données

Exemple de récupération avec le tableau $GLOBALS

```
<form action="formulaire.php" method="GET">
        Name: <input type="text" name="username"><br>
        Email: <input type="text" name="email"><br>
        <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
if(isset($GLOBALS["_GET"]["valider"]))
{
    $user=$GLOBALS["_GET"]["username"];
    $email=$GLOBALS["_GET"]["email"];
    if(isset($user) && (isset($email)))
    {
     echo "Le username :" .$user."<br/>";
     echo "L'email :" .$email."<br/>";
    }
}
?>
```

Récupération des données

Remarque :

$_GET ne contiendra que les variables de type GET. $_POST ne contiendra que les variables de type POST. $_REQUEST contient les variables de type POST et GET mais aussi les variables de cookies.

Récupération des données

NB: On peut aussi passer par la fonction « extract » qui permet d'exporter un tableau en variables. Ainsi pour le tableau $_POST :

Exemple:

```
<?php
        extract($_POST);
        echo $username."<br>";
        echo $email."<br>";
?>
```

Récupération des données

Exemple:

```
<form action="formulaire.php" method="GET">
        Name: <input type="text" name="username"><br>
        Email: <input type="text" name="email"><br>
        <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>

<?php
if(isset($GLOBALS["_GET"]["valider"]))
{
extract($_GET);
        echo "Le username :" .$username."<br/>";
        echo "L'email :" .$email."<br/>";
}
?>
```

Récupération des données dans un checkbox

On peut récupérer les données du checkbox sous forme de tableau en précisant l'indice des éléments. Cependant, la meilleure solution c'est d'utiliser une boucle.

```
<form method="POST">
        D2A:<input type="checkbox" name="choix[ ]" value="D2A" />
        SRT:<input type="checkbox" name="choix[ ]" value="SRT" />
        <input type="submit" name="valider">
</form>

<?php
        if(isset($_POST["valider"]))
        {
                echo $_POST["choix"][0];
                echo $_POST["choix"][1];
        }
?>
```

Récupération des données dans un checkbox

```
<form action="formulaire.php" method="post">
   Choisissez les pays de votre choix :<br/>
     France: <input type="checkbox" name="pays[]" value="France"><br>
     Senegal: <input type="checkbox" name="pays[]" value="Senegal"><br>
    Allemagne: <input type="checkbox" name="pays[]" value="Allemagne"><br>
    Usa: <input type="checkbox" name="pays[]" value="Usa"><br>
<input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

Récupération des données dans un checkbox

```
<?php
if(isset($_REQUEST["valider"]))
{
if(isset($_POST["pays"]))
{
$pays=$_POST["pays"];
        foreach ($pays as $pa => $p) {
          echo $pays[$pa]."<br/>";
        }
}
else
{
                echo "vous n'avez pas fait de choix";
}
}
?>
```

Récupération des données dans une liste déroulante

```
<form action="formulaire.php" method="post">
   Choisissez les pays de votre choix :<br/>
              <select name="pays">
               <option value="Senegal">Senegal</option>
               <option value="Allemagne">Allemagne</option>
               <option value="Usa">USA</option>
              </select>
              <input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
if(isset($_REQUEST["valider"]))
{
if(isset($_POST["pays"]))
{
$pays=$_POST["pays"];
  echo $pays."<br/>";
}
else
{
                    echo "vous n'avez pas fait de choix";
}
}
?>
```

Récupération des données d'un bouton radio

```
<form action="formulaire.php" method="post">
   Choisissez un genre :<br/>
     Masculin: <input type="radio" name="sexe«  value="Masculin">
        
     Feminin: <input type="radio" name="sexe" value="Feminin"><br>
<input type="submit" name="valider" value="valider">
</form>
```

```
<?php
if(isset($_REQUEST["valider"]))
{
if(isset($_POST["sexe"]))
{
$sexe=$_POST["sexe"];
  echo $sexe."<br/>";
}
else
{
                echo "vous n'avez pas fait de choix";
}
}
?>
```

Récupération les informations contenues dans le lien

Imaginons l'appel d'une page index.php par une URL comme ceci :

```
<a href="formulaire.php?id=1">recuperer l'identifiant</a><br/>
```

Ici on transmet une variable via une URL et donc la méthode implicite GET. Pour récupérer « id » dans un code PHP on peut donc faire :

```
<?php
if(isset($_REQUEST["id"]))
{
        echo "l'identifiant : ". $_GET['id']."<br/>";
        echo "l'identifiant : ".$_REQUEST['id']."<br/>";
}
?>
```

Récupération les informations contenues dans le lien

Les liens

Il est possible de transmettre des données d'un script à un autre en utilisant les liens à la place des formulaires. Lorsque l'utilisateur clique sur un lien pour accéder à un script il envoie également l'ensemble des informations contenues dans ce lien au script.

Syntaxe de transmission

Les variables à transmettre sont séparées de l'URL du lien par le caractère point d'interrogation « *?* ». Le caractère & permet de séparer les variables entre elles.

Exemple

```
<a href= "../inserer.php?nom=Diop&prenom=moussa&age=10">envoyer </a>
```

```
<?php
        echo "Nom:" . $_GET["nom"] . "<br />";
?>
```

Récupération les informations contenues dans le lien

```
<a href="formulaire.php?id=1&prenom=moussa&age=10">recuperer les
informations</a><br/>
<?php
if(isset($_REQUEST["id"]))
{
        echo "l'identifiant : ". $_GET['id']."<br/>";
        echo "prenom : ". $_GET['prenom']."<br/>";
        echo "age : ".$_REQUEST['age']."<br/>";
}
?>
```

Récupération les informations d'un fichier

L'élément *<form> doit nécessairement avoir l'attribut method à la valeur post et*

l'attribut enctype à la valeur *multipart/form-data.*

Depuis la version PHP 4.1, on dispose du tableau associatif multidimensionnel

$_FILES qui contient les informations nécessaires au traitement du fichier transféré.

En supposant que le nom de l'élément *<input type="file" … /> est name="MonFichier",*

on peut notamment lire :

- *$_FILES["MonFichier"]["name"] : contient le nom qu'avait le fichier sur le poste* client
- *$_FILES["MonFichier"]["type"] : contient le type MIME initial du fichier et permet un contrôle et une censure éventuelle du fichier transféré*
- *$_FILES["MonFichier"]["size"] :* ***donne la taille réelle en octet du fichier transféré***
- *$_FILES["MonFichier"]["tmp_name"] : donne le nom temporaire que le serveur* attribue automatiquement au fichier en l'enregistrant dans le répertoire tampon

Pour procéder à l'enregistrement et au renommage du fichier sur le serveur :

Boolean ***move_uploaded_file****(string "fichtmp", string "fichfinal")*

Récupération les informations d'un fichier

```
<form method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">
        Fichier
        <input type="file" name="MonFichier" accept="text/pdf" size="30"/>
        <input type="submit" value="Envoi" />
</form>
```

l'attribut ***accept*** *de l'élément <input /> avec pour valeur associé le type de* fichier accepté (e.g., image/gif, text/html, text/pdf, etc...).

Récupération les informations d'un fichier

```
<?php
if(isset($_FILES['MonFichier']))
{
//Enregistrement et renommage du fichier
$result=move_uploaded_file($_FILES["MonFichier"]
["tmp_name"],"imagephp.gif");
if($result==TRUE)
{
        //echo "<hr /><big>Le  transfert est réalisé !</big>";
        echo "Nom fichier ".$_FILES["MonFichier"]["name"]."<br/>";
        echo "Type fichier ".$_FILES["MonFichier"]["type"]."<br/>";
        echo "Taille fichier ".$_FILES["MonFichier"]["size"]."<br/>";
        echo "Nom temp au serv ".$_FILES["MonFichier"]["tmp_name"]."<br/>";
}
else
{
        echo "<hr /> Erreur de transfert";
}
}
?>
```