



PRD — Stigix « Magic Join » : L'Onboarding Universel Zero- Touch & Multi-Tenant

Document : Product Requirements Document (PRD)

Auteur : Antigravity & Stigix Product Team

Version : 1.0 (Draft)

Date : 2026-09-30

Cible : Product Managers, Architectes Réseau & Décisionnaires Techniques

1. 🎯 Vision & Résumé Exécutif

Aujourd'hui, déployer un maillage de test SD-WAN / SASE multi-sites avec Stigix est déjà extrêmement performant. Cependant, l'étape d'onboarding d'un nouveau nœud (agence physique, VM Hetzner, instance AWS) demande encore à l'utilisateur de manipuler des adresses IP, de passer des paramètres en ligne de commande (`--controller http://...`) ou d'ajouter manuellement des cibles dans le dashboard du Leader.

L'ambition du projet « Magic Join » : Offrir une expérience d'onboarding **universelle, instantanée et sans friction (Zero-Touch)**, inspirée de la simplicité de solutions modernes comme *Tailscale* ou *Docker Swarm*, tout en garantissant un **cloisonnement multi-tenant absolu** pour des milliers d'utilisateurs distincts.

La Promesse Produit :

1 Seul Bouton côté Leader → 1 Seule Ligne de commande copiée-collée
→ Zéro question posée → Connexion et synchronisation automatiques
en moins de 15 secondes.

2. 🔍 Le Constat & Les Pain Points Actuels

Situation Actuelle	Pain Point pour l'Utilisateur	Impact Produit
Onboarding d'une agence locale (LAN)	L'ingénieur doit copier l'IP exacte du Leader et exécuter un script avec <code>--controller</code> <code>http://192.168.1.120:8080.</code>	Erreurs de frappe d'IP, friction lors des démonstrations.
Ajout d'une VM Cloud (Hetzner / AWS)	L'ingénieur doit démarrer la VM, récupérer son IP publique, aller dans <i>Settings</i> → <i>Targets</i> sur son Leader DC1, et créer manuellement la cible pour que le tunnel s'ouvre.	Processus asymétrique en plusieurs étapes manuelles.
Multi-Tenancy (Plusieurs labs clients)	Si deux clients utilisent le service public Cloudflare sans isoler leur clé, leurs nœuds pourraient théoriquement se voir.	Risque de confusion ou de mauvaise configuration de lab.
Quotas Cloudflare Worker	Les heartbeats répétés toutes les 30s risquent de saturer le quota d'écriture gratuit de Cloudflare KV (1 000 écritures/jour).	Risque de surcoût ou de blocage du service gratuit.

3. ✨ La Solution Produit : Stigix « Magic Join »

Le concept repose sur un **Join Token universel** et un mécanisme d'**aiguillage intelligent (Auto-Fallback)** totalement invisible pour l'utilisateur.

L'utilisateur clique sur un bouton unique dans la barre du haut
[ Add Node]

Une modale épurée affiche une seule commande à copier :

```
curl -sSL https://stigix.io/join | sudo bash -s -- STX-7842-K9X
```

▼ (Coller dans le terminal)

2. EXPÉRIENCE SUR LE NOUVEAU NŒUD (Agence, Hetzner, AWS, Home I)

L'utilisateur colle la commande. Le conteneur démarre.
Aucune question, aucun paramètre IP demandé.

▼ (Résultat en 5 secondes)

3. RÉSULTAT DANS LE DASHBOARD DU LEADER

Le nouveau nœud apparaît instantanément dans la flotte avec
 BR-Hetzner (159.69.x.x) [ WS Tunnel Synced]

4. Comment ça marche sous le capot (L'Aiguillage Invisible)

Le Token `STX-7842-K9X` est un conteneur sécurisé éphémère qui encapsule :

1. Les adresses IP privées et publiques connues du Leader

(192.168.1.120, `sdwandcl.carenaje.fr`, etc.).

2. L'identifiant de Realm unique du lab (Realm-Hash cryptographique).

3. La clé de session de cluster.

Le script d'installation exécute alors une négociation en **2 étapes transparentes** :

flowchart TD

```

Start["Exécution de la commande avec le Token"] --> Step1{"Ét
Step1 -- "OUI (Même réseau privé)" --> FastPath["🦋 Chemin Ra
Step1 -- "NON (Hetzner, AWS, 4G NAT)" --> CloudPath["☁️ Chem
CloudPath --> DialM6["⚡ Le Leader privé détecte le nœud dans
FastPath --> Done["✓ Nœud en ligne, prêt pour les tests SD-W
DialM6 --> Done

```

5. 🛡 Cloisonnement Multi-Tenant : Sécurité & Zéro Collision

Pour garantir que **le Lab de l'Entreprise A ne verra jamais les machines de l'Entreprise B**, chaque échange est compartimenté par un **Realm Hash** :

$$\text{Realm ID} = \text{SHA-256}(\text{Clé Secrète du Lab ou TSG ID})$$

```

Service Public Cloudflare (registry.stigix.io)
|
├─ 📁 Realm [A89F...21] (Lab Partenaire Paris : Leader DC1 + VM
|   └─ Les machines de Paris ne communiquent qu'entre elles.
|
├─ 📁 Realm [9B02...7E] (Lab Client Londres : Leader AWS + 4 Ag
|   └─ Les machines de Londres sont strictement isolées.
|
└─ 📁 Realm [C410...03] (Lab Démo Individuel : 1 PC portable + 1
    └─ Isolation totale garantie.

```

🔒 Les garanties de sécurité :

- **Zéro fuite d'adresses IP** : Le Worker ne stocke aucune clé en clair, uniquement des empreintes cryptographiques.
- **Zéro port exposé sur le Leader** : Le Leader dans le datacenter privé n'ouvre **aucun port sur Internet** ; c'est lui qui initie la session sortante vers les VMs Cloud.

- **Zéro impact sur les quotas** : L'enregistrement Cloudflare ne se fait qu'**une seule fois au boot** (ou via le cache mémoire gratuit), puis 100% de la télémétrie passe dans le tunnel WebSocket privé.
-

6. 👤 Parcours & Cas d'Usage Métier

Cas d'usage n°1 : L'ingénieur en Datacenter (Lab 100% Privé)

- **Contexte** : DC1 et BR1 sont sur un réseau d'entreprise isolé sans accès Internet.
- **Expérience** : L'ingénieur clique sur *Add Node*, colle la commande sur BR1.
- **Comportement** : Le test d'étape 1 détecte immédiatement la route LAN locale. BR1 se connecte en direct sans jamais tenter de contacter Cloudflare.

Cas d'usage n°2 : L'architecte Cloud (Test multi-régions Hetzner / AWS)

- **Contexte** : L'ingénieur a son Leader chez lui ou au bureau, et veut générer du trafic depuis une VM publique en Allemagne (Hetzner) ou aux USA (AWS).
- **Expérience** : Il lance sa VM cloud, colle la même commande universelle.
- **Comportement** : Le test d'étape 1 échoue (pas de LAN direct). L'étape 2 relaie l'IP de la VM via le Realm Cloudflare. Le Leader DC1 appelle la VM en WebSocket sortant. En 10 secondes, la VM Cloud est pilotable depuis DC1.

Cas d'usage n°3 : Déploiement automatisé (Terraform / Cloud-Init)

- **Contexte** : Déploiement automatique de 10 sondes Stigix dans le monde.
- **Expérience** : L'ingénieur injecte simplement la commande 1-ligne dans son script `cloud-init`.
- **Comportement** : Dès leur démarrage, les 10 sondes s'enregistrent dans le Realm et s'agrègent automatiquement sur le dashboard Leader.

7. Critères de Succès & KPI Produit

KPI	Objectif Cible	Mesure
Time-to-Onboard (TTO)	$< 15 \text{ secondes}$	Temps entre le clic sur "Add Node" et l'apparition du badge vert sur le dashboard.
Taux d'erreur utilisateur	0%	Élimination totale des erreurs de saisie d'IP ou d'options CLI.
Nombre d'options visibles	1 seule	Aucune décision technique imposée à l'utilisateur.
Coût d'infrastructure externe	0 € / mois	Utilisation exclusive des tiers gratuits Cloudflare (Edge Cache / 1 boot write).
Étanchéité Multi-Tenant	100%	Zéro collision ou fuite de métadonnées entre utilisateurs.

8. Plan de Déploiement & Jalons Recommandés

- Jalon 1 : Générateur de Join Token dans le Dashboard (UI/UX)

- Ajout du bouton [ Add Node] dans la barre supérieure du 1
 - Génération du token universel chiffré encapsulant les métador
- Jalon 2 : Script Client Universel (join.sh) avec Auto-Fallback

- Création du point d'entrée `https://stigix.io/join`.
 - Logique de double détection : Test direct LAN → Fallback Clo
- Jalon 3 : Matchmaking Multi-Tenant sur Cloudflare Worker

- Partitionnement par Realm Hash (SHA-256).
 - Enregistrement unique au boot sans consommation de quota d'éc

Jalon 4 : Auto-Dialer dynamique sur le Leader

- Déclenchement automatique du dialing WebSocket vers les Cloud dès leur découverte dans le Realm, sans ajout manuel dans Set

9. 🏁 Conclusion

Le projet « **Stigix Magic Join** » transforme une suite d'actions techniques complexes (routage réseau, configuration NAT, ajout manuel de cibles, clés de registre) en **une action produit élémentaire et magique**.

Il positionne Stigix au niveau des meilleurs standards UX de l'industrie (Tailscale, Cloudflare Tunnels), tout en respectant scrupuleusement les contraintes de sécurité des entreprises privées et la gratuité de l'infrastructure open-source.
