

中图分类号：TP273.2

UDC：621.3

学校代码：10216

密级：公开

## 学术学位硕士学位论文

# 高动态异构车联网络资源联合鲁棒优化分配 的研究

硕 士 研 究 生： 魏建帅

导 师： 刘志新 教授

申 请 学 位： 工学硕士

学 科 专 业： 控制科学与工程

所 属 学 院： 电气工程学院

答 辩 日 期： 2024 年 6 月

授予学位单位： 燕山大学



# **Joint Robust Optimal Allocation and Communication Resources Under High Dynamic Vehicular Heterogeneous Networks**

A dissertation submitted to

Yanshan University

in partial fulfillment of the requirement for the degree of

Master of Engineering

in Control Science and Engineering

By

Wei Jianshuai

Supervisor: Professor Liu Zhixin

**School of Electrical Engineering, Yanshan University**

**June, 2024**



## 燕山大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《高动态异构车联网络资源联合鲁棒优化分配的研究》，是本人在导师指导下，在燕山大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字：                    日期：        年        月        日

## 燕山大学硕士学位论文使用授权书

《高动态异构车联网络资源联合鲁棒优化分配的研究》系本人在燕山大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归燕山大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解燕山大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权燕山大学，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

保密 ☐，在        年解密后适用本协议书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

（请在以上对应方框内打“✓”）

作者签名：                    日期：        年        月        日

导师签名：                    日期：        年        月        日



## 高动态异构车联网络资源联合鲁棒优化分配的研究

**摘要：**近年来，随着道路交通车辆密度的不断增大，道路交通安全以及车辆通信拥堵等问题日益凸显。随着智能化、联网化程度的不断发展，智能交通系统 (Intelligent Traffic Systems, ITS) 正在世界各地得到广泛开发和部署。纵观前四代移动通信技术，仅仅实现了人与人之间的信息交互，并未真正转变到人与物、物与物之间的互联。而 5G 的出现，使得万物互联不再停留在概念阶段。5G 具有大容量、高速率、低时延、高带宽和高移动性等特点。借助多路访问边缘计算 (Multi-Access Edge Computing, MEC)，端到端延迟缩短至 1 毫秒。因此，作为一项实现智慧城市、智能交通的重要手段，车联网被寄予厚望。万物互联的提出，使得越来越多的设备加入车联网成为可能，更加多样化的车联网场景相继提出，然而，无人机与车联网的融合还存在着一些路径规划，资源分配等问题的挑战。本文聚焦于无人机作为空中基站辅助车辆与路边单元的通信与任务卸载，并制定了有效的功率控制及轨迹优化策略，通过联合优化方案提升车联网的系统性能。

首先，针对空地一体化的大规模通信异构的车联网络，提出了一种基于博弈的鲁棒资源分配算法，该方案通过构建用户间的博弈关系，制定了实时功率分配和定价策略，在该优化方案中实现了用户利益的最大化。引入了概率约束，以确保用户服务的可靠性和稳定性。仿真结果表明，所提算法在复杂多用户干扰和信道不确定性的空地一体化异构车联网通信场景下是有效的。

其次，针对车辆网络越来越高的低延迟高数据计算的需求，提出了云辅助动态车联网的鲁棒功率控制和任务卸载的新方法。根据系统模型构建了鲁棒性功率控制和任务卸载调度的优化问题，由于信道存在不确定性，优化问题受到传输速率、计算通信延迟和概率形式的限制。应用了连续凸近似 (Successive Convex Approximation, SCA) 技术，将变量耦合的 NP 难问题 (Non-deterministic Polynomial-time hard problem, NP-hard problem) 转化为可处理的凸问题。仿真结果表明，所提出的算法得到了近似最优解。与现有方法相比，系统平均卸载效用得到显著改善。

最后，考虑了将无人机辅助动态异构车联网通信与任务卸载相结合的物理场景，提出了一种空地一体化的无人机辅助双向车道的车辆通信方案。设计了车辆通信时的吞吐量最大化与通信及无人机飞行能耗最小化的平衡方案。通过优化车辆的发射功率与无人机的飞行轨迹以及时隙的分配，可以使得系统的能效最大化，数值仿真表明，该方案在能效方面的性能明显高于其他方法并可显著提升车联网通信效率。

**关键词：** 车联网；无人机通信；吞吐量最大化；中断概率；边缘计算；轨迹优化；  
任务卸载

**分类号：** TP273.2



# **Joint Robust Optimal Allocation and Communication Resources Under High Dynamic Vehicular Heterogeneous Networks**

**Abstract:** In recent years, the density of road vehicles has increased, leading to prominent issues of traffic safety and vehicle communication congestion. Intelligent Traffic Systems (ITS) are being widely developed and deployed worldwide due to the continuous development of intelligence and networking. During the first four generations of mobile communication technology, it facilitated information exchange solely between people, without enabling connections between people and things, or things and things. However, with the advent of 5G, the concept of interconnectivity will become a reality. 5G boasts high capacity, speed, bandwidth, and mobility, as well as low latency. Multi-Access Edge Computing (MEC) can reduce end-to-end latency to 1 millisecond, making telematics a crucial component in the realization of smart cities and intelligent transportation. This proposal introduces the concept of the Internet of Everything. This paper focuses on the use of UAVs as airborne base stations to support communication and task offloading between vehicles and roadside units. It formulates power control and trajectory optimization schemes to improve the system performance of vehicle networking. The paper aims to achieve an all-round improvement in the system's performance.

Firstly, a game-based resource allocation algorithm is proposed for air-ground integrated large-scale communication heterogeneous vehicular networks. The algorithm centers on the game relationship between users and formulates real-time power allocation and pricing strategies to maximize user benefits in a novel optimization scheme. To ensure the reliability and stability of user services, probabilistic constraints are introduced. The simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm in air-ground integrated heterogeneous vehicular communication scenarios, even in the presence of complex multi-user interference and channel uncertainty.

Secondly, a new approach to robust power control and task offloading for cloud-assisted MEC is proposed to address the increasing demand for low-latency, high-data computation in vehicular networks. The optimization problem is limited by the form of transmission

rate, computational communication delay, and co-channel interference probability due to the presence of channel uncertainty. The optimization problem is initially formulated as a robust power control and task offloading scheduling problem using the Successive Convex Approximation (SCA) technique to transform the variable-coupled NP-hard problem into a tractable convex problem. Simulation results demonstrate that our proposed algorithm achieves a Compared to the existing methods, the average utility of system offloading has significantly improved.

Finally, this paper considers a more realistic physical scenario that combines UAV-assisted communication with task offloading. The authors propose an efficient UAV-assisted vehicular communication scheme for two-way lanes. A balancing scheme is constructed to measure the basic throughput, communication, and UAV flight energy consumption during vehicular communication. By optimizing the transmit power of the vehicle and the flight trajectory of the UAV, as well as the allocation of time slots, the energy efficiency of the system can be maximized. Numerical simulations show that this scheme significantly outperforms other methods in terms of energy efficiency and can greatly improve vehicular communication efficiency.

**Keywords:** Internet of Vehicles; UAV Communication; Throughput Maximisation; Outage Probability; Edge Computing; Trajectory Optimisation; Task Offloading

**Classification:** 621.3

摘要 .....	I
Abstract .....	III
第 1 章 绪论 .....	1
1.1 课题的研究背景及意义 .....	1
1.2 国内外研究现状 .....	2
1.2.1 异构车联网络的鲁棒功率优化 .....	2
1.2.2 云计算与边缘计算场景 .....	3
1.2.3 无人机辅助车联网与轨迹优化 .....	4
1.3 研究动机 .....	5
1.4 论文结构安排 .....	6
第 2 章 基于博弈论的无人机辅助异构车联网络的鲁棒功率控制 .....	8
2.1 引言 .....	8
2.2 系统模型与问题描述 .....	8
2.2.1 系统及信道模型 .....	8
2.2.2 博弈论问题的描述 .....	10
2.3 博弈问题求解 .....	12
2.3.1 概率约束的转化 .....	12
2.3.2 求解下层子问题 .....	12
2.3.3 求解上层子问题 .....	14
2.4 算法与仿真验证 .....	15
2.4.1 斯塔克尔伯格博弈的迭代算法 .....	15
2.4.2 仿真分析 .....	15
2.5 本章小结 .....	19
第 3 章 云边计算辅助的车联网络功率控制与资源分配 .....	20
3.1 引言 .....	20
3.2 系统模型与问题描述 .....	21
3.2.1 通信模型 .....	22
3.2.2 车辆计算模型 .....	23
3.2.3 功率控制与任务卸载问题的定义 .....	23
3.3 功率控制与任务资源分配问题的求解 .....	25

3.3.1 目标函数的连续凸逼近方法 .....	25
3.3.2 中断概率近似 .....	26
3.3.3 功率优化分配 .....	27
3.3.4 计算资源优化分配.....	28
3.4 算法与仿真验证 .....	30
3.4.1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法.....	30
3.4.2 仿真分析 .....	30
3.5 本章小结 .....	36
<b>第 4 章 无人机辅助的车联网络任务卸载能效优化 .....</b>	<b>37</b>
4.1 引言 .....	37
4.2 系统模型与问题描述 .....	37
4.2.1 车辆与地面基站通信与能耗模型 .....	39
4.2.2 车辆与无人机通信与能耗模型.....	39
4.2.3 车辆计算任务卸载模型.....	40
4.2.4 能效最大化问题的定义.....	40
4.3 能效最大化问题求解 .....	41
4.3.1 概率约束的近似与车辆发射功率优化问题.....	41
4.3.2 计算时间约束转化与时隙资源分配问题 .....	44
4.3.3 无人机飞行轨迹规划问题 .....	44
4.4 算法与仿真验证 .....	45
4.4.1 总体算法设计 .....	45
4.4.2 仿真分析 .....	46
4.5 本章小结 .....	50
<b>第 5 章 结论.....</b>	<b>51</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>52</b>
<b>攻读硕士学位期间取得的成果.....</b>	<b>57</b>
<b>致 谢 .....</b>	<b>58</b>

## 第1章 绪论

### 1.1 课题的研究背景及意义

随着科技的不断进步和社会的发展，现代车辆技术正经历着前所未有的变革<sup>[1, 2]</sup>。从传统燃油车到电动汽车，再到智能化驾驶系统，车辆技术的创新正在为我们的出行提供更加安全、高效、环保的选择。现代车辆技术不仅仅包括车辆的设计和制造，还涵盖了车辆动力系统、智能交通系统、车联网技术等多个方面。这些技术的综合应用使得车辆具备更高的性能、更低的排放、更智能的驾驶体验<sup>[3]</sup>。交通事故一直是社会的重要公共安全问题。通过引入智能化驾驶辅助系统和先进的驾驶辅助技术，车辆技术正在助力提高交通安全水平，减少交通事故的发生<sup>[4]</sup>。车辆越来越依赖于互联网和车联网技术。道路车辆之间数据的共享已成为一个重要的技术挑战，文献[5]中研究者在车联网数据共享与卸载进行了深入的研究。随着5G技术的逐渐商用，车联网将进入一个更加高速、低时延的通信时代。未来，6G技术的应用将为车联网提供更大的带宽和更先进的通信能力<sup>[6]</sup>。更智能化的交通基础设施，包括智能交通信号灯、智能路牌等，将与车辆技术相互协作，提高整体交通效率。

车联网技术在现代汽车中得到了广泛的应用，在人类驾驶机动车到自动驾驶过度的人机共驾时代，车联网技术的发展刻不容缓。在商用车领域，萝卜快跑、美团外卖等平台使用车联网与自动驾驶实现更高效的通过高效的车联网系统，不仅实现了车辆的实时监控与管理，还通过自动驾驶技术大幅提升了物流配送和乘客运输的效率。这种技术的应用不仅降低了运营成本，提高了工作效率，还为用户带来了更加安全、舒适和便捷的体验。在乘用车领域，基于车道保持与自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control, ACC)发展而来的智能辅助驾驶目前可以通过集成各种传感器和摄像头，实时识别路面及周边信息，如车辆、行人、交通标志等，智能化的判断，协助驾驶员进行转向、变道、刹车等操作，从而大大提高了驾驶的安全性和舒适性<sup>[7]</sup>。

随着车联网技术的不断发展，车联网架构正朝着全方位立体化方向发展，常见的车联网架构包括车辆终端，车内的电子控制单元(Electronic Control Unit, ECU)，车外的传感器，智能座舱等进行数据的采集，任务的请求与接收，并提供高效的人机交互<sup>[8]</sup>。位于网络边缘的路边基站，边缘服务器，空中基站等由于处于网络边缘，距离车辆较近，因此可以在较低的延迟下为车辆处理部分任务请求<sup>[9, 10]</sup>，但是受限于性能与磁盘空间，边缘设施往往难以帮助车辆完成大负荷任务，位于远程的云服务器

务器有着更高性能的集群服务器，也有更加完备的储存散热与灾备能力，可以为车辆提供边缘服务器难以处理的任务请求。

## 1.2 国内外研究现状

计算处理和信息交互过程对高速行驶的车辆提出了计算密集和延迟敏感的要求。然而，车辆本身有限的计算和通信资源无法满足这些需求。为解决这一问题，多路访问边缘计算 (Multi-Access Edge Computing, MEC) 技术已成为一种有前途的解决方案。最近，为了提高由云计算层和 MEC 层车辆网络架构组成的物联网边缘计算网络的有效性和鲁棒性，人们开展了一些研究。文献 [11] 中，Zhou 等人提出了一种分层结构的车载网络计算框架，该框架由控制层、车载边缘计算服务器层和车载网络层组成。文献 [12] 中，Dai 等人研究了在 MEC 辅助服务架构中增强协同计算卸载服务，即多台 MEC 服务器与远程云协同实现计算密集型任务的卸载。一些研究提出了在云辅助移动边缘计算 (Cloud-assisted mobile-edge computing, C-MEC) 车载网络场景下提高计算卸载性能的方法。Tan 和 Hu 等人<sup>[13]</sup> 提出并解决了联合通信、缓存和计算问题，以优化车载网络的运行性能和成本效率，Wang 等人将该问题表述为广义近地问题，并提出了一种博弈论算法来分析均衡问题<sup>[14]</sup>。在文献 [15] 中，Wang 等人开发了一种分布式聚类机制，将车辆组织成多个合作的边缘服务器，以优化整个调度过程中的总收入。文献 [16] 中，Li 等人建立了车辆边缘服务缓存的分析模型，主要考虑了路侧单元 (Road Side Unit, RSU) 之间的计算任务卸载和任务相互依赖。然而，上述方法只优化了功率控制和计算资源分配这两个指标中的一个。有些研究假定车辆保持恒定的发射功率，本文的方法采用了多方面的优化方法，包括优化车辆的发射功率和多车辆、多 MEC 服务器系统的计算资源分配。由于目标函数难以优化，因此带来了新的挑战。Nemirovski 和 Shapiro 提出了优化目标函数的凸近似方法<sup>[17]</sup>。为了解决有两个变量的非凸问题，一些研究将原问题解耦为两个子问题，并采用块坐标下降方法 (Block Coordinate Descent, BCD) 来解决这两个子问题<sup>[18]</sup>。

### 1.2.1 异构车联网络的鲁棒功率优化

高密度车载网络中，稀缺的频谱资源并不足以满足大量的车辆用户使用。为了应对未来道路上越来越多的车辆将接入车联网的需求，信道复用技术有望解决日益稀缺的通信频谱资源，可有效的提高频谱效率，但是，复用技术包括一对一复用，一对多复用以及多对多复用，大规模的使用信道复用技术会根据复用方式对相应的通信用户产生严重的干扰，在传统蜂窝网发展中，复杂通信的车联网干

此,有必要考虑移动、遮挡、噪声等不确定因素对 AGHVN 鲁棒传输的影响。在边缘计算 (MEC) 架构辅助的车联网中,无人机是处理时间敏感任务的高效方法 [33]。

### 1.3 研究动机

近年来,随着 5G 技术的逐步商用化,无线通信技术的迅猛发展和广泛应用为车联网通信的研究提供了前所未有的机遇,同时也伴随着诸多挑战。5G 移动技术的出现,为车联网的发展提供了高效且可靠的解决方案。然而,由于 5G 技术信道状态的复杂性以及车联网中移动用户的随机性,系统内部存在众多不确定性因素,包括但不限于用户数量的变化、信道状态的波动、拓扑结构的频繁切换、可用信息的多样性以及用户信息安全等。这种高度动态的环境对车联网无线传输的可靠性提出了新的挑战,要求我们不断创新和优化相关技术以应对这些挑战。为了克服大规模车联网带来的挑战,一种与传统的分层博弈不同鲁棒的基于斯塔克尔伯格博弈的资源分配框架受到关注,斯塔克尔伯格博弈有望包括鲁棒的功率控制方案和价格机制,鲁棒的功率控制方案引入了概率约束来实现干扰管理。此外,指数积分法还将不确定形式转化为可解的封闭表达式。价格机制与功率控制方案相结合,在价格机制中,干扰被视为一种可分配给 VUE 的资源。通过对干扰收费,CUE 可以提高其效用。然而,当一个 VUE 想要通过提高传输功率来获得更高的速率时,就必须支付更多的干扰费。因此,价格机制可以限制 VUE 的自私行为,从而平衡各方利益。

云辅助移动边缘计算 (C-MEC) 为车载网络提供了丰富的计算资源,是一种前景广阔的任务卸载解决方案。本文提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载方案,以卸载计算任务并最大化 C-MEC 网络的效用。然而,不确定的信道状态会严重影响卸载任务传输的稳定性。此外,由于频谱资源有限,假设信道重用会导致复杂的同信道干扰。而且目标函数是一种非凸形式,很难求解。为了模拟信道的不确定性,考虑到车辆的移动性,采用了一阶马尔可夫过程。为了克服同信道干扰的限制,对信号链路实施了概率约束,以确保通信质量。采用伯恩斯坦近似法将原始约束条件转化为可解约束条件。在解决非凸鲁棒性优化问题时,严格采用了 BCD 方法和连续凸近似 (Successive Convex Approximation, SCA) 技术。为确定最优解,提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载调度算法。对提出的算法进行了数值模拟,以评估系统的性能。结果表明,与对比模型相比,该算法非常有效,尤其是在信道不确定的通信环境中。

无人机,云边计算与车联网三者之间有着紧密的关系,无人机具有高机动性,能量受限,可以提供视距链路等特点,云计算与边缘计算具有高效率,高安全性,低时延等特点,而车联网的特点是大规模,高动态,高复杂性的拓扑结构,这些因

素都会影响车联网用户信息的可靠传输。由此，在含有多种信道不确定性因素的动态车联网络环境中，能够提供高速率、高可靠、低时延的移动通信是一个亟需解决的问题。

## 1.4 论文结构安排

本文以 5G 环境下的车联网为背景，在可视路径下充分体现了车辆用户的移动性，分别研究了无人机辅助静态车辆密集网络、动态环境下云计算边缘计算背景下车辆任务卸载、无人机辅助动态车辆任务卸载三个通信场景。在考虑了功率约束、无人机移动性约束、车辆用户服务质量约束等条件下，以吞吐量、系统能效为指标，对无人机轨迹、车辆功率控制、边缘服务器资源分配进行联合优化，通过博弈论、拉格朗日法、SCA 法、交替优化法、伯恩斯坦近似法、积分变换法等方法提升车联网的高效性与可靠性。本文结构如下：

第 2 章主要研究了基于鲁棒博弈论的功率分配方案。构建了一个空地一体网络，无人机充当空中基站为地面的车辆用户提供任务卸载，车辆对无人机 (Vehicle to Unmanned Aerial Vehicle, V2U) 链路复用蜂窝宏用户的频谱资源，使用斯塔克尔伯格博弈来建模宏用户与车辆之间的关系，宏用户将其基站所能接受的最大干扰通过定价的方式出售给车辆用户，车辆用户根据其购买的干扰额度来决定自己的最佳发射功率，可以在最大可能的提高自己的通信服务质量的同时也让宏用户收获最大的收益。当车辆用户给基站造成的跨层干扰总量超出设定的干扰阈值时，基站会采取提高干扰定价的策略，以此来减少车辆用户购买的干扰份额。反之，如果干扰总量低于干扰阈值，基站则会降低干扰定价，鼓励车辆与无人机链路增加其购买的干扰份额。通过数值仿真，验证了这一算法的稳定性和实用性。

第 3 章主要研究了云计算与边缘计算协同的通信车辆的功率分配与计算卸载的方案，在本章中，充分考虑了车辆的高速移动性，使用小尺度衰落建模了非理性情况下车辆用户与路边边缘服务器之间的信道衰落模型，同时通过分簇的方式将每个 V2R 链路共享同样的频谱资源。通过伯恩斯坦近似方法进行干扰管理，处理了复杂的干扰造成的非凸中断概率约束。SCA 法近似了复杂难以求解的目标函数，最后通过 Lagrange 法迭代更新了最优的车辆功率分配与云服务器提供的最优的计算资源分配。仿真结果验证了算法的有效性并通过对比发现了车辆高速移动性带来的消极影响。

第 4 章主要研究无人机辅助的车辆用户任务卸载与轨迹规划方案，本章考虑了更加实际的物理场景，通过优化每个时隙的无人机飞行轨迹、车辆发射功率以及时



买干扰成本之间的差额。考虑到 CUE 和 VUE 都是自私自利的，它们都愿意为自己的利益而竞争。因此，数学框架符合斯塔克尔伯格博弈模型，其中 CUE 和 VUE 分别是领导者和追随者。此外，还考虑了 CUE 的通信约束。第  $n$  个 V2U 单元的下子博弈可表述为：

$$P_1 : \max_{p_n} U_n = R_n - c_n p_n g_{n,0} \quad (2-11)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{ \gamma_n(p_n) \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon \quad (2-11-1)$$

$$0 \leq p_n \leq p_{n,\max} \quad (2-11-2)$$

其中， $U_n$  是第  $n$  个 V2U 信号链路的效用， $p_{n,\max}$  是车辆发射功率的上限。

作为领导者，价格策略应保证每个用户都有正收益。因此，蜂窝网络的上子博弈可以表述为：

$$P_2 : \max_{\mathbf{c}} U_0 = \sum_{n=1}^N c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-12)$$

$$\text{s.t. } R_n\{p_n(c_n)\} \geq c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-12-1)$$

$$0 \leq c_n \leq c_{n,\max} \quad (2-12-2)$$

其中， $U_0$  是蜂窝链接的效用， $c_{n,\max}$  是价格上限。

此外，通过寻找子博弈的纳什均衡 (Nash Equilibrium, NE)，可以得到所提出的斯塔克尔伯格博弈的博弈均衡 (Game Equilibrium, GE)。关于 NE 和 GE 在文献 [37] 中有如下的详细描述：

设  $c_i^*$  是上层子博弈优化问题 (2-12) 的解， $p_i^*$  是下层子博弈优化问题 (2-11) 的解。那么，对于任意  $(c_i, p_i)$ ，如果满足以下条件，点  $(c_i^*, p_i^*)$  就是所提议的斯台克尔伯格博弈的 GE：

$$U_0(c_i^*, \mathbf{c}_{-i}^*, \mathbf{p}_i^*) \geq U_0(c_i, \mathbf{c}_{-i}^*, \mathbf{p}_i^*), \quad i \geq 1, i \in \mathcal{J} \quad (2-13)$$

$$U_{\text{sum}}(p_i^*, \mathbf{p}_{-i}^*, \mathbf{c}_i^*) \geq U_{\text{sum}}(p_i, \mathbf{p}_{-i}^*, \mathbf{c}_i^*) \quad i \geq 1, i \in \mathcal{J} \quad (2-14)$$

一般而言，为了获取塔克尔伯格博弈的通用均衡，首先需要确定其子博弈的完美纳什均衡。在塔克尔伯格博弈框架下，车辆用户和宏用户进行非合作博弈，竞争各自的利益。在下层网络中，每个用户均致力于通过优化其功率策略，实现效用总和的最大化。对于非合作博弈而言，纳什均衡 (NE) 是一个至关重要的概念，它代表了一种策略组合，在该组合下，没有任何一方能够通过单方面改变其策略来获得更高的效用。

因此，通用均衡 (GE) 的计算过程如下：在领导者与追随者构成的塔克尔伯格博弈中，领导者首先宣布非统一价格策略。随后，计算第  $i$  个追随者在给定领导者价格策略下的最佳响应  $p_i$ ，接着，领导者根据观察到的追随者响应，调整其干扰定价策略  $c_i$ ，旨在最大化上层网络的总效用。基于上层网络总效用的最大化结果，追随者能够预见领导者调整后的价格策略，并据此调整自身的功率策略。这一过程反复进行，直至达到最优价格策略  $c_i^*$  和最优功率策略  $p_i^*$ ，从而确保塔克尔伯格博弈达到均衡状态。

## 2.3 博弈问题求解

### 2.3.1 概率约束的转化

从 (2-6) 和 (2-7) 可以看出，中断概率约束可以表示为：

$$\Pr \left\{ \frac{p_n G_{n,n}}{I_n} \geq \gamma_{th} \right\} \geq 1 - \varepsilon \quad (2-15)$$

由于  $G$  的概率密度函数为  $f_G(x) = e^{-x}$ ，因此可通过变量积分得到：

$$\int_0^{\frac{\gamma_{th} I_n}{p_n g_{n,n}}} e^{-x} dx \leq \varepsilon \quad (2-16)$$

$$\frac{p_n g_{n,n}}{I_n} \geq \frac{-\gamma_{th}}{\ln(1 - \varepsilon)} \quad (2-17)$$

因此，中断概率约束的确定性表达式可求得如下：

$$\frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1 - \varepsilon)} - p_n g_{n,n} \leq 0, \quad \forall n \in \mathcal{S}_l \quad (2-18)$$

### 2.3.2 求解下层子问题

通过转换概率约束条件，可以得到一个资源分配的确定性优化问题。

$$P_3 : \max_{p_n} R_n - c_n p_n g_{n,0} \quad (2-19)$$

$$\text{s.t.} \quad \frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1 - \varepsilon)} - p_n g_{n,n} \leq 0 \quad (2-19-1)$$

$$0 \leq p_n \leq p_{n,\max} \quad (2-19-2)$$

由于  $P_3$  是一个标准的凸优化问题，因此可以构造拉格朗日函数来求解最优解。式 (2-19) 的拉格朗日函数表述为：

$$L_n(p_n, \lambda_n) = R_n - c_n p_n g_{n,0} - \lambda_n \left( \frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1 - \varepsilon)} - p_n g_{n,n} \right) \quad (2-20)$$

其中， $\lambda_n$  是拉格朗日乘数， $\lambda_n \geq 0$ 。

使用次梯度法，可以得到拉格朗日乘数的迭代更新表达式，

$$\lambda_n^{(t+1)} = [\lambda_n^{(t)} + K_\lambda^{(t)} (\frac{-\gamma_{th} I_n^{(t)}}{\ln(1-\epsilon)} - p_n^{(t)} g_{n,n})]^+ \quad (2-21)$$

其中  $I_n^{(t)} = p_0 g_{0,n} + \sum_{k=1, k \neq n}^N p_k^{(t)} g_{k,n}$ 。  $P_3$  的卡鲁什 - 库恩 - 塔克 (Karush-Kuhn-Tucker, KKT) 条件为，

$$\begin{cases} \frac{\partial L_n(p_n, \lambda_n)}{\partial p_n} = \frac{W g_{n,n}}{p_n g_{n,n} + I_n} - c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n} = 0 \\ \lambda_n (\frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1-\epsilon)} - p_n g_{n,n}) = 0 \\ \lambda_n \geq 0 \end{cases} \quad (2-22)$$

每个 VUE 的最优传输功率为，

$$p_n^* = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n^* g_{n,n}} - \frac{I_n^*}{g_{n,n}} \quad (2-23)$$

此外，迭代表达式如下，

$$p_n^{(t+1)} = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n^{(t+1)} g_{n,n}} - \frac{I_n^{(t+1)}}{g_{n,n}} \quad (2-24)$$

要证明 (2-23) 是 GE，就要讨论 NE 的存在性和唯一性。

存在性：类似于文献 [38] 的描述，在塔克尔伯格子博弈 (2-12) 中存在一个 NE，其条件为：

- 1)  $\mathbf{P}$  是某个欧几里得空间  $\mathcal{R}^N$  的非空凸紧致子集，
- 2)  $U_n(p_n)$  在  $\mathbf{P}$  中是连续的，在  $p_n$  中是凹的。

**证明** 1) 功率策略空间为  $\mathbf{P} = \{p_n : 0 \leq p_n \leq p_{n,\max}\}$ ，它是欧几里德空间  $\mathcal{R}^N$  的一个非空、凸和紧致子集。2) 得到效用关于  $p_n$  的一阶导数、

$$\frac{\partial U_n}{\partial p_n} = \frac{W g_{n,n}}{p_n g_{n,n} + I_n} - c_n g_{n,0} \quad (2-25)$$

得到关于  $p_n$  的二阶导数、

$$\frac{\partial^2 U_n}{\partial p_n^2} = -\frac{W(g_{n,n})^2}{(p_n g_{n,n} + I_n)^2} < 0 \quad (2-26)$$

由于  $U_n(p_n)$  相对于  $p_n$  的二阶导数总是小于 0，所以  $U_n(p_n)$  在  $p_n$  中是凹的。因此，在塔克尔伯格子博弈 2-12 中存在一个 NE。

唯一性：当  $g_{n,n} > \sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}$  时，在所提的塔克尔伯格子博弈中，NE 是唯一的。

**证明** 令  $p_{-n}(t) = [p_k(t)]_{k \in \mathcal{K}, k \neq n}$ ，则

$$G_{-n} p_{-n}(t) = \sum_{k=1, k \neq n}^N g_{k,n} p_k(t) \quad (2-27)$$

其中  $G_{-n} = [g_{k,n}]_{k \in \mathcal{N}, k \neq n}^T$ ，定义  $\Delta p_n(t) = p_n(t) - p_n^*$ ，可以得到：

$$\begin{aligned} |\Delta p_n(t+1)| &= |p_n(t+1) - p_n^*| \\ &= \left| \frac{\sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n} (p_k^{(t)} - p_k^*)}{g_{n,n}} \right| \\ &= \left\| \frac{\sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}}{g_{n,n}} \right\|_{\infty} \left\| \sum_{k=0, k \neq n}^N \Delta p_k(t) \right\|_{\infty} \end{aligned} \quad (2-28)$$

一般情况下，V2U 信号链路的信道增益大于干扰链路，所以  $g_{n,n} > \sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}$  是可行的。然后，可以得到  $\left\| \frac{G_{-n}}{g_{n,n}} \right\| < 1$ 。  $\left\| \sum_{k=0, k \neq n}^N \Delta p_k(t) \right\|_{\infty} = \max[\Delta p_k(t)]_{k \in \mathcal{N}, k \neq n}$ 。因此， $\delta p_n(t+1)$  在迭代一段时间后可以趋近于零，而  $p_n(t+1)$  可以趋近于唯一的最优点  $p_n^*$ 。因此，在塔克尔伯格子博弈中，NE 是唯一的。

### 2.3.3 求解上层子问题

由 2.3.2 得到的 VUE 的最优传输功率  $p_n$  可用来求解上层子问题。在上层网络中，根据 VUE 的最优传输功率  $p_n$ ，原来的上层子博弈可以重写为，

$$P_4 : \max_{\mathbf{c}} \sum_{n=1}^N c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-29)$$

$$\text{s.t. } W \log(1 + \frac{p_n(c_n) g_{n,n}}{I_n}) \geq c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-29-1)$$

$$p_n(c_n) = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \quad (2-29-2)$$

$$0 \leq c_n \leq c_{n,\max} \quad (2-29-3)$$

每个子问题的拉格朗日函数表示如下，

$$L_n(c_n, \mu_n) = (1 - \mu_n) c_n g_{n,0} \left( \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \right) + \mu_n W \log \left( \frac{W g_{n,n}}{I_n (c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n})} \right) \quad (2-30)$$

其中，

$$\mu_n^{(t+1)} = \left[ \mu_n^{(t)} + K_{\mu}^{(t)} \left( c_n^{(t)} g_{n,0} \left( \frac{W}{c_n^{(t)} g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \right) - \mu_n^{(t)} W \log \left( \frac{W g_{n,n}}{I_n (c_n^{(t)} g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n})} \right) \right) \right]^+ \quad (2-31)$$

通过使用卡鲁什 - 库恩 - 塔克 (KKT) 条件的类似求解过程，干扰价格的迭代表达式为，

$$c_n^{(t+1)} = \frac{g_{n,n}}{g_{n,0}} \left( \frac{\sqrt{(W \mu_n^{(t)})^2 - 4 W \lambda_n (\mu_n^{(t)} - 1)^2 I_n}}{(\mu_n^{(t)} - 1) I_n} + (\lambda_n \frac{W \mu_n^{(t)}}{2 (\mu_n^{(t)} - 1) I_n}) \right) \quad (2-32)$$

根据 (2-32) 可以计算干扰价格的最优值  $c_n^{(t+1)}$ 。

$c_n$  的 GE 证明与上一小节 2.3.2 中  $p_n$  的证明类似。此处省略相应内容。

从图 2-6 可以看出, 当车辆数量增加时, 会对车联网系统中的车辆通信的平均传输速率产生一定的消极影响, 所提出的鲁棒博弈论的方案在受到系统中越来越多车辆干扰时也能保持较高的传输速率。由于道路上车辆共享的带宽有限, 当车辆数量增加时, 车辆的发射功率会减小以减小对宏用户的干扰, 未使用博弈论的方式由于难以找到每个车辆用户的发射功率平衡, 所以优化的功率结果相对保守, 未能使带宽资源得到最大的利用。

## 2.5 本章小结

在章节中, 提出了一种基于博弈的鲁棒的资源分配算法, 以实现 AGHVN 中的有效信息传输。该算法以用户间的博弈关系为核心, 制定了实时功率分配和定价策略, 在所提出的优化方案中实现了用户利益的最大化。具体而言, 为了保证系统的鲁棒性, 引入了概率约束, 以确保用户服务的可靠性和稳定性。由于信道不确定性的存在, 概率形式非凸且难以处理, 因此在凸优化过程中采用了指数积分法。根据仿真结果, 功率值和价格在几步内收敛到最优值。还可以得出结论, 斯塔克尔伯格博弈优化方案表现出更好的鲁棒性。因此, 所提出的基于鲁棒博弈的资源分配算法在具有复杂多用户干扰和信道不确定性的空地一体化异构车载通信场景下是有效的。

## 第3章 云边计算辅助的车联网络功率控制与资源分配

### 3.1 引言

云辅助移动边缘计算 C-MEC 为车载网络提供了丰富的计算资源，是一种前景广阔的任务卸载解决方案。本章提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载方案，以卸载计算任务到云端并最大化 C-MEC 网络的效用。然而，不确定的信道状态会严重影响卸载任务的传输稳定性。为了考虑车辆的移动性，采用了一阶马尔可夫过程来模拟信道的不确定性。此外，由于频谱资源有限，信道复用会导致复杂的同信道干扰。为了克服这些限制，对通信链路实施了概率约束，以确保通信质量。采用伯恩斯坦近似法将原始约束转化为可解约束。此外，还进一步采用了块坐标下降 BCD 方法和连续凸近似 SCA 技术来解决非凸鲁棒性优化问题。为确定最优解，提出了一种鲁棒功率控制和任务卸载调度算法。对该算法进行了数值仿真，以评估系统的性能。仿真结果表明，与对比模型相比该算法是有效的，尤其是在信道不确定的通信环境中。

移动边缘计算 MEC 和移动云计算 MCC 作为新兴的 5G 网络的两种新架构，通常用于支持物联网设备的任务卸载、特别是提供低延迟、高可靠性的计算服务。MEC 可以充当网络中心边缘的云服务提供商，提供存储、图像、缓存和第三方访问功能，这不仅减轻了无线网络的带宽压力，还提供了低延迟、高可靠性的计算服务<sup>[40]</sup>。并且 MEC 在网络中心的边缘，可以减少传输延迟，并为车辆分配计算资源，以缓解计算压力<sup>[24]</sup>。然而，当计算任务要求较高时，MEC 的计算资源仍显不足。由于高性能计算由云服务器提供，基于云的计算网络已被部署以满足爆炸式增长的计算卸载需求<sup>[41-43]</sup>。然而，云计算中心往往远离主干道，导致云计算延迟较长并造成网络拥堵与隐私泄露等问题<sup>[44-46]</sup>。在高动态车联网中，车辆传输的数据必须实时处理。因此，在网络架构中部署 C-MEC 的异构网络，以提供丰富的计算资源并减少数据传输延迟。

本章提出了一种鲁棒的云计算辅助的功率控制和任务卸载算法，以辅助高动态车辆网络。与现有的功率控制或资源分配计算方面的单边研究不同，本章研究了一个云边协作的网络系统，并通过满足概率约束保证了通信延迟和计算延迟；在该框架中，车辆通信的服务质量 (Quality of Service, QoS) 也得到了保证。综上所述，本章的主要贡献可概述如下：

(1) 建立了用于计算卸载架构的实用 C-MEC 车辆网络。由于 MEC 层部署在网络附近并具有计算能力，因此 MEC 层可作为车辆与云服务器之间的桥梁。云计算层

因此，每个 V2R 链路的上传时间可表述为，

$$t_{i,up} = \frac{d_{i,up}}{WR_i(\mathbf{p})} \quad (3-5)$$

其中， $W$  表示多个 V2R 链路重复使用的信道带宽， $d_{i,up}$  表示输入数据的大小，包括系统设置、程序代码和输入参数，这些数据是程序执行时必须传输的。

通信服务延迟严重影响了车载网络的性能<sup>[37]</sup>。为确保高效传输，数据包在传输到 RSU 之前必须排队。传输速度 (用  $R_i$  表示) 受两个参数的影响：数据包到达过程和数据包长度。第  $i$  个 V2R 接收器的数据包到达过程遵循参数为  $k_i$  的泊松过程，数据包长度为参数为  $\tau_i$  的指数分布。由于基于  $M/M/1$  的排队方法可以保证车辆通信的可靠性<sup>[49]</sup>，因此可以利用  $M/M/1$  模型对系统进行分析，并将预期时延表示为第  $i$  条 V2R 链路传输速率的函数，其表达式如下、

$$D_i = \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} \quad (3-6)$$

### 3.2.2 车辆计算模型

将处理车辆  $i$  的 1 位输入数据所需的 CPU 周期数表示为  $c_0$ ，它是不可分割，即无法分解为更小的周期<sup>[50, 51]</sup>。可以认为，在  $\mathcal{V}$  中，每辆车每次都有不同的计算任务，记作  $T_i$ ，由两个参数组成的元组来定义，即  $\langle d_{i,up}, c_{i,e} \rangle$ ，其中  $c_{i,e}$  [cycles] 指定了工作量<sup>[20]</sup>。因此，完成任务的计算成本  $c_{i,e}$  可以通过  $c_0 d_{i,up}$  得到。每个任务都被卸载到 MEC 服务器，然后传输到云服务器。通过将计算任务卸载到 MEC 服务器，车辆可以获得更多计算资源。然而，在上行链路方向传输任务输入可能会消耗额外的时间。

每个 RSU 上的 MEC 服务器按时段为车辆提供计算卸载服务。计算资源由固定速率  $\bar{f}$  (即每秒 CPU 周期数) 量化。第  $i$  辆车将每个任务的输入数据上传到最近的 RSU。RSU 首先处理小规模、对延迟敏感的数据，然后将剩余数据转发给远程云服务器。云服务器同时为多个 RSU 提供计算服务。RSU 可用的计算资源取决于从云服务器分配的计算速率  $f_i$ ，即每秒 CPU 周期数。因此，计算卸载造成的延迟可计算为，

$$t_{i,exe} = \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \quad (3-7)$$

### 3.2.3 功率控制与任务卸载问题的定义

如果计算速度为  $f_i$ ，则车辆  $i$  因卸载而产生的总延迟时间为，

$$t_i = \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} + T_c \quad (3-8)$$

其中，云服务器和 RSU 之间的传输延迟定义为  $T_c$ ，通常设为一个常量 [22]。因此，任务完成时间的相对效用函数表示为，

$$U_{i,exe} = \frac{t_{max} - t_{i,exe}}{t_{max}} \quad (3-9)$$

其中， $t_{max}$  为任务完成可容忍阈值的最长时间。即当任务同时在 MEC 服务器和云上执行时，每辆车都能通过最小化任务执行时间获得更大的效用。否则，就会产生相应的损失。因此，车辆  $i$  的卸载效用定义为  $U_{i,exe}/t_{i,up}$ ，即单位时间内的卸载效用函数。

本节将功率控制和任务卸载表述为一个优化问题，试图最小化网络中所有车辆由延迟和传输速率组成的总系统成本。给定上行链路功率分配向量  $\mathbf{p}$  和计算速率向量  $\mathbf{f}$  后，系统效用被定义为所有车辆卸载效用的加权和。

$$U = \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-10)$$

其中， $U$  表示为较小的时间成本下获得更大的执行效用。可以将鲁棒优化问题，即功率控制和任务卸载问题，表述为系统效用最大化问题，

$$\max_{\mathbf{p}, \mathbf{f}} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-11)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{ \gamma_i \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon_1 \quad (3-11-1)$$

$$\Pr \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max} \right\} \geq 1 - \varepsilon_2 \quad (3-11-2)$$

$$\sum_{i=1}^N f_i \leq f_{total} \quad (3-11-3)$$

$$0 \leq p_i \leq p_{max} \quad (3-11-4)$$

其中， $U$  表示网络系统总效用。(3-11) 中的约束条件解释如下：约束条件 (3-11-1) 保证了车辆的 QoS 要求。然而，在车辆通信场景中，网络拓扑结构的时变会导致实时 SINR 难以量化获取。由于 CSI 反馈的时间间隔非常小，因此用长期 SINR 代替实时 SINR，所以用  $\gamma_i$  表示第  $i$  个 V2R 链路的平均 SINR，使用较小的 CSI 反馈时间间隔。为确保任务成功卸载到 RSU，真实的 SINR 必须大于 SINR 阈值 [37]。 $\gamma_{th}$  是检测 V2R 链路通信的 SINR 阈值。 $\Pr \{ \cdot \}$  定义了输入 SINR 的概率。中断概率约束保证了车辆链路的可靠性。 $D_{max}$  表示第  $i$  个 V2R 链路在数据传输过程中允许的最大延迟。此外， $\varepsilon_1$  和  $\varepsilon_2$  分别是与 SINR 和延迟约束相关的中断概率阈值，其中  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in (0, 1)$ 。



约束 (3-11-2) 表示通信和计算的总延迟大于延迟阈值。约束 (3-11-3) 确保云服务器必须为与其相关联的 RSU 分配计算资源，约束 (3-11-3) 还确保分配给所有相关联 RSU 的总计算资源不得超过云服务器的计算能力。因此，传输给云服务器所服务的计算量必须低于其最大容量。在约束条件 (3-11-4) 中， $p_{max}$  是车辆通信网络中发射车辆的最大发射功率，且车辆发射功率大于零。

### 3.3 功率控制与任务资源分配问题的求解

在本节中，提出了一种基于 BCD 的算法来求解优化问题 (3-11)。BCD 方法将复杂的原问题分解为一系列较简单的子问题。BCD 方法首先将所有变量分成两块，交替优化。

为了解决 (3-11) 问题，可以通过固定计算资源分配向量  $\mathbf{f}$  的优化变量来优化问题。该问题通过交替优化两个子问题来解决。去掉向量  $\mathbf{f}$  后，问题 (3-11-1) 可以转化为下面的问题，

$$\mathbf{P1} : \quad \max_{\mathbf{p}} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-12)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{ \gamma_i \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon_1 \quad (3-12-1)$$

$$\Pr \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max} \right\} \geq 1 - \varepsilon_2 \quad (3-12-2)$$

$$0 \leq p_i \leq p_{max} \quad (3-12-3)$$

#### 3.3.1 目标函数的连续凸逼近方法

由于  $t_{i,up}$  中的香农定理的形式，目标函数 (3-12) 是对数形式，因此 (3-12-1) 是一个非凸和非确定多项式困难 (NP-hard) 问题。这里使用 SCA 方法将问题 (3-12-1) 简化为可解问题。利用近似约束来近似原始函数如下，

$$\alpha \ln(z) + \beta \leq \ln(1+z) \quad (3-13)$$

其中  $\alpha = \frac{z_0}{1+z_0}$  并且  $\beta = \ln(1+z_0) - \frac{z_0}{1+z_0} \ln(z_0)$ 。(3-13) 中的每个项都可以通过连续凸近似转换为  $A_k \ln(\gamma_k(e^{\tilde{\mathbf{p}}})) + B_k$ 。其中， $A_k$  和  $B_k$  分别选为  $A_k = \gamma_i / (1 + \gamma_i)$  和  $B_k = \ln(1 + \gamma_i) - A_k \ln(\gamma_i)$ ，其中  $A_k = 1$ ， $B_k = 0$ 。目标函数的每项都可以写成如下形式，

$$\frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} [A_k \ln(\gamma(p)) + B_k] \quad (3-14)$$

由于 (3-12) 中的目标函数部分是 SINR 的形式，因此不容易直接计算。因此，可以使用变量替换法，即  $\hat{p}_i = \ln p_i$ ,  $p_i = e^{\hat{p}_i}$ , and  $\hat{p}_i \leq \ln p_{\max}$ ,  $\forall 1 \leq i \leq M$

$$U = \max \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} \left[ A_k \ln \left( \gamma \left( e^{\tilde{p}} \right) \right) + B_k \right] \quad (3-15)$$

### 3.3.2 中断概率近似

由于约束 (3-12-1) 是不确定的，而目标函数 (3-12) 又是一个非凸问题，因此优化 (3-12) 十分困难。有必要设计一种复杂度较低的算法来求解 (3-12)。为了描述不确定信道增益，考虑到快速衰落，采用统计约束来描述不确定性 (3-12-1)。为了进一步简化 (3-12-1)，引入了矩阵形式。信道增益的一般形式描述为：

$$\Pr \left\{ (\mathbf{G}_m)^T e^{\tilde{p}} + \sigma^2 \leq 0 \right\} \geq 1 - \epsilon_1 \quad (3-16)$$

其中  $\mathbf{G}_m = \left[ G_{1,m}, G_{2,m}, \dots, -\frac{G_{m,m}}{\gamma_{th}}, \dots, G_{M,m} \right]^T$ 。此外，还采用伯恩斯坦方法来近似考虑信道不确定性的概率约束。

所有 V2R 链路的中断概率表示为  $\Pr \{ \gamma_i \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \epsilon_1$  可以重新表述为可分离的约束条件，

$$\sigma^2 + \sum_{i \neq j}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \sqrt{2 \ln \left( \frac{1}{\epsilon_1} \right)} \left( \sum_{i \neq j}^M (\sigma_{i,j} \beta_{i,j} p_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq 0 \quad (3-17)$$

其中  $\chi_{i,j} = \mu_{i,j}^+ \alpha_{i,j} + \beta_{i,j} + g_{i,j}$ 。参数 (即  $\sigma_{i,j}$  和  $\alpha_{i,j}$ ) 在文献 [24] 中被推导为正值。假设  $G_{i,j}$  的截断分布具有有界范围  $[\tilde{g}_{i,j}^k + \alpha_{i,j}, \tilde{g}_{i,j}^k + \beta_{i,j}]$ ,  $\tilde{g}_{i,j}^k$  是  $G_{i,j}$  的估计值。常数  $\alpha_{i,j} = \frac{1}{2} (b_{i,j} - a_{i,j})$ ,  $\beta_{i,j} = \frac{1}{2} (b_{i,j} + a_{i,j})$  用于将范围归一化为  $[-1, 1]$  如下，

$$\xi_{i,j} = \frac{G_{i,j} - \tilde{g}_{i,j}^k - \beta_{i,j}}{\alpha_{i,j}} \in [-1, 1] \quad (3-18)$$

在式 (3-17) 的最后一项中，变量  $p_i$  是非线性耦合的。因此，当  $k$  增加且车辆数量较多时，用伯恩斯坦方法确定一个可接受的良好解 (3-12-1) 非常耗时。因此，有必要为  $\mathbb{R}^k$  中的任意  $\mathbf{x}$  引入一个  $\ell_2$  准则近似问题。因此，包含向量  $\mathbf{x} = [\sigma_{i,1} \beta_{i,1} p_i, \dots, \sigma_{i,M} \beta_{i,M} p_i]$  进一步近似为  $\| \mathbf{x} \|_2 \leq \| \mathbf{x} \|_1$ 。式 (3-12) 中的约束条件被进一步表述为 (3-19)：

$$\sigma^2 + \sum_{i \neq j}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \sqrt{2 \ln \left( \frac{1}{\epsilon_1} \right)} \sum_{i \neq j}^M |\sigma_{i,j} \beta_{i,j}| e^{\tilde{p}_i} \leq 0 \quad (3-19)$$

为了得到问题 (3-19) 的简单形式, 进行如下定义,

$$\Pi_i = \sigma^2 + \sqrt{2 \ln \left( \frac{1}{\varepsilon_1} \right)} \sum_{i \neq j}^M |\sigma_{i,j} \beta_{i,j}| e^{\tilde{p}_i} \quad (3-20)$$

利用积分变换法重新表述了约束条件 (3-12-2)。根据约束条件 (3-12-2),  $X = \tilde{h}^2$  是一个具有单位均值的指数随机变量, 即其中  $D_{max} = D_1 + D_2$ ,  $D_1 = \frac{1}{\tau_i R_i - k_i}$ ,  $D_2 = \frac{c_{i,e}}{f_i}$ 。可以确定通信延迟概率的可行功率区域如下,

$$\left[ \ln(1 - \varepsilon_2) - \hat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0 \quad (3-21)$$

证明求解过程如下:

$$\begin{aligned} & \Pr \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{f_i} \leq D_{max} \right\} \\ &= \Pr \left\{ R_i \geq \frac{1}{R_i(D_{max} - D_2)} + \frac{k_i}{\tau_i} \right\} \\ &\leq 1 - \Pr \left\{ p_i \tilde{g}_{i,j}^k \leq (I_{th} + \sigma^2) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}} - p_i \hat{g}_{i,j}^k \right\} \\ &= 1 - \int_0^{\left( I_{th} + \sigma^2 \right) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}} - p_i \hat{g}_{i,j}^k} e^{-x} dx \geq 1 - \varepsilon_2 \end{aligned} \quad (3-22)$$

不等式函数 (3-22) 等价于式 (3-23):

$$\left[ \ln(1 - \varepsilon_2) - \hat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0 \quad (3-23)$$

其中  $D^* = (I_{th} + \sigma^2) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}}$ 。

因此, 将方程 (3-24) 给出的鲁棒功率控制的确定性优化问题进行变换, 可以将目标函数中断概率约束和延迟约束重新表述如下:

$$\mathbf{P1} : \max_{\mathbf{p}} \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} \left[ A_k \ln \left( \gamma \left( e^{\tilde{p}} \right) \right) + B_k \right] \quad (3-24)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \Pi_i \leq 0 \quad (3-24-1)$$

$$\left[ \ln(1 - \varepsilon_2) - \hat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0 \quad (3-24-2)$$

$$-\infty \leq \tilde{p}_i \leq \ln p_{i,max} \quad (3-24-3)$$

### 3.3.3 功率优化分配

为了解决问题 (3-24), 本节使用了一种迭代算法, 即拉格朗日法, 当给出两个系数  $X_i$  和  $Y_i$  时, 最大化原目标的下限。对这两个系数进行更新, 以保证下限性能

的单调增长。

因此，具有固定系数  $X_i$  和  $Y_i$  的 (3-24) 的拉格朗日函数可表述为：

$$L(\tilde{\mathbf{p}}, \lambda, \mu) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} [A_k \ln(\tilde{\gamma}_k(e^{\tilde{\mathbf{p}}})) + B_k] \quad (3-25)$$

$$- \mu_k \left[ \left( \ln(1 - \varepsilon_2) - \hat{g}_{i,j}^k \right) e^{\tilde{p}_i} + D^* \right]$$

$$- \lambda_k \left[ \sum_{i=1}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i + \Pi_i} \right]$$

其中  $\lambda_k$  和  $\mu_k$  是拉格朗日乘数，分别为  $\lambda_k \geq 0$  和  $\mu_k \geq 0$ 。

微分方程 (3-26) 用于求解迭代函数的幂向量  $\mathbf{p}$ 。

$$\frac{\partial L(\mathbf{p}, \lambda, \mu)}{\partial p_i} = A_i - \left[ \sum_{j=1, j \neq i}^M \left( A_j \frac{\tilde{\gamma}_j(e^{\tilde{\mathbf{p}}}) \tilde{G}_{k,j}}{e^{\tilde{p}_j} \tilde{G}_{j,j}} \right) + \lambda_i \Pi_i e^{-\tilde{p}_i} + \mu_i \hat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} = 0 \quad (3-26)$$

根据 (3-26)，功率分配通过以下方式迭代更新，

$$\tilde{p}^{(t+1)} = \left[ \ln A_i + \ln \left( \sum_{j=1, j \neq i}^M \left( A_j \frac{\tilde{\gamma}_j(e^{\tilde{\mathbf{p}}}) \tilde{G}_{k,j}}{e^{\tilde{p}_j} \tilde{G}_{j,j}} \right) + \lambda_i \Pi_i e^{-\tilde{p}_i} + \mu_i \hat{g}_{i,j}^k \right) \right]_{-\infty}^{\ln p_{max}} \quad (3-27)$$

可以用次梯度法更新拉格朗日乘数  $\lambda$  和  $\mu$ ，具体方法如下：

$$\lambda_i^{(t+1)} = \left[ \lambda_i^{(t)} + K_\lambda^{(t)} \left( \sum_{j \neq i}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_j} + \Pi_i \right) \right]^+ \quad (3-28)$$

$$\mu_{i,j}^{(t+1)} = \left[ \mu_{i,j}^{(t)} + K_\mu \left( \left( \ln(1 - \varepsilon_2) - \hat{g}_{i,j}^k \right) e^{\tilde{p}_i} + D^* \right) \right]^+ \quad (3-29)$$

其中  $K_\lambda$  和  $K_\mu$  代表拉格朗日乘子的步长， $K_\lambda \geq 0$  和  $K_\mu \geq 0$ 。变量  $t$  是迭代指数，变量  $x$  的正部分定义为  $[x]^+ = \max[0, x]$ 。

### 3.3.4 计算资源优化分配

在得到最优向量  $\mathbf{p}$  之后，与向量  $\mathbf{f}$  有关的问题被重新表述为，

$$\mathbf{P2} : \max_{\mathbf{f}} \sum_{i=1}^N \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-30)$$

$$\text{s.t. Pr} \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max} \right\} \geq 1 - \varepsilon_2 \quad (3-30-1)$$

$$\sum_{i=1}^N f_i \leq f_{total} \quad (3-30-2)$$

注意到 (3-30-1) 和 (3-30-2) 中的约束条件是凸的。通过使用  $f_i$  的二阶导数，采用拉格朗日函数来确定最优计算资源。因此，(3-30) 的拉格朗日函数表述如下：

$$Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{R_i(P)}{d_{i,up}} \left[ 1 - \left( \frac{c_{i,e}}{(\bar{f} + f_i)} + \frac{T_c}{t_{max}} \right) \right] - \xi_k \left( \frac{1}{\tau_i R_i - \lambda_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} - D_{max} \right) - \varphi_k \left[ \sum_{i=1}^M f_i - f_{total} \right] \quad (3-31)$$

为了证明 (3-30-1) 的凹性，需要考虑  $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$  关于  $f_i$  的一阶导数，

$$\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = \frac{c_{i,e}}{\ln 2 d_{i,up} t_{max} (\bar{f} + f_i)^2} = \frac{\Omega_i}{(\bar{f} + f_i)^2} \quad (3-32)$$

其中  $\Omega_i = \frac{c_{i,e}}{\ln 2 d_{i,up} t_{max}}$ ，二阶偏导数为，

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial f_i^2} = -\frac{2 \cdot \Omega_i}{(\bar{f} + f_i)^3} \leq 0 \quad (3-33)$$

其中  $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$  关于  $f_i$  的二阶导数总是小于零。因此， $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$  是一个关于  $f_i$  的凹函数。因此，(3-30) 是一个凸优化问题，可以用卡鲁什 – 库恩 – 塔克条件求解。

$$\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = \frac{\Omega_i R_i(P)}{(\bar{f} + f_i)^2} - \xi_k \frac{c_{i,e}}{(\bar{f} + f_i)^2} - \sum_{k=1}^N \varphi_k = 0 \quad (3-34)$$

让  $\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = 0$ ，最佳计算资源分配为，

$$f_i^* = \sqrt{\frac{\Omega_i R_i(P) - c_{i,e} \xi_k}{\sum_{k=1}^N \varphi_k}} - \bar{f} \quad (3-35)$$

根据 (3-35)，第  $(t+1)$  次迭代的最优计算资源分配为，

$$\tilde{f}^{(t+1)} = \left[ \sqrt{\frac{\Omega_i R_i(P) - c_{i,e} \xi_k}{\sum_{k=1}^M \varphi_k}} - \bar{f} \right]_0^{f_{total}} \quad (3-36)$$

第  $(t+1)$  次迭代时的拉格朗日乘数  $\eta, \xi_i^{(t+1)}$  和  $\varphi_{i,j}^{(t+1)}$  是通过子梯度法更新的，具体方法如下，

$$\xi_i^{(t+1)} = \left[ \xi_i^{(t)} + K_\xi \left( \frac{1}{\tau_i R_i - \lambda_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} - D_{max} \right) \right]^+ \quad (3-37)$$

$$\varphi_{i,j}^{(t+1)} = \left[ \varphi_{i,j}^{(t)} + K_\varphi \left( \sum_{i=1}^M f_i - f_{total} \right) \right]^+ \quad (3-38)$$

### 3.4 算法与仿真验证

#### 3.4.1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法

在将原问题转化为两个凸子问题后，提出了另一种迭代算法来解决这两个凸子问题，该算法总结为算法 3-1。首先通过初始化的拉格朗日乘子  $\lambda, \mu$  以及物理初值求解第二个子问题的最优解，然后将求得最优解带入第一个子问题，如此反复迭代求解最终的最优值。

算法 3-1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法

---

Step1: 开始。

Step2: 初始化最大迭代次数  $\mathcal{T}_{max}$  和迭代初值  $\mathbf{f}$ 。

Step3: 初始化  $\lambda, \mu$  和  $\mathbf{f}$  的可行解。

Step4: 求解问题 **P1**，并得到最优解  $\tilde{\mathbf{p}}^{(t+1)}$ 。

Step5: 初始化  $\xi, \varphi$  和  $\mathbf{p}$  的可行解。

Step6: 求解问题 **P2**，并得到最优解  $\tilde{\mathbf{f}}^{(t+1)}$ 。

Step7: 重复执行 Step5 至 Step8，直到满足算法收敛或  $t \geq \mathcal{T}_{max}$ 。

Step8: 输出  $\mathbf{f}, \mathbf{p}$ 。

Step9: 结束。

---

算法 3-1 的时间复杂度由其重复循环中的最大循环次数  $\mathcal{T}_{max}$  决定。由于算法 3-1 涉及  $V$  个集群进行功率迭代优化，其计算复杂度为  $O(V\mathcal{T}_{max})$ 。

#### 3.4.2 仿真分析

本节将通过数值仿真对算法 3-1 的性能进行评估。将一个基于 MEC 的车载网络系统作为基本仿真场景，该系统在给定时隙内由五个集群组成。主要系统参数如表 3-1 所示。在数值仿真中，带宽  $W$  设置为 10 MHz。系统假设车辆和 RSU 都只使用一根天线进行发射和接收。此外，还假设车辆的速度在参考时间间隔内几乎没有变化。除非另有说明，路径损耗模型假定为  $d^{-\theta}$ 。

图 3-2 和图 3-3 分别显示了算法 3-1 中每个车辆发射机的功率分配和云分配给 RSU 的相应计算资源。从图中可以看出，云端分配的计算资源在第五次迭代时达到峰值，并在达到云端总计算资源  $f_{total}$  的限制后开始下降。由于鲁棒功率控制和任务卸载调度互相影响，相应的计算资源分配也发生了变化。

#### 4.2.1 车辆与地面基站通信与能耗模型

由于车辆移动的快速性,对于车辆与路边单元的 V2I 通信,构建类似于前一章的一阶马尔可夫过程,在第  $t$  时刻的信道状态信息由前一时刻的状态预测得出,即

$$h_m = \tilde{h}_m^2 + \hat{h}_m^2, \quad (4-1)$$

这里的  $\tilde{h}_m$  是一个观测值,  $\hat{h}_m$  是一个服从参数为  $a = \frac{1}{L_{i,j}^t(1-\zeta_{i,j}^t)^2}$  的指数分布,其中  $\zeta$  表示信道增益,其复高斯分布为  $\zeta \sim CN(0, \delta^2)$ ,  $L_{i,j}^t$  表示第  $t$  个时隙的大规模衰减效应,包括阴影衰减路径损耗。在第  $t$  个时隙,地面基站收到的第  $m$  辆车的信噪比 SNR 可以表示为:

$$\gamma_{m,R}[t] = \frac{p_m[t] h_{m,R}[t]}{\sigma^2} \quad (4-2)$$

根据香农容量定理,车辆向地面基站的传输速率可以表示为:

$$R_{m,R}[t] = \log_2(1 + \gamma_{m,R}[t]) \quad (4-3)$$

车辆向地面基站传输的数据量可以表示为,

$$L_{m,R} = B_0 \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m[t] R_{m,R}[t] \quad (4-4)$$

其中  $B_0$  表示带宽,  $x_m[t] = 1$  表示车辆当前时刻选择向地面基站传输数据。

车辆向地面基站路边单元通信时的传输能耗计算如下:

$$E_{m,R} = \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m[t] p_m[t] \quad (4-5)$$

#### 4.2.2 车辆与无人机通信与能耗模型

对于车辆与无人机之间的通信中间没有障碍物遮挡,属于视距链路,构建了空中射频链路模型,在第  $t$  个时隙,第  $m$  个车辆到无人机的信道增益为

$$h_{m,U}[t] = \frac{\varsigma_0}{d_{m,U}[t]^2} \quad (4-6)$$

这里的  $\varsigma_0$  为单位距离 1 米下的功率增益,通过以上信息,无人机到车辆的传输速率为

$$R_{m,U}[t] = \log_2(1 + \gamma_{m,U}[t]) \quad (4-7)$$

其中

$$\gamma_{m,U}[t] = \frac{p_m[t] h_{m,U}[t]}{\sigma^2} \quad (4-8)$$

表示车辆到无人机通信的信噪比，车辆向无人机空中基站传输的数据量可以表示为

$$L_{m,U} = B_0 \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m R_{m,U} [t] \quad (4-9)$$

其中  $B_0$  表示带宽，车辆向空中基站无人机通信时的传输能耗计算如下：

$$E_{m,U} = \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T y_m [t] p_m [t] \quad (4-10)$$

由于无人机与路边单元之间具有良好的视距链路，因此可以认为车辆发送给无人机的数据可以高效的传输到地面基站并由路边单元附属的边缘服务器进行数据处理。

### 4.2.3 车辆计算任务卸载模型

附属于路边单元的边缘服务器可以为收到的车辆数据进行数据计算处理，因此计算卸载过程需要计算资源，执行协作计算模型分裂的子任务。第  $m$  个车辆的整个计算任务记为  $A_m$ ，在某个时隙当其将任务分给路边单元时记为： $A_{R,m} = z_m A_m$  定义  $f_R$  是路边单元的边缘服务器的 CPU 的加速频率，则计算时间可以表示为：

$$t_m^{mec} = \frac{A_{R,m}}{f_R} \quad (4-11)$$

车辆完成任务上传与计算的时间为路边单元向边缘服务器发送数据时的固定时间与计算时间之和，为保证任务顺利传输并计算，该时间应小于车辆在单元覆盖范围内的行驶时间。

第  $m$  个需要上传其子任务后边缘服务器的计算能耗为：

$$E_m^{mec} = \aleph A_{R,m} f_R^2 \quad (4-12)$$

其中， $\aleph > 0$  是 CPU 的有效开关电容，取决于芯片结构。

### 4.2.4 能效最大化问题的定义

在本节中，为无人机辅助的双向车道车辆制定了能效最大化问题。目的是通过联合优化双向车道上的车辆的发射功率以及无人机的轨迹来使得系统的总能效最大化。首先，该网络通信系统的能效定义为，

$$EE(\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X}) = \frac{L_m(\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X})}{E_m(\mathbf{P}, \mathbf{X})} \quad (4-13)$$

式中的  $L_m = L_{m,R} + L_{m,U}$  是车辆向地面基站与空中基站发送的总的数据量， $E_m$  包括车辆与地面基站空中基站的能量消耗与边缘服务器的计算能耗。由于无人机飞行过程中会有能量的消耗，因此应更加关注车辆与无人机通信时的能耗问



题，并考虑空中基站通信与地面基站通信的能量权衡，因此系统的总功耗表示为  $E_m = E_m^{mec} + (1 - \theta)L_{m,R} + \theta L_{m,U}$ ，其中  $0 \leq \theta \leq 1$  是车辆与无人机通信时的能量成本的权重系数。当  $\theta$  较大时意味着更加关注无人机的能耗成本。最终的系统能效最大化问题如下表述：

$$\mathbf{P} : \quad \max_{\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X}} EE(\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X}) \quad (4-14)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{x_m[t]\gamma_{m,R}[t] + y_m[t]\gamma_{m,U}[t] \geq \gamma_{th}\} \geq 1 - \varepsilon_3, \forall m, t \quad (4-14-1)$$

$$0 \leq p_m[t] \leq p_{max}, \forall m, t \quad (4-14-2)$$

$$x_m[t] + y_m[t] = 1, \forall m, t \quad (4-14-3)$$

$$\frac{D_R}{v_m} \geq t_m^{mec} + t_{wired}, \forall m, t \quad (4-14-4)$$

$$q_U^{n+1} - q_U^n \leq tV_{max}, \forall m, t \quad (4-14-5)$$

上式中的(4-14-1)表示了保证车辆通信的中断概率约束来保证服务质量，式子(4-14-2)给出了车辆最大最小发射功率的约束，式(4-14-3)则代表了每个车辆每个时刻的任务只能向无人机或者地面基站进行卸载， $\gamma_{th}$  是信噪比的阈值为一个固定值，式(4-14-4)表示了需要调度车辆在其驶出路边单元覆盖范围之前服务器要完成完成数据的计算，可以通过此约束进行时隙资源的分配，其中  $t_{wired}$  是路边单元向边缘服务器发送数据时的固定时间。无人机的飞行轨迹受到(4-14-5)的约束，即无人机每秒的实际飞行距离要小于等于无人机最大可飞行距离。

### 4.3 能效最大化问题求解

在本节中，上一章节的能效最大化问题会分解为两个子问题进行求解。对于难以求解的分式规划，可以使用丁克尔巴赫方法将其转化为易于求解的减式规划进行求解。首先固定车辆的发射功率后求解无人机的飞行轨迹，然后固定无人机的飞行轨迹再求解车辆的发射功率，如此进行交替迭代优化，直至算法收敛。注意到前一节中问题(4-14)是一个非凸的问题，本节提出了一种联合功率分配与无人机轨迹规划的方案来有效地处理这个问题，将问题(4-14)解耦成三个子问题<sup>[66]</sup>。

#### 4.3.1 概率约束的近似与车辆发射功率优化问题

在前一节的式(4-14-1)中可以发现车辆的功率功率在概率约束中存在较为复杂的耦合关系，是难以直接求解的，针对这种情况，将采用积分变换的方式将复杂的概率约束问题转化为较为简单的形式。

对于(4-14-1)，车辆用户的中断概率约束

$$\Pr \{x_m[t] \gamma_{m,R}[t] + y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \geq \gamma_{th}\} \geq 1 - \varepsilon_3$$

等价于：

$$p_m[t] x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) + (\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) a\sigma^2 \leq ap_m[t] x_m[t] \hat{h}_m[t] \quad (4-15)$$

证明：由 (4-1) 和(4-14-1) 可得

$$\begin{aligned} \frac{x_m[t] p_m[t] h_{m,R}[t]}{\sigma^2} &\geq \gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \\ \Leftrightarrow p_m[t] \tilde{h}_m[t] &\geq \frac{(\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) \sigma^2}{x_m[t]} - p_m[t] \hat{h}_m[t] \end{aligned} \quad (4-16)$$

因此车辆用户的中断概率约束做出重新表述如下：

$$\begin{aligned} \Pr \{x_m[t] \gamma_{m,R}[t] + y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \geq \gamma_{th}\} &\geq 1 - \varepsilon_3 \\ \Leftrightarrow \Pr \left\{ \tilde{h}_m[t] \geq \frac{(\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) \sigma^2}{p_m[t] x_m[t]} - \hat{h}_m[t] \right\} &\geq 1 - \varepsilon_3 \end{aligned} \quad (4-17)$$

由于随机变量  $\tilde{h}$  的概率密度函数为  $f_x = e^{-ax}$ ，通过积分变换可得：

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{(\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) \sigma^2}{p_m[t] x_m[t]} - \hat{h}_m[t]} e^{-ax} dx &\leq \varepsilon_3 \\ \Leftrightarrow p_m[t] x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) + (\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) a\sigma^2 &\leq ap_m[t] x_m[t] \hat{h}_m[t] \end{aligned} \quad (4-18)$$

为了表达方便，定义  $\gamma_{m,U}[t] = p_m[t] \eta_{m,U}[t]$ ，其中  $\eta_{m,U}[t] = h_{m,U}[t]/\sigma^2$ ，进一步的可得：

$$\kappa_m[t] = x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) - y_m[t] \eta_{m,U}[t] a\sigma^2 - ax_m[t] \hat{h}_m[t] \quad (4-19)$$

并将式 (4-18) 改写为：

$$p_m[t] \kappa_m[t] + a\sigma^2 \gamma_{th} \leq 0 \quad (4-20)$$

在求解车辆发射功率的过程中，需要每个时隙都要进行功率分配与无人机轨迹规划并进行多次迭代，关于车辆发射功率  $p_m[t]$  的子问题如下描述：

$$\max_{\mathbf{P}} = \frac{L_m(\mathbf{P})}{(1 - \theta)E_{m,R}(\mathbf{P}) + \theta E_{m,R}(\mathbf{P})} \quad (4-21)$$

$$\text{s.t. (4-20), (4-14-2)} \quad (4-21-1)$$

注意到问题 (4-21) 是一个分式规划问题，为了将其转化为减式规划问题，拟采用丁克尔巴赫方法求解，通过引入一个辅助变量，将原始的非线性规划问题转化为线性

规划问题。然后，通过逐步迭代更新辅助变量的值，直到满足特定的收敛条件，从而找到目标函数的最优解。问题 (4-21) 转化为：

$$\begin{aligned}
 F(\chi) = & \max_{\mathbf{p}} \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 x_m^{\{l\}} [t] \log_2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,R}^{\{l\}} [t] \right) \\
 & - \chi \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M (1 - \theta) x_m^{\{l\}} [t] p_m [t] + \theta y_m^{\{l\}} [t] p_m [t] \\
 & + \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 y_m^{\{l\}} [t] \log_2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,U}^{\{l\}} [t] \right) \\
 \text{s.t. } & (4-20), (4-14-2)
 \end{aligned} \tag{4-22}$$

上式中的  $\eta_{m,R}^{\{l\}} [t] = h_{m,R} [t] / \sigma^2$ ,  $\eta_{m,U}^{\{l\}} [t] = h_{m,U} [t] / \sigma^2$  在每  $l$  次迭代时视为常数，对于凸问题 (4-22)，可以构建拉格朗日函数并运用拉格朗日对偶法进行求解：

$$\begin{aligned}
 L(\mathbf{p}, \lambda) = & B_0 \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M x_m^{\{l\}} [t] \log_2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,R}^{\{l\}} [t] \right) + y_m^{\{l\}} [t] \log_2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,U}^{\{l\}} [t] \right) \\
 & - \chi \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M (1 - \theta) x_m^{\{l\}} [t] p_m [t] + \theta y_m^{\{l\}} [t] p_m [t] - \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M \lambda_{m,t} (p_m [t] \kappa_m [t] + a \sigma^2 \gamma_{th})
 \end{aligned} \tag{4-23}$$

其中的拉格朗日乘子  $\lambda_{m,t} \geq 0$ ，则 (4-23) 的拉格朗日对偶函数表示为：

$$D(\lambda) = \max_{0 \leq p_m [t] \leq p_{\max}} L(\mathbf{p}_m, \lambda) \tag{4-24}$$

其中(4-24)的对偶问题为：

$$\min_{\lambda_{m,t} \geq 0} D(\mathbf{p}_m, \lambda) \tag{4-25}$$

问题(4-25)是一个凸问题且满足 Karush-Kuhn-Tucker(KKT) 条件，在使用 KKT 条件的类似求解过程中可令其一阶导数为等于零：

$$\begin{aligned}
 & \frac{B_0 x_m^{\{l\}} [t] \eta_{m,R}^{\{l\}} [t]}{\ln 2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,R}^{\{l\}} [t] \right)} + \frac{B_0 y_m^{\{l\}} [t] \eta_{m,U}^{\{l\}} [t]}{\ln 2 \left( 1 + p_m [t] \eta_{m,U}^{\{l\}} [t] \right)} + \chi \left( \theta - x_m^{\{l\}} [t] \right) \\
 & - \sum_{t=1}^T \lambda_{m,t} \left( -y_m [t] \eta_{m,U} [t] a \sigma^2 + x_m [t] \hat{h}_m [t] - \frac{x_m [t] a \varepsilon_3}{1 - a \varepsilon_3} \right) = 0,
 \end{aligned} \tag{4-26}$$

由上式可得

$$p_m [t] = \frac{x_m^{\{l\}} [t]}{\eta_{m,R}^{\{l\}} [t]} + \frac{y_m^{\{l\}} [t]}{\eta_{m,U}^{\{l\}} [t]} - \frac{B_0}{\ln 2 \lambda_{m,t} \left[ y_m^{\{l\}} [t] \eta_{m,U}^{\{l\}} [t] a \sigma^2 + x_m^{\{l\}} [t] \left( \hat{h}_m [t] - \frac{a \varepsilon_3}{1 - a \varepsilon_3} \right) \right]} \tag{4-27}$$

为了简化表达, 令  $c_m[t] = y_m^{\{l\}}[t] \eta_{m,U}^{\{l\}}[t] a\sigma^2 + x_m^{\{l\}} \left( \hat{h}_m[t] - \frac{a\epsilon_3}{1-a\epsilon_3} \right)$ ,

根据 (4-26), 功率分配通过以下方式迭代更新,

$$p_m[t]^* = \left[ \frac{x_m^{\{l\}}[t]}{\eta_{m,R}^{\{l\}}[t]} + \frac{y_m^{\{l\}}[t]}{\eta_{m,U}^{\{l\}}[t]} - \frac{B_0}{\ln 2 \lambda_{m,t} c_m[t]} \right]_0^{p_{\max}} \quad (4-28)$$

可以用次梯度法更新拉格朗日乘数  $\lambda_m$ , 具体方法如下:

$$\lambda_m^{(i+1)} = \left[ \lambda_m^{(i)} + \Delta_m^{(i)} G_{\lambda_m} \right]^+ \quad (4-29)$$

其中  $G_{\lambda_m}$  代表拉格朗日乘子的步长, 且  $G_{\lambda_m} \geq 0$ 。变量  $i$  是迭代指数, 变量  $v$  的正部分定义为  $[v]^+ = \max[0, v]$ 。拉格朗日乘子由次梯度法更新如下,

$$G_{\lambda_m} = p_m[t] \kappa_m[t] + a\sigma^2 \gamma_{th} \quad (4-30)$$

### 4.3.2 计算时间约束转化与时隙资源分配问题

由式 (4-14-4) 与  $A_{R,m} = z_m A_m$ , 时隙的分配受到服务器计算时间的制约, 可得:

$$z_m = \sum_{t=1}^T x_m[t], \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (4-31)$$

即车辆向地面基站通信的所有的时隙加起来要小于车辆在基站的覆盖范围内。当功率和轨迹给定时, 关于分配时隙的子问题如下:

$$\max_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}} = \frac{L_{m,R}(\mathbf{X}) + L_{m,U}(\mathbf{Y})}{(1-\theta)E_t^{R,\{l\}}(\mathbf{X}) + \theta E_t^{U,\{l\}}(\mathbf{Y})} \quad (4-32)$$

$$\text{s.t. (4-14-3), (4-14-4)} \quad (4-32-1)$$

这是一个分式规划的问题, 可以使用与问题 (4-21) 类似的丁克尔巴赫方法将原问题转化为易于求解的减式规划, 即式子 (4-32) 等价于一个可以使用凸优化工具箱 (CVX) 迭代求解的线性规划问题。

### 4.3.3 无人机飞行轨迹规划问题

求得车辆功率的分配后, 对于无人机轨迹的优化问题, 当每次迭代的车辆发射功率  $\{P_m^{\{l\}}\}$  和时隙分配给定后, 关于无人机的轨迹的优化描述如下:

$$\max_{\mathbf{Q}} = \frac{L_{m,R} + L_{m,U}(\mathbf{Q})}{(1-\theta)E_t^{R,\{l\}} + \theta E_t^{U,\{l\}}} \quad (4-33)$$

$$\text{s.t. (4-14-5)} \quad (4-33-1)$$

其中,

$$L_{m,U}(\mathbf{Q}) = \log_2 \left( 1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U[t]\| + H^2} \right) \quad (4-34)$$

这里的  $\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t] = \frac{p_m^{\{l\}}[t]\zeta_0}{\sigma^2}$ , 注意到问题(4-33) 目标函数的分子部分是非凹问题, 拟采用连续凸逼近方法对目标函数进行近似。在  $q^{\{l\}}[t]$  的局部点处, 对式(4-33) 的分子部分的对数形式进行一阶泰勒展开, 过程如下:

$$\begin{aligned} & \log_2 \left( 1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U[t]\| + H^2} \right) \\ & \geq \left( \omega_m^{\{l\}}[t] \|q_M[t] - q_U[t]\|^2 - \|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + \rho_m^{\{l\}}[t] \right) \\ & \triangleq R_{m,U}^{\{l\}}(\mathbf{q}[t]) \end{aligned} \quad (4-35)$$

其中,

$$\omega_m^{\{l\}}[t] = \frac{-\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\ln 2 \left( \|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + H^2 \right)} \cdot \frac{1}{\|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + H^2 + \varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]} \quad (4-36)$$

并且,

$$\rho_m^{\{l\}}[t] = \log_2 \left( 1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\| + H^2} \right) \quad (4-37)$$

问题 (4-33) 进一步转化为:

$$\max_{\mathbf{Q}} = \frac{L_{m,R} + \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 y_m^{\{l\}}[t] R_{m,U}^{\{l\}}(\mathbf{q}[t])}{(1 - \theta)E_t^{R,\{l\}} + \theta E_t^{U,\{l\}}} \quad (4-38)$$

$$\text{s.t. (4-14-5)} \quad (4-38-1)$$

类似于问题 (4-32), 问题 (4-33) 的非凸问题部分转化成了凸问题, 并且是容易求解的形式, 可以使用 CVX 工具箱进行迭代求解。

## 4.4 算法与仿真实验

### 4.4.1 总体算法设计

原始的问题 (4-14) 被分为三个子问题, 分别为车辆发射功率优化问题、时隙资源分配问题以及无人机飞行轨迹规划问题, 它们均已在上述小节中分别得到解决。然后使用交替迭代的方法交替求解, 该算法如下所示,

算法 4-3 基于丁克尔巴赫方法的功率分配与无人机轨迹优化方案

Step1: 开始。

Step2: 初始化功率矩阵  $P$ ，无人机轨迹  $Q$  和时隙资源的分配  $X$

Step3: 根据 (4-28) 计算车辆的发射功率  $p_m[t]^*$ 。

Step4: 根据 (4-38) 计算无人机轨迹  $Q_m[t]^*$ 。

Step5: 根据 (4-32) 确定时隙资源的分配  $X_m[t]^*$ 。

Step6: 执行更新  $l = l + 1$ 。

Step7: 重复执行 Step3 至 Step6，直到满足收敛条件。

Step8: 结束。

#### 4.4.2 仿真分析

在本小节中，为了检验算法的有效性并评估其性能，提供了数值仿真结果，主要评估了联合优化无人机轨迹和信道功率分配方案的性能，并介绍了无人机固定位置悬浮方案与固定无人机轨迹的方式两种方案，并且将本章所提出的方案与之对比。悬浮方案中无人机在固定位置上方悬停以简化计算复杂度，其中本章所提出模拟的双向车道长度为 3000 米，宽度为 30 米，除非特别说明道路上选取 6 辆车进行仿真，其中每辆车以不同的速度匀速直线行驶。仿真中的主要参数见表 4-1：

表 4-1 系统仿真参数

符号	参数	数值
$H$	无人机的飞行高度	100 m
$T$	时隙个数	70
$h$	地面基站高度	5 m
$W$	信道带宽	10 MHz
$V_{max}$	每个时隙无人机最大飞行距离	2.5m
$\sigma^2$	噪声方差	5 dBm
$\gamma_{th}$	信噪比阈值	96dBm
$\zeta_0$	路径损耗指数	4
$f_R$	路边单元计算频率	1.5 MHz
$\aleph$	有效开关电容系数	1.2 cycles/bit

## 第5章 结论

本文研究了无人机辅助车联网边缘计算网络的功率控制与资源分配优化方案。将悬停的无人机辅助方案改进为可轨迹规划的场景，并引入了车辆与路边单元计算与卸载的问题。本文的主要创新成果与结论可以归纳为以下三个方面：

首先，针对空地一体化的大规模通信异构车载网络，设计了一种基于博弈论的鲁棒资源分配算法。该算法的核心在于构建用户间的博弈关系，通过制定实时功率分配与定价策略，旨在实现用户利益的最大化。为确保服务的可靠性与稳定性，还引入了概率约束。仿真实验充分验证，在面临复杂多用户干扰与信道不确定性的挑战时，该算法在空地一体化异构车载通信场景中博弈出了最优解，为后续无人机辅助通信与任务卸载提供了技术支撑。

其次，针对车辆网络对低延迟和高数据计算能力的日益增长的需求，提出了一种云辅助移动边缘计算 (C-MEC) 鲁棒功率控制和任务卸载策略。考虑到信道的不确定性，优化问题受到传输速率、计算通信延迟以及同信道干扰概率等多重因素的制约。为了解决这一复杂问题，将原始的优化问题重构为了鲁棒性功率控制和任务卸载调度问题，并合理地运用了连续凸近似 (SCA) 技术。这一方法将原本变量耦合的 NP 难问题转化为易于处理的凸问题。仿真的结果显示，该算法能够得出近似最优解，与现有方法相比，系统的平均卸载效用得到了显著提升。

最后，为了进一步考虑无人机异构的物理场景，结合了前两章的研究，将无人机辅助通信与任务卸载融为一体，提出了一种空地一体化无人机辅助双向车道车辆通信方案。该方案致力于在车辆通信时实现吞吐量与通信及无人机飞行能耗之间的平衡。通过优化车辆的发射功率、无人机的飞行轨迹以及时隙的分配，提供了一种实现系统能效的最大化的方案。数值仿真结果表明，这一方案在能效方面的表现优于其他方法，能够有效提升车联网的通信效率，为智能交通的发展提供了有力支持。

但是现有工作需要进一步完善，主要包括以下两点：

(1) 车辆用户的信息在传输过程中面临被窃听的风险时，其信息安全便无法得到保障。现阶段所研究的场景中，未能考虑车辆通信过程中可能会遇到的窃听者窃听的问题。

(2) 此外，本文已经对车联网中的鲁棒功率控制以及车对与信道复用的资源优化问题进行了初步的探索。然而，目前的研究主要停留在理论层面，未来的研究重点将转向构建实验平台，实现理论与实践的有机结合，以期将最新的科研成果应用于实际，为相关领域的进步做出贡献。

## 参考文献

- [1] Liu W, Hua M, Deng Z, et al. A systematic survey of control techniques and applications in connected and automated vehicles [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(24): 21892–21916.
- [2] Haydari A, Yilmaz Y. Deep reinforcement learning for intelligent transportation systems: a survey [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(1): 11–32.
- [3] Kiran B R, Sobh I, Talpaert V, et al. Deep reinforcement learning for autonomous driving: a survey [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(6): 4909–4926.
- [4] Lai C, Lu R, Zheng D, et al. Security and privacy challenges in 5G-enabled vehicular networks [J]. IEEE Network, 2020, 34(2): 37–45.
- [5] 刘雪娇, 曹天聪. 区块链架构下高效的车联网跨域数据安全共享研究 [J]. 通信学报, 2023, 44(3): 186–198.
- [6] Noor-A-Rahim M, Liu Z, Lee H, et al. 6G for vehicle-to-everything (V2X) communications: enabling technologies, challenges, and opportunities [J]. Proceedings of the IEEE, 2022, 110(6): 712–734.
- [7] Kuutti S, Bowden R, Jin Y, et al. A survey of deep learning applications to autonomous vehicle control [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22(2): 712–733.
- [8] Katare D, Perino D, Nurmi J, et al. A survey on approximate edge ai for energy efficient autonomous driving services [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(4): 2714–2754.
- [9] Liu S, Liu L, Tang J, et al. Edge computing for autonomous driving: opportunities and challenges [J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(8): 1697–1716.
- [10] Wu M, Yu F R, Liu P X. Intelligence networking for autonomous driving in beyond 5G networks with multi-access edge computing [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(6): 5853–5866.
- [11] Zhou Z, Feng J, Chang Z, et al. Energy-efficient edge computing service provisioning for vehicular networks: a consensus admm approach [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(5): 5087–5099.
- [12] Dai P, Hu K, Wu X, et al. A probabilistic approach for cooperative computation offloading in MEC-assisted vehicular networks [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.
- [13] Tan L T, Hu R Q. Mobility-aware edge caching and computing in vehicle networks: a deep reinforcement learning [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(11): 10190–10203.
- [14] Wang Y, Lang P, Tian D, et al. A game-based computation offloading method in vehicular multi-access edge computing networks [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(6): 4987–4996.
- [15] Wang J, Zhu K, Chen B, et al. Distributed clustering-based cooperative vehicular edge computing for real-time offloading requests [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(1): 653–669.



- 
- [16] Li Z, Yang C, Huang X, et al. Coord: collaborative task offloading and service caching replacement for vehicular edge computing networks [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2023, 72(7): 9676–9681.
- [17] Nemirovski A, Shapiro A. *Convex Approximations of chance Constrained Programs* [J]. *SIAM Journal on Optimization*, 2007, 17(4): 969–996.
- [18] Bertsekas D. *Nonlinear programming* (athena scientific, nashua, nh) [J]. 1999.
- [19] Zhou H, Xu W, Bi Y, et al. Toward 5G spectrum sharing for immersive-experience-driven vehicular communications [J]. *IEEE Wireless Communications*, 2017, 24(6): 30–37.
- [20] Tran T X, Pompili D. Joint task offloading and resource allocation for multi-server mobile-edge computing networks [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2019, 68(1): 856–868.
- [21] Liu Z, Liang C, Yuan Y, et al. Resource allocation based on user pairing and subcarrier matching for downlink non-orthogonal multiple access networks [J]. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2021, 8(3): 679–689.
- [22] Xiao H, Zhu D, Chronopoulos A T. Power allocation with energy efficiency optimization in cellular D2D-based V2X communication network [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020, 21(12): 4947–4957.
- [23] Chen Y, Wang Y, Jiao L. Robust transmission for reconfigurable intelligent surface aided millimeter wave vehicular communications with statistical CSI [J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2022, 21(2): 928–944.
- [24] Liu Z, Xie Y, Chan K Y, et al. Chance-constrained optimization in D2D-based vehicular communication network [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2019, 68(5): 5045–5058.
- [25] Li X, Ma L, Xu Y, et al. Resource allocation for D2D-Based V2X communication with imperfect CSI [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2020, 7(4): 3545–3558.
- [26] Xie Y a, Liu Z, Chan K Y, et al. Energy-spectral efficiency optimization in vehicular communications: joint clustering and pricing-based robust power control approach [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2020, 69(11): 13673–13685.
- [27] Wu H, Lyu F, Zhou C, et al. Optimal UAV caching and trajectory in aerial-assisted vehicular networks: a learning-based approach [J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020, 38(12): 2783–2797.
- [28] Lyu F, Yang P, Wu H, et al. Service-oriented dynamic resource slicing and optimization for space-air-ground integrated vehicular networks [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2022, 23(7): 7469–7483.
- [29] Zhang J, Han K, Zhang P, et al. A survey on joint-operation application for unmanned swarm formations under a complex confrontation environment [J]. *Journal of Systems Engineering and Electronics*, 2023, 34(6): 1432–1446.

- [30] Wu Q, Xu J, Zeng Y, et al. A comprehensive overview on 5G-and-beyond networks with UAVs: from communications to sensing and intelligence [J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2021, 39(10): 2912–2945.
- [31] Kato N, Fadlullah Z M, Tang F, et al. Optimizing space-air-ground integrated networks by artificial intelligence [J]. *IEEE Wireless Communications*, 2019, 26(4): 140–147.
- [32] Liu M, Yang J, Gui G. DSF-NOMA: UAV-assisted emergency communication technology in a heterogeneous internet of things [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(3): 5508–5519.
- [33] Yang G, Dai R, Liang Y C. Energy-efficient UAV backscatter communication with joint trajectory design and resource optimization [J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2021, 20(2): 926–941.
- [34] Lim W Y B, Huang J, Xiong Z, et al. Towards federated learning in UAV-enabled Internet of vehicles: a multi-dimensional contract-matching approach [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2021, 22(8): 5140–5154.
- [35] Zhou Z, Guo Y, He Y, et al. Access control and resource allocation for M2M communications in industrial automation [J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2019, 15(5): 3093–3103.
- [36] 胡益恺, 王春香. 智能车辆决策方法研究综述 [J]. *上海交通大学学报*, 2021, 55(8): 1035.
- [37] Liu Z, Su J, Xie Y a, et al. Resource allocation in D2D enabled vehicular communications: a robust stackelberg game approach based on price-penalty mechanism [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2021, 70(8): 8186–8200.
- [38] Back Matter [J]. *Econometrica*, 1968, 36(3/4).
- [39] Ren Y, Liu F, Liu Z, et al. Power control in D2D-based vehicular communication networks [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2015, 64(12): 5547–5562.
- [40] 王小进. 基于车辆边缘计算的任务卸载策略研究 [D]. 南京邮电大学, 2023.
- [41] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A survey on mobile edge computing: the communication perspective [J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2017, 19(4): 2322–2358.
- [42] Abbas N, Zhang Y, Taherkordi A, et al. Mobile edge computing: a survey [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2018, 5(1): 450–465.
- [43] Li Z, Zhang H, Li X, et al. Distributed task scheduling for MEC-assisted virtual reality: a fully-cooperative multi-agent perspective [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024: 1–15.
- [44] Liu Q, Gong J, Liu Q. Blockchain-assisted reputation management scheme for internet of vehicles [J]. *Sensors*, 2023, 23(10).
- [45] 曹宇慧. 车载边缘计算环境下任务协同卸载方法研究 [D]. 重庆交通大学, 2023.
- [46] Zhang Y, Xiong L, Li F, et al. Blockchain-based privacy-preserving authentication with hierarchical access control using polynomial commitment for mobile cloud computing [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024: 1–1.

- 
- [47] Kim T, Love D J, Clerckx B. Does frequent low resolution feedback outperform infrequent high resolution feedback for multiple antenna beamforming systems? [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(4): 1654–1669.
- [48] Sakr A, Hossain E. Cognitive and energy harvesting-based D2D communication in cellular networks: stochastic geometry modeling and analysis [J]. IEEE Transactions on Communications, 2014, 63: 1867–1880.
- [49] Guo C, Liang L, Li G Y. Resource allocation for high-reliability low-latency vehicular communications with packet retransmission [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(7): 6219–6230.
- [50] Zhang K, Mao Y, Leng S, et al. Mobile-edge computing for vehicular networks: a promising network paradigm with predictive off-loading [J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2017, 12(2): 36–44.
- [51] Saleem U, Liu Y, Jangsher S, et al. Mobility-aware joint task scheduling and resource allocation for cooperative mobile edge computing [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(1): 360–374.
- [52] Chen X, Jiao L, Li W, et al. Efficient multi-user computation offloading for mobile-edge cloud computing [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795–2808.
- [53] Khuwaja A A, Chen Y, Zheng G. Effect of user mobility and channel fading on the outage performance of UAV communications [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(3): 367–370.
- [54] Zhao Z, Xu G, Zhang N, et al. Performance analysis of the hybrid satellite-terrestrial relay network with opportunistic scheduling over generalized fading channels [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(3): 2914–2924.
- [55] Zhan P, Yu K, Swindlehurst A L. Wireless relay communications with unmanned aerial vehicles: performance and optimization [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(3): 2068–2085.
- [56] 方宇杰, 李萌, 司鹏搏, et al. 无人机技术辅助的车联网: 发展与展望 [J]. 高技术通讯, 32(1262).
- [57] 王智焯. 无人机辅助下的车联边缘计算卸载机制研究 [D]. 电子科技大学, 2023.
- [58] Do-Duy T, Nguyen L D, Duong T Q, et al. Joint optimisation of real-time deployment and resource allocation for UAV-Aided disaster emergency communications [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(11): 3411–3424.
- [59] Zhang R, Lu R, Cheng X, et al. A UAV-Enabled data dissemination protocol with proactive caching and file sharing in V2X networks [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(6): 3930–3942.
- [60] Liu F, Chen Z, Xia B. Data dissemination with network coding in two-way vehicle-to-vehicle networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(4): 2445–2456.
- [61] Zhang Z, Mao G, Anderson B D O. On the information propagation process in mobile vehicular ad hoc networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology.

- [62] Baccelli E, Jacquet P, Mans B, et al. Highway vehicular delay tolerant networks: information propagation speed properties [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(3): 1743–1756.
- [63] Wu H, Fujimoto R M, Riley G F, et al. Spatial propagation of information in vehicular networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009, 58(1): 420–431.
- [64] Zhang Z, Mao G, Anderson B D O. Stochastic characterization of information propagation process in vehicular ad hoc networks [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(1): 122–135.
- [65] A real-time computer vision system for vehicle tracking and traffic surveillance [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 1998, 6(4): 271–288.
- [66] Liang Y, Xiao L, Yang D, et al. Joint trajectory and resource optimization for UAV-aided two-way relay networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(1): 639–652.

## 攻读硕士学位期间取得的成果

### 1. 发表的学术论文

[1]

## 致 谢

时光荏苒，岁月如梭，这是我在燕山大学的第三个年头，转眼间我的硕士生涯已接近尾声。回首这段充满挑战与收获的旅程，我深感自己的每一步成长都离不开身边人的支持与帮助。在此，我谨以最诚挚的心意，向所有在我学术道路上给予关心、指导和帮助的人表示衷心的感谢。

首先，我要衷心感谢我的导师刘志新教授。刘老师治学严谨的科研态度，令我终身难忘。从刚开始的迷茫，到取得后来的进步，从入门到毕业，从最初对于自己课题的不自信到后来的成绩，都离不开刘老师的言传身教、循循善诱。刘老师的培养，不仅体现在学术上，更对我的人生观和价值观也有着深刻的影响，在今后的工作学习和生活中，我将铭记老师的深刻教诲，戒骄戒躁，严谨踏实，精益求精。

感谢博士师兄苏佳伟、谢元艾、高磊、赵松晗、孟祥云、金小曹、齐峻霄，师姐李亚萍带我科研入门，帮助我解决了很多学术上的困难。感谢张心哲师兄和刘子健师兄对我秋招找工作的提供了宝贵的经验。感谢师兄田秋来、陈熙、李晨生、祝犇，师姐张嘉元、高杰对我生活上的关心和照顾，感谢同窗李彩月、李博、梁自强、仵元梓、郑晓阳和舍友王天泽、王天骄、王志越在科研生活中的陪伴和帮助，感谢张宏林、孙震、麻梓炀、岳召辉、曹海洋、陈勇等师弟师妹给我带来的欢乐。

感谢燕山大学电气工程学院所有给我授课的老师，是他们耐心的讲解让我对专业课程有了深入的了解与研究。感谢所有参与开题报告、中期答辩以及论文评审的老师，他们的宝贵意见让我的研究不断完善。师者，所以传道授业解惑也，对老师给予我的传道授业表示感谢。老师在学校传授知识，父母在家牵挂我们，随着跟父母在一起的时间越来越少，随着年龄的增长，也越来越能体会到父母的艰辛，正是因为有了他们无私的付出和支持，我才能走出不悔的人生路，我想：父母恩情，定将以他日成功予以回报。

最后，感谢所有参加论文评审的各位专家，您的宝贵意见对我今后研究工作的开展具有重要的指导意义。