



燕山大学
YANSHAN UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

(学 术 学 位)

论文题目 无人机辅助的车联网络任务卸载
与资源分配研究

作者姓名 魏建帅

学科专业 控制科学与工程

指导教师 刘志新教授

2024 年 6 月

中图分类号：TP273.2

UDC：623.1

学校代码：10216

密级：公开

学术学位硕士学位论文

无人机辅助的车联网络任务卸载与资源分配 研究

硕士研究生：魏建帅

导师：刘志新教授

申请学位：工学硕士

学科专业：控制科学与工程

所属学院：电气工程学院

答辩日期：2024年6月

授予学位单位：燕山大学

RESEARCH ON TASK OFFLOADING AND RESOURCE ALLOCATION FOR UAV-ASSISTED VEHICULAR NETWORKS

A dissertation submitted to

Yanshan University

in partial fulfillment of the requirement for the degree of

Master of Engineering

in Control Science and Engineering

By

Wei Jianshuai

Supervisor: **Professor** Liu Zhixin

School of Electrical Engineering, Yanshan University

June, 2024

燕山大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《无人机辅助的车联网络任务卸载与资源分配研究》，是本人在导师指导下，在燕山大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字： 日期： 年 月 日

燕山大学硕士学位论文使用授权书

《无人机辅助的车联网络任务卸载与资源分配研究》系本人在燕山大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归燕山大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解燕山大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权燕山大学，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

保密 ☐，在 年解密后适用本协议书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

（请在以上对应方框内打“✓”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘要

近年来,随着道路交通车辆密度的不断增大,道路交通安全以及车辆通信拥堵等问题日益凸显。随着智能化、联网化程度的不断发展,智能交通系统(Intelligent Traffic Systems, ITS)正在世界各地得到广泛开发和部署。纵观前四代移动通信技术,仅仅实现了人与人之间的信息交互,并未真正转变到人与物、物与物之间的互联。而5G的出现,使得万物互联不再停留在概念阶段。5G具有大容量、高速率、低时延、高带宽和高移动性等特点。借助多路访问边缘计算(MEC),端到端延迟缩短至1毫秒。因此,作为一项实现智慧城市、智能交通的重要手段,车联网被寄予厚望。万物互联的提出,使得越来越多的设备加入车联网有了可能,更加多样化的车联网场景相继提出,本文聚焦于无人机作为空中基站辅助车辆与路边单元的通信与任务卸载,并制定了合理的功率控制及轨迹优化等联合优化方案以全方位的提高车联网的系统性能。

首先,针对空地一体化的大规模通信异构车载网络,提出了一种基于博弈的鲁棒资源分配算法,该方案以用户间的博弈关系为核心,制定了实时功率分配和定价策略,在新颖的优化方案中实现了用户利益的最大化。引入了概率约束,以确保用户服务的可靠性和稳定性。仿真结果表明,所提算法具有复杂多用户干扰和信道不确定性的空地一体化异构车载通信场景下是有效的。

其次,针对车辆网络越来越高的低延迟高数据计算的需求,提出了云辅助MEC的鲁棒功率控制和任务卸载的新方法。由于信道存在不确定性,优化问题受到传输速率、计算通信延迟和同信道干扰概率形式的限制。最初的优化问题被表述为鲁棒性功率控制和任务卸载调度问题,应用了SCA技术,将变量耦合的NP难问题转化为可处理的凸问题。仿真结果表明,我们提出的算法得到了近似最优解。与现有方法相比,系统平均卸载效用得到显著改善。

最后,考虑了更加实际的物理场景,将无人机辅助通信与任务卸载相结合,提出了一种高效的天地一体化的无人机辅助双向车道的车辆通信方案。构建了车辆通信时的吞吐量与通信及无人机飞行能耗的基本平衡方案。通过优化车辆的发射功率与无人机的飞行轨迹,以及时隙的分配,可以使得系统的能效最大化,数值仿真表明,该方案在能效方面的性能明显高于其他方法并可显著提升车联网通信效率。

关键词: 车联网; 无人机通信; 吞吐量最大化; 中断概率; 边缘计算; 轨迹优化; 任务卸载

Abstract

In recent years, with the increasing density of road traffic vehicles, the problems of road traffic safety and vehicle communication congestion have become increasingly prominent. With the continuous development of intelligence and networking, Intelligent Traffic Systems (ITS) are being widely developed and deployed around the world. In particular, vehicle-to-vehicle (Vehicle-to-Vehicle, V2V) communication. Throughout the first four generations of mobile communication technology, it has only realized the information interaction between people, and has not really transformed to the interconnection between people and things, and between things. The emergence of 5G makes the interconnection of everything no longer stay in the conceptual stage. 5G has large capacity, high speed, low latency, and low cost. , high speed, low latency, high bandwidth and high mobility. With device-to-device (D2D) communication and mobile/multi-access edge computing (MEC), end-to-end latency is reduced to 1 millisecond. Therefore, as an important means to realize smart cities and intelligent transportation, Telematics is highly expected. The proposal of the Internet of Everything This paper focuses on the UAV as an airborne base station to assist the communication and task offloading between vehicles and roadside units, and formulates a reasonable power control and trajectory optimization and other joint optimization schemes to improve the system performance of Vehicular Networking in an all-round way.

First, a robust game-based resource allocation algorithm is proposed for air-ground integrated large-scale communication heterogeneous vehicular networks, which is centered on the game relationship between users, and formulates real-time power allocation and pricing strategies to maximize user benefits in a novel optimization scheme. Probabilistic constraints are introduced to ensure the reliability and stability of user services. Simulation results show that the proposed algorithm is effective in air-ground integrated heterogeneous vehicular communication scenarios with complex multi-user interference and channel uncertainty.

Second, a new approach to robust power control and task offloading for cloud-assisted MEC is proposed to address the increasing demand for low-latency, high-data computation in vehicular networks. Due to the uncertainty in the channel, the optimization problem is limited by the form of transmission rate, computational communication delay and co-channel interference probability. The initial optimization problem is formulated as a robust power control and task offload scheduling problem, and the SCA technique is applied to transform

the variable-coupled NP-hard problem into a tractable convex problem. Simulation results show that our proposed algorithm yields a near-optimal solution. Compared with the existing methods, the average system offloading utility is significantly improved.

Finally, a more realistic physical scenario is considered, combining the aforementioned UAV-assisted communication with task offloading to propose an efficient heaven and earth integrated UAV-assisted vehicular communication scheme for two-way lanes. A basic throughput and communication and UAV flight energy consumption during vehicular communication is constructed as a basic balancing scheme. By optimizing the vehicle's transmit power and the UAV's flight trajectory, as well as the allocation of time slots, the energy efficiency of the system can be maximized. Numerical simulations show that the performance of this scheme in terms of energy efficiency is significantly higher than that of other comparative schemes, and it can significantly improve the efficiency of vehicular network communication.

Keywords: Photonic crystal fiber; dispersion; birefringence; genetic algorithm; finite element method; terahertz UAV relay; Throughput; Outage probability; Relay selection; Power control; Trajectory optimization

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪论	1
1.1 课题的研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 车联网干扰管理	3
1.2.2 云计算与边缘计算	4
1.2.3 无人机辅助车联网的轨迹优化	4
1.3 研究动机	5
1.4 论文结构安排	6
第 2 章 基于博弈论的鲁棒干扰管理异构车载网络中的大规模空地一体化通信 异构车载网络	8
2.1 引言	8
2.2 问题构建	8
2.2.1 系统及信道模型	8
2.2.2 博弈论问题	10
2.3 博弈问题求解	11
2.3.1 概率约束的转化	11
2.3.2 求解下层子问题	12
2.3.3 求解上层子问题	14
2.4 算法与仿真验证	14
2.4.1 斯塔克尔伯格博弈的迭代算法	14
2.4.2 仿真分析	15
2.5 本章小结	18
第 3 章 云辅助的车辆网络功率控制与任务卸载	19
3.1 引言	19
3.2 系统模型与问题描述	20
3.2.1 通信模型	21
3.2.2 车辆计算模型	22
3.2.3 问题的定义	22

3.3 问题的求解	24
3.3.1 目标方程中的连续凸逼近方法	24
3.3.2 中断概率的近似	25
3.3.3 优化功率问题	26
3.3.4 计算资源分配	27
3.4 算法与仿真验证	29
3.4.1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法	29
3.4.2 仿真分析	29
3.5 本章小结	36
第 4 章 无人机辅助的双向车道边缘计算网络的鲁棒功率控制方法与轨迹优化...	37
4.1 引言	37
4.2 系统模型	37
4.2.1 车辆与地面基站通信计算与能耗模型	38
4.2.2 车辆与无人机通信与能耗模型	39
4.2.3 问题的定义	40
4.3 能效最大化问题求解	41
4.3.1 概率约束的近似与车辆发射功率优化问题	41
4.3.2 无人机飞行轨迹规划问题	43
4.3.3 计算时间约束转化与时隙资源分配问题	45
4.4 算法与仿真验证	45
4.4.1 总体算法设计	45
4.4.2 仿真分析	45
4.5 本章小结	49
结 论	50
参考文献	52
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果	56
致 谢	57

第 1 章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

随着科技的不断进步和社会的发展，现代车辆技术正经历着前所未有的变革。从传统燃油车到电动汽车，再到智能化驾驶系统，车辆技术的创新正在为我们的出行提供更加安全、高效、环保的选择。现代车辆技术不仅仅包括车辆的设计和制造，还涵盖了车辆动力系统、智能交通系统、车联网技术等多个方面。这些技术的综合应用使得车辆具备更高的性能、更低的排放、更智能的驾驶体验。交通事故一直是社会的重要公共安全问题。通过引入智能化驾驶辅助系统和先进的驾驶辅助技术，车辆技术正在助力提高交通安全水平，减少交通事故的发生。车辆越来越依赖于互联网和车联网技术。保护车辆系统的数据安全，防范网络攻击成为一个重要的技术挑战。研究者在通信协议、加密技术等方面进行深入研究 [1]。更智能化的交通基础设施，包括智能交通信号灯、智能路牌等，将与车辆技术相互协作，提高整体交通效率。2023 年中国汽车出口量实现了跳跃式增长，首次超越日本，成为世界第一汽车出口国，新能源汽车的上半场革命电气化正在如火如荼的进的同时，下半场智能化已悄然拉开序幕，智能座舱与智能辅助驾驶为未来智能化汽车的发展奠定了基础。在商用车领域，萝卜快跑，美团外卖等平台使用自动驾驶实现更高效的工作效率与良好的用户体验。在乘用车领域，基于车道保持与 ACC 定速巡航发展而来的智能辅助驾驶目前可以帮助驾驶员识别路面及周边信息，智能化的判断后进行转向变道刹车的动作，智能座舱的发展不但兼顾了座椅电动调节影音娱乐等用户舒适化体验的需求，也可以更加高效的获取碰撞预警信息并进行行车环境感知数据共享等驾驶安全信息。由物联网发展而来的车联网将成为传统汽车向着智能化转型的强有力工具。

随着车联网技术的不断发展，车联网架构正朝着全方位立体化方向发展，常见的车联网架构包括车辆终端，车内的 ECU 单元，车外的传感器，智能座舱等进行数据的采集，任务的请求与接收，并提供高效的人机交互。位于网络边缘的路边基站，边缘服务器，空中基站等由于处于网络边缘，距离车辆较近，因此可以在较低的延迟下为车辆处理部分任务请求，但是受限于性能与磁盘空间，边缘设施往往难以帮助车辆完成大负荷任务，位于远程的云服务器有着更高性能的集群服务器，也有更加完备的储存散热与灾备能力，可以为车辆提供边缘服务器难以处理的任务请求。这里写一些车联网的架构，然后如图 1-1 所示，




图 1-1 车联网网络连接架构。

1.2 国内外研究现状

计算处理和交互过程对高速行驶的车辆提出了计算密集和延迟敏感的要求。然而，车辆本身有限的计算和通信资源无法满足这些需求。为解决这一问题，MEC 技术已成为一种有前途的解决方案。最近，为了提高由云计算层和 MEC 层车辆网络架构组成的物联网边缘计算网络的有效性和鲁棒性，人们开展了一些研究。Zhou [2] 等人提出了一种分层结构的车载网络计算框架，该框架由控制层、车载边缘计算服务器层和车载网络层组成。Dai [3] 等人研究了在 MEC 辅助服务架构中增强协同计算卸载服务，即多台 MEC 服务器与远程云协同实现计算密集型任务的卸载。一些研究提出了在 C-MEC 车载网络场景下提高计算卸载性能的方法。Tan 和 Hu [4] 提出并解决了联合通信、缓存和计算问题，以优化车载网络的运行性能和成本效率。Wang [5] 等人将该问题表述为广义近地问题，并提出了一种博弈论算法来分析均衡问题。Wang [6] 等人开发了一种分布式聚类机制，将车辆组织成多个合作的边缘服务器，以优化整个调度过程中的总收入。Li [7] 等人建立了车辆边缘服务缓存的分析模型，主要考虑了路侧单元（RSU）之间的计算任务卸载和任务相互依赖。然而，上述方法只优化了功率控制和计算资源分配这两个指标中的一个。有些研究假定车辆保持恒定的发射功率，而我们的方法采用了多方面的优化方法，包括优化车辆的发射功率和多车辆、多 MEC 服务器系统的计算资源分配。由于目标函数难以优化，因此带来了新的挑战。Nemirovski 和 Shapiro 提出了优化目标函数的凸近似方法。[8]. 为了

解决有两个变量的非凸问题，一些研究将原问题解耦为两个子问题，并采用 BCD 方法来解决这两个子问题。

1.2.1 车联网干扰管理

高密度车载网络中，稀缺的频谱资源并不足以满足大量的车辆用户使用。为了应对未来道路上越来越多的车辆将接入车联网的需求，信道复用技术有望解决日益稀缺的通信频谱资源，可有效的提高频谱效率，但是，复用技术包括一对一复用，一对多复用以及多对多复用，大规模的使用信道复用技术会根据复用方式对相应的通信用户产生严重的干扰，在传统蜂窝网发展中，复杂通信的车联网干扰模型如图 1-2 所示。该网络拓扑下车辆用户在某一载波信道上的干扰可以描述为： $\delta_i^k + \sum_{j \neq i} p_j^k g_{ij}^k < I_i^k$ ，其中， g_{ij}^k 为地面宏用户 j 在信道 k 上对车辆用户设备 i 的信道增益， p_j^k 为宏用户 j 的信息发射功率， δ_i^k 为背景噪声， I_i^k 为车辆用户 i 的在信道 k 上可正常通信时的最大可容忍的干扰阈值。在一些学术研究中，Zhou 等人 [9] 开发了一种 5G 频谱动态共享方法，并提出了专用短程通信（DSRC）和 5G 频谱的共享架构，以实现沉浸式体验驱动的车载通信。Tran 等人 [10] 提出了一种综合方法来应对多服务器 MEC 辅助网络中任务卸载和资源分配的挑战。结果表明，当频谱资源稀缺时，有效的信道重用至关重要 [11]。然而，这种方法通常会产生干扰，在车载通信场景中，信道重用造成的干扰往往会严重降低通信质量。为了处理中断概率约束，Xiao 等人 [12] 假定 CSI 可以通过估计获得。Chen 等人 [13] 将中断约束条件转换为伯恩斯坦式不等式，以提出确定性优化问题。




图 1-2 复用技术下的车联网通信干扰模型。

1.2.2 云计算与边缘计算

与低移动性的传统移动通信网络不同，当快速移动的车辆与不同的 MEC 服务器通信时，车辆高移动性下的多普勒效应给 C-MEC 通信带来了挑战。在具有动态特性的网络场景中，确定性信道状态信息（CSI）已不足以描述信道状态。传输过程中产生的多普勒效应会严重影响 CSI 的小范围衰减，导致信道快速变化。换句话说，所使用的 CSI 已经过时。为了描述多普勒频移对信道的影响，我们使用了一阶高斯-马尔科夫过程（First-order Gauss-Markov process）[14]。为了提高通信延迟和计算延迟的性能，车载设备的延迟容忍度和传输可靠性都有所降低。因此，必须提出更高的要求。在 [15] 中 Li 等人为了确保车载通信链路的可靠性，引入了中断概率约束。当指数积分函数的精确表达式存在时，有必要考虑近似闭式表达式，使其具有可操作性，从而降低计算复杂度。

在 C-MEC 车载网络中，拥有频谱资源的授权车辆直接与 RSU 通信。然而，在高密度车载网络中，稀缺的频谱资源并不充足 [16]。Zhou 等人 [9] 开发了一种 5G 频谱动态共享方法，并提出了专用短程通信（DSRC）和 5G 频谱的共享架构，以实现沉浸式体验驱动的车载通信。Tran 等人 [10] 提出了一种综合方法来应对多服务器 MEC 辅助网络中任务卸载和资源分配的挑战。结果表明，当频谱资源稀缺时，有效的信道重用至关重要 [11]。然而，这种方法通常会产生干扰，在车载通信场景中，信道重用造成的干扰往往会严重降低通信质量。为了处理中断概率约束，Xiao 等人 [12] 假定 CSI 可以通过估计获得。因此，将中断约束条件转化为伯恩斯坦式不等式，以提出确定性的优化问题 [13]。此外，由于不确定约束的特点，本文采用了伯恩斯坦方法。总之，现有研究解决了云计算中的功率控制和计算资源分配问题，这有助于高动态环境下的车载网络中的 MEC；此外，也没有研究试图确保通信质量和延迟要求令人满意。

1.2.3 无人机辅助车联网的轨迹优化

近来，空地一体化作为提高无线通信质量最可行的解决方案之一，引起了业界和学术界的广泛关注。人们对空地一体化通信领域进行了广泛的关注和研究 [17]-[18]。由于具有部署灵活、远程操作和中继能力强等特点，空中无人机（UAV）被选为地面网络的辅助设备 [19] [20]。然而，当无人机加入异构场景时，空地一体化通信网络将面临两大挑战。首先，当采用信道复用模式提高频谱效率时，多用户干扰是一个棘手的问题。特别是在不确定的信道环境下，多用户干扰会极大地影响通信的有效性和鲁棒性，因此实现有效的干扰管理是一个重大挑战。其次，空地一

体化异构车载网络 (AGHVN) 是分层的, 蜂窝用户 (CUE) 和车辆用户 (VUE) 分别作为领导者和跟随者。然而, 蜂窝用户和车辆用户是不同的利益相关者, 他们为了各自的利益而竞争。平衡各方利益是一项挑战。因此, 空地一体化异构车载网络的广泛部署仍面临紧迫挑战。

一些作者重点研究了空地一体化网络架构设计和资源管理 [17], [21]。在异构蜂窝网络中, 无人机被用来协助应急通信 [22]。在 [18] 中提出了一种为车辆用户动态分配频谱资源的控制框架, 其中采用了 Lyapunov 优化理论。然而, 尽管上述工作都重视提高 AGHVN 的性能, 但将系统鲁棒性与资源分配相结合的研究却没有得到足够的重视。由于信道不确定性的存在, 现有的资源分配策略很难实现鲁棒通信。因此, 有必要考虑移动、遮挡、噪声等不确定因素对 AGHVN 鲁棒传输的影响。在边缘计算 (MEC) 架构辅助的车联网中, 无人机是处理时间敏感任务的高效方法 [23]。

1.3 研究动机

为了克服大规模车联网带来的挑战, 一种与传统的分层博弈 (HUP、DPC) 不同鲁棒的基于 Stackelberg 博弈的资源分配框架受到关注, 斯塔克尔伯格博弈有望包括鲁棒的功率控制方案和价格机制, 鲁棒的功率控制方案引入了概率约束来实现干扰管理。此外, 指数积分法还将不确定形式转化为可解的封闭表达式。价格机制与功率控制方案相结合, 在价格机制中, 干扰被视为一种可分配给 VUE 的资源。通过对干扰收费, CUE 可以提高其效用。然而, 当一个 VUE 想要通过提高传输功率来获得更高的速率时, 就必须支付更多的干扰费。因此, 价格机制可以限制 VUE 的自私行为, 从而平衡各方利益。

云辅助移动边缘计算 (C-MEC) 为车载网络提供了丰富的计算资源, 是一种前景广阔的任务卸载解决方案。本文提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载方案, 以卸载计算任务并最大化 C-MEC 网络的效用。然而, 不确定的信道状态会严重影响卸载任务传输的稳定性。此外, 由于频谱资源有限, 假设信道重用会导致复杂的同信道干扰。而且目标函数是一种非凸形式, 很难求解。为了模拟信道的不确定性, 考虑到车辆的移动性, 采用了一阶马尔可夫过程。为了克服同信道干扰的限制, 对信号链路实施了概率约束, 以确保通信质量。采用伯恩斯坦近似法将原始约束条件转化为可解约束条件。在解决非凸鲁棒性优化问题时, 严格采用了块坐标下降 (BCD) 方法和连续凸逼近 (SCA) 技术。为确定最优解, 提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载调度算法。对提出的算法进行了数值模拟, 以评估系统的性能。结果表明, 与基准模型相比, 该算法非常有效, 尤其是在信道不确定的通信环境中。

无人机，云边计算与车联网三者之间有着紧密的关系，无人机具有高机动性，能量受限，可以提供视距链路等特点，云计算与边缘计算具有高效率，高安全性，低时延等特点，而车联网的特点是大规模，高动态，高复杂性的拓扑结构，如图 1-3 所示，这些因素都会影响车联网用户信息的可靠传输。由此，在含有多种信道不确定性因素的动态车联网环境中，能够提供高速率、高可靠、低时延的移动通信是一个亟需解决的问题。




图 1-3 无人机辅助的车联网任务卸载的融合挑战。

1.4 论文结构安排

本文以 5G 环境下的车联网为背景，在可视路径下充分体现了车辆用户的移动性，分别研究了无人机辅助静态车辆密集网络、动态环境下云计算边缘计算背景下车辆任务卸载、无人机辅助动态车辆任务卸载三个通信场景，在考虑了功率约束、无人机移动性约束、车辆用户服务质量约束等条件下，以吞吐量、系统能效为指标，对无人机轨迹、车辆功率控制、边缘服务器资源分配进行联合优化，通过博弈论、拉格朗日法、SCA 法、交替优化法、贝恩斯坦近似法、积分变换法等方法提升车联网的高效性与可靠性。本文的整体结构流程如图 1-4 所示。




图 1-4 研究内容的总体结构安排。

本文采用的技术路线是考虑 V2I 通信链路中的移动边缘计算、中断概率以及信道增益不确定性的实际应用背景，根据通信系统中参数不确定性的特点，采用最优化理论与通信技术相结合的研究方法。本项目在理论分析的基础上，以数值仿真方法进行验证，开展 V2I 通信链路研究。综上所述，本项目拟采用的技术路线如下图 1-5 所示：




图 1-5 技术路线图。

第 2 章 基于博弈论的鲁棒干扰管理异构车载网络中的大规模空地一体化通信异构车载网络

2.1 引言

作为智能交通系统（ITS）最有前途的解决方案，车联网（IoV）有望满足快速增长的需求，如交通效率、驾驶体验和事故处理。然而，由于车辆密度和用户需求的快速增加，单小区网络的频谱效率较低 [24]。因此，异构车载网络的部署已成为一种趋势。

近年来，空地一体化作为提高无线通信质量的最可行的解决方案之一，引起了工业界和学术界的广泛关注。由于无人机具有部署灵活、远程操作和中继能力，选择空中无人机来辅助地面网络 [19]。然而，当无人机加入异构场景时，空地综合通信网络将面临两大挑战。首先，当使用信道复用模式来提高频谱效率时，多用户干扰是一个棘手的问题。有效和鲁棒的通信在很大程度上受到多用户干扰的影响，特别是在不确定的信道环境中，因此实现有效的干扰管理是一个重大挑战 [14]。其次，空地集成异构车辆网络（AGHVN）是分层的，其中蜂窝用户（CUE）和车辆用户（VUE）分别充当领导者和追随者。然而，CUE 和 VUE 是不同的利益相关者，他们为自己的利益而竞争，平衡各方利益是一项挑战，使用博弈论的决策方法可以有效的构建 CUE 和 VUE 之间复杂利益关系 [25]。因此，空地一体化异构车载网络的广泛部署仍然带来紧迫的挑战。

2.2 问题构建

2.2.1 系统及信道模型

我们考虑了一种上行链路空地一体化通信场景，在这种场景中，众多车对无人机（V2U）小区覆盖在一个宏蜂窝之下。如图 2-1 所示，无人机固定悬停并部署在交通拥堵路段，负责接收其覆盖范围内车辆的信号并将其发送到基站（BS）。值得注意的是，所有无人机都是双工的，配备有接收天线和发射天线，因此接收和发射过程可以同时完成。通信中的 CUE 和 VUE 集合分别索引为 $\mathcal{S}_0 := \{0\}$ 和 $\mathcal{S}_l := \{1, 2, \dots, N\}$ 。为了提高频谱利用率，实现多用户联合通信，V2U 通信重复使用了 CUE 的上行信道。但是会产生严重的多用户干扰，限制了信号链路的通信。如图 2-1 所示，信号链路（蜂窝链路和同信道 V2U 链路）和干扰链路（CUE-V 链路、

V-BS 链路和 V2U 干扰链路) 被区分开来。

假设无人飞行器的飞行高度为 H_n , 则 VUE_k 与 UAV_n 之间的距离为:

$$h_{k,n} = \sqrt{H_n^2 + (\|W_k - W_n\|)^2}, \quad k \in \mathcal{N}, n \in \mathcal{N} \quad (2-1)$$

其中 W_k 和 W_n 是 VUE_k 与 UAV_n 的位置信息, CUE 与 BS 之间的距离为:

$$h_{0,0} = \sqrt{H_0^2 + (\|W_0 - W_{BS}\|)^2}, \quad (2-2)$$

其中, W_0 和 W_{BS} 为 CUE 和 BS 的位置, H_0 为 BS 上信号接收器的垂直高度。 VUE_k 与 BS 之间的距离为 $h_{k,0}$, CUE 与 UAV_n 之间的距离为 $h_{0,n}$ 。 $h_{k,0}$ 和 $h_{0,n}$ 的表达式类似于 (2-1) 和 (2-2)。




图 2-1 天地网络系统模型

蜂窝链路和同信道 V2U 链路的大规模衰落可分别表示为:

$$g_{0,0} = L_{0,0} h_{0,0}^{-\alpha}, \quad (2-3)$$

$$g_{n,n} = L_{k,n} h_{k,n}^{-\alpha}, \quad k, n \in \mathcal{N}, k = n \quad (2-4)$$

其中, $L_{0,0}$ 和 $L_{n,n}$ 是蜂窝链路和同信道 V2U 链路的阴影衰减效应。 α 是路径损耗指数。虽然车辆与无人机之间的传输链路可视为借助无人机在道路上空进行的 LoS 通

信,但仍存在一些影响信道增益的因素,如通信终端的相对移动、信道估计误差以及不可避免的信道不确定性。因此,小尺度衰落不容忽视。根据 [14],它遵循截断指数分布。为了描述信道增益的不确定性,引入了一个参数 G , G 是一个独立的同分布随机变量,其概率密度函数为 $f_G(x) = e^{-x}$ 。信号链路 n 的实时信噪比 (SINR) 可表示为:

$$\gamma_n(p_n) = \frac{p_n G g_{n,n}}{I_n}, k \in \mathcal{N}, n \in \mathcal{N}, \quad (2-5)$$

其中, $g_{n,n}$ 是给定时隙内的估计增益。同信道 V2U 链路 n 的干扰可视为测量值,其表达式为:

$$I_n = p_0 g_{0,n} + \sum_{k=1, k \neq n}^N p_k g_{k,n} + \delta^2, \quad k \in \mathcal{N}, n \in \mathcal{N}, \quad (2-6)$$

其中, p_k 表示第 k 个 VUE 的传输功率。 p_0 是 CUE 的传输功率。 δ^2 是噪声干扰。

为处理不确定参数 G , 确保 V2U 通信质量, 我们引入了以下中断概率约束、

$$\Pr \{ \gamma_n \leq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon, \quad n \in \mathcal{N} \quad (2-7)$$

其中, γ_n 表示第 n 个同频 V2U 链路的瞬时 SINR。 γ_{th} 是事先给定的阈值, 代表目标 SINR。 ε 是中断概率阈值, $\varepsilon \in (0, 1)$ 。

考虑了不确定的信道增益, 并使用遍历容量来显示网络性能。

$$R_{er} = \int_0^\infty W \log(1 + \gamma_n) \Pr(\gamma_n) d(\gamma_n), \quad (2-8)$$

其中, W 是复用信道的带宽, $\Pr(\gamma_n)$ 是 γ_n 的概率分布函数。根据詹森不等式认为

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \{ W \log(1 + \gamma_n) \} &= \int_0^\infty W \log(1 + \gamma_n) \Pr(\gamma_n) d(\gamma_n) \\ &< W \log(1 + \mathbb{E} \{ \gamma_n \}) \\ &= W \log(1 + \bar{\gamma}_n), \end{aligned} \quad (2-9)$$

其中 $\bar{\gamma}_n = \mathbb{E} \{ \frac{p_n G g_{n,n}}{I_n} \} = \frac{p_n g_{n,n}}{I_n}$ 。这也是香农容量是遍历容量的上限, 通过信道编码技术可以使遍历容量接近上限。因此, 根据香农定理计算出的 VUE 的确定性等效传输速率为:

$$R_n = W \log(1 + \bar{\gamma}_n(p_n)), \quad n \in \mathcal{N}. \quad (2-10)$$

2.2.2 博弈论问题

在空地一体化异质车载网络 (AGHVN) 中, 频谱所有者 CUE 可以对干扰进行定价, 并将 VUE 的收费作为其利润。在 V2U 小区中, VUE 的效用是传输速率与购

买干扰成本之间的差额。考虑到 CUE 和 VUE 都是自私自利的，它们都愿意为自己的利益而竞争。因此，数学框架自然符合 Stackelberg 博弈模型，其中 CUE 和 VUE 分别是领导者和追随者。此外，还考虑了 CUE 的通信约束。第 n_{th} 个 V2U 单元的下子博弈可表述为：

$$P_1 : \max_{p_n} U_n = R_n - c_n p_n g_{n,0} \quad (2-11)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{ \gamma_n(p_n) \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon \quad (2-11-1)$$

$$0 \leq p_n \leq p_{n,\max} \quad (2-11-2)$$

其中， U_n 是第 n 个 V2U 信号链路的效用， $p_{n,\max}$ 是功率的上限。

作为领导者，价格策略应保证每个用户都有正收益。因此，蜂窝网络的上子博弈可以表述为

$$P_2 : \max_{\mathbf{c}} U_0 = \sum_{n=1}^N c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-12)$$

$$\text{s.t. } R_n\{p_n(c_n)\} \geq c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-12-1)$$

$$0 \leq c_n \leq c_{n,\max} \quad (2-12-2)$$

其中， U_0 是蜂窝链接的效用。 $c_{n,\max}$ 是价格上限。

此外，通过寻找子博弈的纳什均衡 (NE)，可以得到所提出的斯塔克尔伯格博弈的博弈均衡 (GE)。关于 (NE) 和 (GE) 的详细描述请参阅 [26]。

2.3 博弈问题求解

2.3.1 概率约束的转化

从 (2-6) 和 (2-7) 可以看出，中断概率约束可以表示为：

$$\Pr \left\{ \frac{p_n G g_{n,n}}{I_n} \geq \gamma_{th} \right\} \geq 1 - \varepsilon. \quad (2-13)$$

由于 G 的概率密度函数为 $f_G(x) = e^{-x}$ ，因此可通过变量积分得到：

$$\int_0^{\frac{\gamma_{th} I_n}{p_n g_{n,n}}} e^{-x} dx \leq \varepsilon. \quad (2-14)$$

可以认为：

$$\frac{p_n g_{n,n}}{I_n} \geq \frac{-\gamma_{th}}{\ln(1 - \varepsilon)}. \quad (2-15)$$

因此，中断概率约束的确定性表达式可求得如下，

$$\frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1-\epsilon)} - p_n g_{n,n} \leq 0, \quad \forall n \in \mathcal{N}. \quad (2-16)$$

2.3.2 求解下层子问题

通过转换概率约束条件，可以得到一个资源分配的确定性优化问题。

$$P_3 : \max_{p_n} R_n - c_n p_n g_{n,0} \quad (2-17)$$

$$\text{s.t.} \quad \frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1-\epsilon)} - p_n g_{n,n} \leq 0 \quad (2-17-1)$$

$$0 \leq p_n \leq p_{n,\max} \quad (2-17-2)$$

由于 P_3 是一个标准的凸优化问题，因此要构造拉格朗日函数来求解最优解。
(2-17) 的拉格朗日函数表述为

$$L_n(p_n, \lambda_n) = R_n - c_n p_n g_{n,0} - \lambda_n \left(\frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1-\epsilon)} - p_n g_{n,n} \right), \quad (2-18)$$

其中， λ_n 是拉格朗日乘数， $\lambda_n \geq 0$ 。

使用子梯度法，可以得到拉格朗日乘数的迭代更新表达式，

$$\lambda_n^{(t+1)} = [\lambda_n^{(t)} + K_\lambda^{(t)} \left(\frac{-\gamma_{th} I_n^{(t)}}{\ln(1-\epsilon)} - p_n^{(t)} g_{n,n} \right)]^+, \quad (2-19)$$

其中 $I_n^{(t)} = p_0 g_{0,n} + \sum_{k=1, k \neq n}^N p_k^{(t)} g_{k,n}$ 。 P_3 的卡鲁什-库恩-塔克 (KKT) 条件为，

$$\begin{cases} \frac{\partial L_n(p_n, \lambda_n)}{\partial p_n} = \frac{W g_{n,n}}{p_n g_{n,n} + I_n} - c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n} = 0 \\ \lambda_n \left(\frac{-\gamma_{th} I_n}{\ln(1-\epsilon)} - p_n g_{n,n} \right) = 0 \\ \lambda_n \geq 0 \end{cases} \quad (2-20)$$

每个 VUE 的最优传输功率为，

$$p_n^* = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n^* g_{n,n}} - \frac{I_n^*}{g_{n,n}}. \quad (2-21)$$

此外，迭代表达式如下，

$$p_n^{(t+1)} = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n^{(t+1)} g_{n,n}} - \frac{I_n^{(t+1)}}{g_{n,n}}. \quad (2-22)$$

要证明 (2-21) 是 GE，就要讨论 NE 的存在性和唯一性。

存在性：正如 [27] 中所指出的，在堆积尔伯格博弈 (2-10) 中存在一个 NE，条件是

- 1) \mathbf{P} 是某个欧几里得空间 \mathcal{R}^N 的非空凸紧致子集，
- 2) $U_n(p_n)$ 在 \mathbf{P} 中是连续的，在 p_n 中是凹的。

证明 1) 功率策略空间为 $\mathbf{P} = \{p_n : 0 \leq p_n \leq p_{n,\max}\}$, 它是欧几里得空间 \mathcal{R}^N 的一个非空、凸和紧致子集。2) 得到效用关于 p_n 的一阶导数、

$$\frac{\partial U_n}{\partial p_n} = \frac{Wg_{n,n}}{p_n g_{n,n} + I_n} - c_n g_{n,0}. \quad (2-23)$$

得到关于 p_n 的二阶导数、

$$\frac{\partial^2 U_n}{\partial p_n^2} = -\frac{W(g_{n,n})^2}{(p_n g_{n,n} + I_n)^2} < 0. \quad (2-24)$$

由于 $U_n(p_n)$ 相对于 p_n 的二阶导数总是小于 0, 所以 $U_n(p_n)$ 在 p_n 中是凹的。因此, 在斯塔克尔伯格子博弈 2-10 中存在一个 NE。

唯一性: 当 $g_{n,n} > \sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}$ 时, 在拟议的斯塔克尔伯格子博弈中, NE 是唯一的。

证明 让 $p_{-n}(t) = [p_k(t)]_{k \in \mathcal{K}, k \neq n}$, 那么

$$G_{-n} p_{-n}(t) = \sum_{k=1, k \neq n}^N g_{k,n} p_k(t) \quad (2-25)$$

其中 $G_{-n} = [g_{k,n}]_{k \in \mathcal{K}, k \neq n}^T$

定义 $\Delta p_n(t) = p_n(t) - p_n^*$, 我们得到

$$\begin{aligned} |\Delta p_n(t+1)| &= |p_n(t+1) - p_n^*| \\ &= \left| \frac{\sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n} (p_k^{(t)} - p_k^*)}{g_{n,n}} \right| \\ &= \left\| \frac{\sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}}{g_{n,n}} \right\|_{\infty} \left\| \sum_{k=0, k \neq n}^N \Delta p_k(t) \right\|_{\infty}. \end{aligned} \quad (2-26)$$

一般情况下, V2U 信号链路的信道增益大于干扰链路, 所以 $g_{n,n} > \sum_{k=0, k \neq n}^N g_{k,n}$ 是可行的。然后, 我们可以得到 $\left\| \frac{G_{-n}}{g_{n,n}} \right\| < 1$ 。根据 l_{∞} -norm 的定义, 我们知道 $\left\| \sum_{k=0, k \neq n}^N \Delta p_k(t) \right\|_{\infty} = \max[\Delta p_k(t)]_{k \in \mathcal{K}, k \neq n}$ 。因此, $\delta p_n(t+1)$ 在迭代一段时间后可以趋近于零, 而 $p_n(t+1)$ 可以趋近于唯一的最优点 p_n^* 。因此, 在 Stackelberg 子博弈中, NE 是唯一的。

2.3.3 求解上层子问题

由2.3.2得到的 VUE 的最优传输功率 p_n 可用来求解上层子问题。在上层网络中，根据 VUE 的最优传输功率 p_n ，原来的上层子博弈可以重写为，

$$P_4 : \max_{\mathbf{c}} \sum_{n=1}^N c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-27)$$

$$\text{s.t. } W \log(1 + \frac{p_n(c_n) g_{n,n}}{I_n}) \geq c_n p_n(c_n) g_{n,0} \quad (2-27-1)$$

$$p_n(c_n) = \frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \quad (2-27-2)$$

$$0 \leq c_n \leq c_{n,\max} \quad (2-27-3)$$

每个子问题的拉格朗日函数表示如下，

$$L_n(c_n, \mu_n) = (1 - \mu_n) c_n g_{n,0} \left(\frac{W}{c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \right) + \mu_n W \log \left(\frac{W g_{n,n}}{I_n (c_n g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n})} \right), \quad (2-28)$$

其中，

$$\mu_n^{(t+1)} = \left[\mu_n^{(t)} + K_{\mu}^{(t)} \left(c_n^{(t)} g_{n,0} \left(\frac{W}{c_n^{(t)} g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n}} - \frac{I_n}{g_{n,n}} \right) - \mu_n^{(t)} W \log \left(\frac{W g_{n,n}}{I_n (c_n^{(t)} g_{n,0} - \lambda_n g_{n,n})} \right) \right) \right]^+. \quad (2-29)$$

通过使用卡鲁什-库恩-塔克 (KKT) 条件的类似求解过程，干扰价格的迭代表达式为，

$$c_n^{(t+1)} = \frac{g_{n,n}}{g_{n,0}} \left(\frac{\sqrt{(W \mu_n^{(t)})^2 - 4 W \lambda_n (\mu_n^{(t)} - 1)^2 I_n}}{(\mu_n^{(t)} - 1) I_n} + \left(\lambda_n - \frac{W \mu_n^{(t)}}{2(\mu_n^{(t)} - 1) I_n} \right) \right). \quad (2-30)$$

根据 (2-30) 可以计算干扰价格的最优值 $c_n^{(t+1)}$ 。

c_n 的 GE 证明与上一小节 2.3.2 中 p_n 的证明类似。此处省略相应内容。

2.4 算法与仿真验证

2.4.1 斯塔克尔伯格博弈的迭代算法

本节提出了一种基于斯塔克尔伯格博弈的鲁棒资源分配算法来解决优化问题 (2-11) 和 (2-12)。该算法如下所示，

算法 2-1 基于斯坦克尔伯格博弈的鲁棒资源分配算法

Step1: 开始。

Step2: 初始化功率 $p_n(0)$ 和干扰价格 $c_n(0)$

Step3: 设置 $t = 1$, $T = 20$, $p_n(0)$ 为可行区域内的任意一点, 且 $0 \leq p_n(0) \leq p_{n,\max}$ 。

Step4: 设置 $\lambda_n > 0$, $\mu_n > 0$, $K_\lambda > 0$, $K_\mu > 0$

Step5: 根据 (2-19) 更新乘子 λ_n 。

Step6: 更新第 n 个 VUE 收到来自 BS 的干扰价格, 然后根据 (2-22) 计算 $p_n^{(t+1)}$

Step7: BS 收到 D2D-V 用户的最优响应函数和反馈信息后, 根据 (2-29) 更新乘子 $\mu_n^{(t+1)}$

Step8: 根据 (2-30) 计算干扰价格 $c_n^{(t+1)}$ 。

Step9: 重复执行 Step5 至 Step8, 直到满足 p_n 和 c_n 收敛并且 $t < T$

Step10: 设置 $t = t + 1$

Step11: 结束。

2.4.2 仿真分析

本节将进行数值模拟, 以评估基于鲁棒的斯塔克尔伯格博弈的资源分配算法的性能。在半径为 500m 的 BS 覆盖范围内, 模拟了一个包含 1 个 CU 和 9 个 V2U 集群的简化车辆通信模型, 用于模拟异构通信场景。表 2-1 列出了相应的系统参数。

表 2-1 系统仿真参数

符号	参数	数值
R	基站的通信范围	500 m
H_n	无人机的巡航高度	30 m
H_0	基站上信号接收器的垂直高度	30 m
W	信道带宽	10 MHz
L	阴影衰落效果	0.9
α	路径损耗指数	1.4
δ^2	噪声方差	-30 dBm
$p_{i,\max}$	最大功率	0.01 W
I_{th}	干扰阈值	10^{-3}
ε	中断概率阈值	0.1

基于鲁棒的斯塔克尔伯格博弈的资源分配算法的收敛性能如图 3-2 和图 3-3 所示。九个 VUE 的发射功率用 $p_1 - p_9$ 表示, 价格用 $c_1 - c_9$ 表示。如图 3-2 所示, 功

率在第七步收敛到最优值。根据图 3-3，VUE 的非均匀价格逐渐趋于稳定，最终达到收敛。因此，图 3-2 和图 3-3 中的结果表明，所提出的基于鲁棒博弈的资源分配算法是快速有效的。




图 2-2 功率收敛性能




图 2-3 价格收敛性能

为了进一步验证所提算法的性能，图 3-4 和图 3-5 完成了对系统鲁棒性和传输速率的验证。在异质通信场景中，严重的多用户干扰会影响用户的信号传输，甚至造成中断。如图 3-4 所示，当 ϵ 在 0.1 到 0.4 之间变化时，用户的实际中断概率总是小于给定的阈值。结果证实，不仅实现了有效的干扰管理，还保证了传输的鲁棒性。

通过与 [28] 和基线（目标和实际中断概率相等）比较，本文所有用户的实际中断概率都是最低的。这进一步说明本文提出的基于鲁棒博弈的算法在信道不确定性较高的实际场景中更加稳定。




图 2-4 中断概率对比




图 2-5 传输速率对比

如图 3-5 所示，本文中 CUE 和 VUE 的传输速率比 [28] 和 [29] 更均衡。这是因为我们构建了一个非合作博弈框架，在这个框架中，VUE 都是自私的，都在为自己的利益而竞争。在原问题 (2-12) 和 (2-13) 中，价格是实现 VUE 之间平衡的关键变量。当一个 VUE 通过增加功率来提高传输速率时，它将受到来自 BS 的更多干扰费的惩

罚。通过多轮博弈，每个用户都达到了自己最满意的状态，因此用户的传输速率得到了很好的平衡，也高于 [28] 和 [29] 中的传输速率。

2.5 本章小结

在章节中，我们提出了一种基于博弈的鲁棒的资源分配算法，以实现 AGHVN 中的有效信息传输。该算法以用户间的博弈关系为核心，制定了实时功率分配和定价策略，在新颖的优化方案中实现了用户利益的最大化。具体而言，为了保证系统的鲁棒性，引入了概率约束，以确保用户服务的可靠性和稳定性。由于信道不确定性的存在，概率形式非凸且难以处理，因此在凸优化过程中采用了指数积分法。根据仿真结果，幂值和价格在几步内收敛到最优值。我们还可以得出结论，斯塔克尔伯格博弈优化方案表现出更好的鲁棒性。因此，所提出的基于鲁棒博弈的资源分配算法在具有复杂多用户干扰和信道不确定性的空地一体化异构车载通信场景下是有效的。

第3章 云辅助的车辆网络功率控制与任务卸载

3.1 引言

云辅助移动边缘计算（C-MEC）为车载网络提供了丰富的计算资源，是一种前景广阔的任务卸载解决方案。本章提出了一种鲁棒的功率控制和任务卸载方案，以卸载计算任务并最大化 C-MEC 网络的效用。然而，不确定的信道状态会严重影响卸载任务的传输稳定性。为了模拟信道的不确定性，采用了一阶马尔可夫过程，并考虑了车辆的移动性。此外，由于频谱资源有限，假设信道重用会导致复杂的同信道干扰。为了克服这些限制，对信号链路实施了概率约束，以确保通信质量。采用伯恩斯坦近似法将原始约束转化为可解约束。此外，还进一步采用了块坐标下降（BCD）方法和连续凸近似（SCA）技术来解决非凸鲁棒性优化问题。为确定最优解，提出了一种鲁棒功率控制和任务卸载调度算法。对提出的算法进行了数值仿真，以评估系统的性能。结果表明，与基准模型相比，该算法非常有效，尤其是在信道不确定的通信环境中。移动边缘计算（MEC）和移动云计算（MCC）作为新兴的 5G 网络的两种新架构，通常用于支持物联网设备的任务卸载、特别是提供低延迟、高可靠性的计算服务。MEC 可以充当网络中心边缘的云服务提供商，提供存储、图像、缓存和第三方访问功能，这不仅减轻了无线网络的带宽压力，还提供了低延迟、高可靠性的计算服务 [30]。并且 MEC 在网络中心的边缘，可以减少传输延迟，并为车辆分配计算资源，以缓解计算压力 [14]。然而，当计算任务要求较高时，MEC 的计算资源仍显不足。由于高性能计算由云服务器提供，基于云的计算网络已被部署以满足爆炸式增长的计算卸载需求 [31-34]。然而，云计算中心往往远离主干道，导致云计算延迟较长并造成网络拥堵与隐私泄露等问题 [35-37]。在高动态车联网中，车辆传输的数据必须实时处理。因此，在网络架构中部署 C-MEC，以提供丰富的计算资源并减少传输延迟。

本章提出了一种鲁棒的云功率控制和任务卸载算法，以辅助高动态车辆网络中的 MEC。与现有的功率控制或资源分配计算方面的单边研究不同，本文研究了一个非常强调协作的网络系统，并通过满足概率约束保证了通信延迟和计算延迟；在该框架中，车辆的服务质量（QoS）也得到了保证。综上所述，本文的主要贡献可概述如下：

- 考虑了用于计算卸载架构的实用 C-MEC 车辆网络。由于 MEC 层部署在网络附近并具有计算能力，因此 MEC 层可作为车辆与云服务器之间的桥梁。云计

算层处理 MEC 层无法处理的对延迟不敏感的大规模数据。这种网络结构缩短了传输时间，并提供了大量的计算资源。

- 采用一阶马尔可夫过程来处理 C-MEC 车辆网络环境高速移动引起的信道不确定性。为了模拟 C-MEC 车载网络的动态特性，采用 Bernstein 方法逼近大规模动态车载网络环境中的非凸中断约束。
- 提出了一种处理传输任务的高效结构，并开发了一种鲁棒的功率控制和任务卸载调度算法，以接近最优解。在 C-MEC 车辆网络下，当任务发起车辆无法独立完成时，利用 V2R 传输来减少延迟。模拟验证了系统卸载效用的提高。

3.2 系统模型与问题描述

本文研究的 C-MEC 车载网络如图 3-1 所示，由 MEC 层和云计算层分层计算卸载架构组成。众多车辆在 RSU 的覆盖范围内被划分为多个地理区域，每个 RSU 下覆盖一个小区，每个 RSU 配备一台 MEC 服务器，为车辆提供计算卸载服务。我们将移动系统中的两组车辆和 MEC 服务器分别记为 $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, V\}$ 和 $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, M\}$ 。高速移动无线通信链路称为 V2RSU (V2R) 链路，固定有线连接链路称为 RSU 到云 (R2C) 链路。详细的卸载过程描述如下。首先，车辆通过无线接口向云发送卸载请求信息，其中包括所需的通信资源、任务 ID 和提交时间，以及任务的最大可容忍服务时间。其次，MEC 服务器根据接收到的请求信息进行调度，包括任务上传服务器和任务计算服务器。最后，任务上传后，任务被推送到服务器队列中，直到服务器执行任务。




图 3-1 C-MEC 系统模型图

3.2.1 通信模型

由于车辆移动速度快，通信模式与传统的蜂窝通信不同。因此，很难直接获得 CSI。其中，RSU 仅能准确获取车辆到 RSU 链路的大尺度衰落 L^2 ，而小尺度衰落 h 受多普勒效应引起的快速信道变化影响较大。我们假设 CSI 是通过信道估计获得的，因此，我们利用一阶高斯-马尔可夫过程 [38] 对每个传输时间间隔内的小尺度衰落信道估计 h 建模如下，

$$h = \xi \tilde{h} + \sqrt{1 - \xi^2} \zeta. \quad (3-1)$$

我们假设估计的信道增益 \tilde{h} 表示对 h 的估计， \tilde{h}^2 是指数分布，具有单位平均值 [39]。此外， $\xi \in (0, 1)$ 表示 V2R 链路上的相关系数， ζ 表示信道增益，其复高斯分布为 $\zeta \sim CN(0, \delta^2)$ ，与 \tilde{h} 无关。系数 $(0 < \xi < 1)$ 量化了两个连续时隙之间的信道相关性，我们假设所有车辆都存在相同的时间相关系数 ξ 。Jakes 的衰落信道统计模型 [38] 指出： $\xi = J_0(2\pi f_{max} T_s)$ ，其中 J_0 是第一类零阶贝塞尔函数。 $f_{max} = \bar{v} f_c / c$ 是最大多普勒频率，其中 \bar{v} 表示车辆速度， f_c 表示 5.9 GHz 的载波频率， $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ， T_s 是周期反馈延迟。发射车和 RSU 都知道实际的 ζ 。

根据上述讨论，从第 i 个车辆发射器到第 j 个接收器的第 k 个时隙内，有效链路和干扰链路的移动 V2R 信道功率增益用共享表达式表示：

$$G_{i,j}^k = \widehat{g}_{i,j}^k + \widetilde{g}_{i,j}^k, \quad (3-2)$$

其中 $\widehat{g}_{i,j}^k = L_{i,j}^2 \widehat{h}_{i,j}^2 \xi_{i,j}^2$ ， $\widetilde{g}_{i,j}^k = L_{i,j}^2 (1 - \xi_{i,j}^2) \zeta_{i,j}^2$ ， $L_{i,j}^2$ 表示第 k 个时隙的大规模衰减效应，包括阴影衰减和从道路上第 i 个车辆发射器到第 j 个接收器的路径损耗。此外， $\widehat{g}_{i,j}^k$ 是观测值， $\widetilde{g}_{i,j}^k$ 表示指数随机变量，参数为 $\frac{1}{L_{i,j}^2} (1 - \xi_{i,j}^2)$ ，该参数基于 [16]。

为了提高频谱利用率并实现多车联合通信，V2R 通信重复使用同一上行链路信道。换句话说，车辆 j 和车辆 i 共享同一个上行链路信道，从而导致它们之间产生干扰。在这种情况下，V2R 链路的信号干扰加噪声比 (SINR) 计算公式为，

$$\gamma_i(\mathbf{p}) = \frac{p_i g_{i,m}}{\sum_{j=1}^M p_j g_{j,m} + \sigma^2}, m = 1, 2, \dots, M, i \in \mathcal{V}_m \quad (3-3)$$

其中， $g_{i,m}$ 表示 i_{th} 车辆对其集群 RSU 的功率增益，而 $p_j g_{j,m}$ 表示其他集群车辆对当前 RSU 的干扰。

$$R_i(\mathbf{p}) = \log_2(1 + \gamma_i(\mathbf{p})). \quad (3-4)$$

当输入参数为 $d_{i,up}$ 时，车辆 i 向上行链路发送任务输入时的传输时间定义为 $t_{i,up}$ 。

因此，每个 V2R 链路的上传时间可表述为，

$$t_{i,up} = \frac{d_{i,up}}{WR_i(p)}, \quad (3-5)$$

其中， W 表示多个 V2R 链路重复使用的信道带宽， $d_{i,up}$ 表示输入数据的大小，包括系统设置、程序代码和输入参数，这些数据是程序执行时必须传输的。

通信服务延迟严重影响了车载网络的性能 [26]。为确保高效传输，数据包在传输到 RSU 之前必须排队。传输速度（用 R_i 表示）受两个参数的影响：数据包到达过程和数据包长度。第 i 个 V2R 接收器的数据包到达过程遵循参数为 k_i 的泊松过程，数据包长度为参数为 τ_i 的指数分布。由于基于 $M/M/1$ 的排队方法可以保证车辆通信的可靠性 [40]，因此我们利用 $M/M/1$ 模型对系统进行分析，并将预期时延表示为第 i 条 V2R 链路传输速率的函数，其表达式如下、

$$D_i = \frac{1}{\tau_i R_i - k_i}. \quad (3-6)$$

3.2.2 车辆计算模型

我们将处理车辆 i 的 1 位输入数据所需的 CPU 周期数表示为 c_0 [41]，它不可分割，无法分解为更小的组件 [42]。我们认为，在 \mathcal{V} 中，每辆车每次都有不同的计算任务，记作 T_i ，由两个参数组成的元组来定义，即 $\langle d_{i,up}, c_{i,e} \rangle$ ，其中 $c_{i,e}$ [cycles] 指定了工作量 [10]。因此，完成任务的计算成本 $c_{i,e}$ 可以通过 $c_0 * d_{i,up}$ 得到。每个任务都被卸载到 MEC 服务器，然后传输到云服务器。通过将计算任务卸载到 MEC 服务器，车辆可以获得更多计算资源。然而，在上行链路方向传输任务输入可能会消耗额外的时间。

每个 RSU 上的 MEC 服务器按时段为车辆提供计算卸载服务。计算资源由固定速率 \bar{f} （即每秒 CPU 周期数）量化。第 i 辆车将每个任务的输入数据上传到最近的 RSU。RSU 首先处理小规模、对延迟敏感的数据，然后将剩余数据转发给远程云服务器。云服务器同时为多个 RSU 提供计算服务。RSU 可用的计算资源取决于从云服务器分配的计算速率 f_i ，即每秒 CPU 周期数。因此，计算卸载造成的延迟可计算为，

$$t_{i,exe} = \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i}. \quad (3-7)$$

3.2.3 问题的定义

如果计算速度为 f_i ，则车辆 i 因卸载而产生的总延迟时间为，

$$t_i = \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} + T_c, \quad (3-8)$$

其中，云服务器和 RSU 之间的传输延迟定义为 T_c ，通常设为一个常量 [12]。因此，任务完成时间的相对效用函数的特征为，

$$U_{i,exe} = \frac{t_{max} - t_{i,exe}}{t_{max}}, \quad (3-9)$$

其中， t_{max} 为任务完成可容忍阈值的最长时间。换句话说，当任务同时在 MEC 服务器和云上执行时，每辆车都能通过最小化任务执行时间获得更大的效用。否则，就会产生相应的损失。因此，车辆 i 的卸载效用定义为 $\frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}}$ ，即单位时间内的卸载效用函数。

本节将功率控制和任务卸载表述为一个优化问题，试图最小化网络中所有车辆由延迟和传输速率组成的总系统成本。给定上行链路功率分配向量 \mathbf{p} 和计算速率向量 \mathbf{f} 后，系统效用被定义为所有车辆卸载效用的加权和。

$$U = \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}}, \quad (3-10)$$

其中， U 是更大的执行时间效用，上传时间成本较小。我们将鲁棒优化问题，即功率控制和任务卸载问题，表述为系统效用最大化问题，

$$\max_{\mathbf{p}, \mathbf{f}} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-11)$$

$$\text{s.t. } \Pr\{\gamma_i \geq \gamma_{th}\} \geq 1 - \varepsilon_1, \quad (3-11-1)$$

$$\Pr\left\{\frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max}\right\} \geq 1 - \varepsilon_2, \quad (3-11-2)$$

$$\sum_{i=1}^N f_i \leq f_{total}, \quad (3-11-3)$$

$$0 \leq p_i \leq p_{max}, \quad (3-11-4)$$

其中， U 表示网络效用。(3-11)中的约束条件解释如下：约束条件 (3-11-1) 保证了车辆的 QoS 要求。然而，网络拓扑结构的时变会导致大量计算。在车辆通信场景中，实时 SINR 难以量化获取。由于 CSI 反馈的时间间隔非常小，因此用长期 SINR 代替实时 SINR。我们用 γ_i 表示第 i 个 V2R 链路的平均 SINR，使用较小的 CSI 反馈时间间隔。为确保任务成功卸载到 RSU，SINR 必须大于 SINR 阈值 [43]。 γ_{th} 是检测 V2R 链路通信的 SINR 阈值。 $\Pr\{\cdot\}$ 定义了输入 SINR 的概率。中断概率约束保证了车辆链路的可靠性。 D_{max} 表示第 i 个 V2R 链路在数据传输过程中允许的最大延迟。此外， ε_1 和 ε_2 分别是与 SINR 和延迟约束相关的中断概率阈值，其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in (0, 1)$ 。

约束 (3-11-2) 表示通信和计算的总延迟大于延迟阈值。约束 (3-11-3) 确保云服务器必须为与其相关联的 RSU 分配计算资源，约束 (3-11-3) 还确保分配给所有相关联 RSU 的总计算资源不得超过云服务器的计算能力。因此，特定边缘云所服务的应用数量必须低于其容量。在约束条件 (3-11-4) 中， p_{max} 是车辆通信网络中发射车辆的最大发射功率，且发射功率大于零。

3.3 问题的求解

在本节中，我们提出了一种基于 BCD 的算法来求解优化问题 (3-11)。BCD 方法将复杂的原问题分解为一系列较简单的子问题。BCD 方法首先将所有变量分成两块，交替优化。

为了解决 (3-11) 问题，可以通过固定计算率向量 \mathbf{f} 的优化变量来优化问题。该问题通过交替优化两个子问题来解决。去掉向量 \mathbf{f} 后，问题 (3-11-1) 可以转化为下面的问题，

$$\mathbf{P1} : \max_{\mathbf{p}} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-12)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{ \gamma_i \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \epsilon_1, \quad (3-12-1)$$

$$\Pr \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max} \right\} \geq 1 - \epsilon_2, \quad (3-12-2)$$

$$0 \leq p_i \leq p_{max}, \quad (3-12-3)$$

3.3.1 目标方程中的连续凸逼近方法

由于 $t_{i,up}$ 中的香农定理的形式，目标函数 (3-12) 是对数形式，因此 (3-12-1) 是一个非凸和非确定多项式困难 (NP-hard) 问题。这里使用 SCA 方法将问题 (3-12-1) 简化为可解问题。利用近似约束来近似原始函数如下，

$$\alpha \ln(z) + \beta \leq \ln(1+z), \quad (3-13)$$

其中 $\alpha = \frac{z_0}{1+z_0}$ 并且 $\beta = \ln(1+z_0) - \frac{z_0}{1+z_0} \ln(z_0)$ 。(3-13) 中的每个项都可以通过连续凸近似转换为 $A_k \ln(\gamma_k(e^{\tilde{\mathbf{p}}})) + B_k$ 。其中， A_k 和 B_k 分别选为 $A_k = \gamma_i / (1 + \gamma_i)$ 和 $B_k = \ln(1 + \gamma_i) - A_k \ln(\gamma_i)$ ，其中 $A_k = 1$ ， $B_k = 0$ 。目标函数的每项都可以写成如下，

$$\frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} [A_k \ln(\gamma(p)) + B_k], \quad (3-14)$$

由于 (3-12) 中的目标函数是 SINR 的分数，因此不容易直接计算。因此，我们使用变量替换法，即 $\hat{p}_i = \ln p_i$, $p_i = e^{\hat{p}_i}$, and $\hat{p}_i \leq \ln p_{\max}$, $\forall 1 \leq i \leq M$

$$U = \max \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} \left[A_k \ln \left(\gamma \left(e^{\tilde{p}} \right) \right) + B_k \right]. \quad (3-15)$$

3.3.2 中断概率的近似

由于 (3-12-1) 是不确定的，而目标函数 (3-12) 又是一个非凸问题，因此优化 (3-12) 十分困难。有必要设计一种复杂度较低的算法来求解 (3-12)。为了描述不确定信道增益，考虑到快速衰落，采用统计约束来描述不确定性 (3-12-1)。为了进一步简化 (3-12-1)，引入了矩阵形式。信道增益的一般形式描述为：

$$\Pr \left\{ (\mathbf{G}_m)^T e^{\tilde{p}} + \sigma^2 \leq 0 \right\} \geq 1 - \varepsilon_1, \quad (3-16)$$

其中 $\mathbf{G}_m = \left[G_{1,m}, G_{2,m}, \dots, -\frac{G_{m,m}}{\gamma_{th}}, \dots, G_{M,m} \right]^T$ 。此外，还采用伯恩斯坦方法来近似考虑信道不确定性的概率约束。

所有 V2R 链路的中断概率表示为 $\Pr \{ \gamma_i \geq \gamma_{th} \} \geq 1 - \varepsilon_1$ 可以重新表述为可分离的约束条件，

$$\sigma^2 + \sum_{i \neq j}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \sqrt{2 \ln \left(\frac{1}{\varepsilon_1} \right)} \left(\sum_{i \neq j}^M (\sigma_{i,j} \beta_{i,j} p_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq 0, \quad (3-17)$$

其中 $\chi_{i,j} = \mu_{i,j}^+ \alpha_{i,j} + \beta_{i,j} + g_{i,j}$ 。参数（即 $\sigma_{i,j}$ 和 $\alpha_{i,j}$ ）在 [14] 中被推导为正值。假设 $G_{i,j}$ 的截断分布具有有界范围 $[\bar{g}_{i,j}^k + \alpha_{i,j}, \bar{g}_{i,j}^k + \beta_{i,j}]$ ， $\bar{g}_{i,j}^k$ 是 $G_{i,j}$ 的估计值。常数 $\alpha_{i,j} = \frac{1}{2} (b_{i,j} - a_{i,j})$, $\beta_{i,j} = \frac{1}{2} (b_{i,j} + a_{i,j})$ 用于将范围归一化为 $[-1, 1]$ 如下，

$$\xi_{i,j} = \frac{G_{i,j} - \bar{g}_{i,j}^k - \beta_{i,j}}{\alpha_{i,j}} \in [-1, 1]. \quad (3-18)$$

在 (3-17) 的最后一项中，变量 p_i 是非线性耦合的。因此，当 k 增加且车辆数量较多时，用伯恩斯坦方法确定一个可接受的良好解 (3-12-1) 非常耗时。因此，有必要为 \mathbb{R}^k 中的任意 \mathbf{x} 引入一个 ℓ_2 准则近似问题。因此，包含向量 $\mathbf{x} = [\sigma_{i,1} \beta_{i,1} p_i, \dots, \sigma_{i,M} \beta_{i,M} p_i]$ 进一步近似为 $\| \mathbf{x} \|_2 \leq \| \mathbf{x} \|_1$ 。 (3-12) 中的约束条件被进一步表述为 (3-19)，复杂度降低，可靠性提高。

$$\sigma^2 + \sum_{i \neq j}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \sqrt{2 \ln \left(\frac{1}{\varepsilon_1} \right)} \sum_{i \neq j}^M |\sigma_{i,j} \beta_{i,j}| e^{\tilde{p}_i} \leq 0, \quad (3-19)$$

为了得到问题 (3-19) 的简单形式, 我们定义,

$$\Pi_i = \sigma^2 + \sqrt{2 \ln \left(\frac{1}{\varepsilon_1} \right)} \sum_{i \neq j}^M |\sigma_{i,j} \beta_{i,j}| e^{\tilde{p}_i}. \quad (3-20)$$

利用积分变换法重新表述了约束条件 (3-12-2)。根据约束条件 (3-12-2), $X = \tilde{h}^2$ 是一个具有单位均值的指数随机变量, 即其中 $D_{max} = D_1 + D_2$, $D_1 = \frac{1}{\tau_i R_i - k_i}$, $D_2 = \frac{c_{i,e}}{f_i}$ 。我们可以确定通信延迟概率的可行功率区域如下,

$$\left[\ln(1 - \varepsilon_2) - \widehat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0. \quad (3-21)$$

证明求解过程如下,

$$\begin{aligned} & \Pr \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{f_i} \leq D_{max} \right\} \\ &= \Pr \left\{ R_i \geq \frac{1}{R_i(D_{max} - D_2)} + \frac{k_i}{\tau_i} \right\} \\ &\leq 1 - \Pr \left\{ p_i \widehat{g}_{i,j}^k \leq (I_{th} + \sigma^2) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}} - p_i \widehat{g}_{i,j}^k \right\} \\ &= 1 - \int_0^{\left(I_{th} + \sigma^2 \right) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}} - p_i \widehat{g}_{i,j}^k} e^{-x} dx \geq 1 - \varepsilon_2. \end{aligned} \quad (3-22)$$

不等式函数 (3-22) 等价于 (3-23) 为,

$$\left[\ln(1 - \varepsilon_2) - \widehat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0, \quad (3-23)$$

其中 $D^* = (I_{th} + \sigma^2) 2^{\frac{1+k_i(D_{max}-D_2)}{\tau_i(D_{max}-D_2)}}$ 。

因此, 将方程 (3-24) 给出的鲁棒功率控制的确定性优化问题进行变换, 我们可以将目标函数、停电概率约束和延迟约束重新表述如下:

$$\mathbf{P1} : \max_{\mathbf{p}} \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} \left[A_k \ln \left(\gamma \left(e^{\tilde{p}} \right) \right) + B_k \right] \quad (3-24)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i} + \Pi_i \leq 0, \quad (3-24-1)$$

$$\left[\ln(1 - \varepsilon_2) - \widehat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} + D^* \leq 0, \quad (3-24-2)$$

$$-\infty \leq \tilde{p}_i \leq \ln p_{i,max}. \quad (3-24-3)$$

3.3.3 优化功率问题

为了解决问题 (3-24), 我们使用了一种迭代算法, 即拉格朗日法, 当给出两个系数 X_i 和 Y_i 时, 最大化原目标的下限。对这两个系数进行更新, 以保证下限性能

的单调增长。

因此，具有固定系数 X_i 和 Y_i 的 (3-24) 的拉格朗日函数可表述为：

$$L(\tilde{\mathbf{p}}, \lambda, \mu) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{U_{i,exe}}{d_{i,up}} [A_k \ln(\tilde{\gamma}_k(e^{\tilde{\mathbf{p}}})) + B_k] \quad (3-25)$$

$$- \mu_k \left[\left(\ln(1 - \varepsilon_2) - \widehat{g}_{i,j}^k \right) e^{\tilde{p}_i} + D^* \right]$$

$$- \lambda_k \left[\sum_{i=1}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_i + \Pi_i} \right],$$

其中 λ_k 和 μ_k 是拉格朗日乘数，分别为 $\lambda_k \geq 0$ 和 $\mu_k \geq 0$ 。

微分方程 (3-26) 用于求解迭代函数的幂向量 \mathbf{p} 。

$$\frac{\partial L(\mathbf{p}, \lambda, \mu)}{\partial p_i} = A_i - \left[\sum_{j=1, j \neq i}^M \left(A_j \frac{\tilde{\gamma}_j(e^{\tilde{\mathbf{p}}}) \tilde{G}_{k,j}}{e^{\tilde{p}_j} \tilde{G}_{j,j}} \right) + \lambda_i \Pi_i e^{-\tilde{p}_i} + \mu_i \widehat{g}_{i,j}^k \right] e^{\tilde{p}_i} = 0, \quad (3-26)$$

根据 (3-26)，功率分配通过以下方式迭代更新，

$$\tilde{p}^{(t+1)} = \left[\ln A_i + \ln \left(\sum_{j=1, j \neq i}^M \left(A_j \frac{\tilde{\gamma}_j(e^{\tilde{\mathbf{p}}}) \tilde{G}_{k,j}}{e^{\tilde{p}_j} \tilde{G}_{j,j}} \right) + \lambda_i \Pi_i e^{-\tilde{p}_i} + \mu_i \widehat{g}_{i,j}^k \right) \right]_{-\infty}^{\ln p_{max}}, \quad (3-27)$$

我们可以用次梯度法更新拉格朗日乘数 λ 和 μ ，具体方法如下：

$$\lambda_i^{(t+1)} = \left[\lambda_i^{(t)} + K_\lambda \left(\sum_{j \neq i}^M \chi_{i,j} e^{\tilde{p}_j} + \Pi_i \right) \right]^+, \quad (3-28)$$

$$\mu_{i,j}^{(t+1)} = \left[\mu_{i,j}^{(t)} + K_\mu \left(\left(\ln(1 - \varepsilon_2) - \widehat{g}_{i,j}^k \right) e^{\tilde{p}_i} + D^* \right) \right]^+, \quad (3-29)$$

其中 K_λ 和 K_μ 代表拉格朗日乘法器的步长， $K_\lambda \geq 0$ 和 $K_\mu \geq 0$ 。变量 t 是迭代指数，变量 x 的正部分定义为 $[x]^+ = \max[0, x]$ 。

3.3.4 计算资源分配

在得到最优向量 \mathbf{p} 之后，与向量 \mathbf{f} 有关的问题被重新表述为，

$$\mathbf{P2} : \max_{\mathbf{f}} \sum_{i=1}^N \frac{U_{i,exe}}{t_{i,up}} \quad (3-30)$$

$$\text{s.t. Pr} \left\{ \frac{1}{\tau_i R_i - k_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} \leq D_{max} \right\} \geq 1 - \varepsilon_2, \quad (3-30-1)$$

$$\sum_{i=1}^N f_i \leq f_{total}. \quad (3-30-2)$$

注意到 (3-30-1) 和 (3-30-2) 中的约束条件是凸的。通过使用 f_i 的二阶导数，采用拉格朗日函数来确定最优计算资源。因此，(3-30) 的拉格朗日函数表述如下：

$$Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^M \frac{R_i(P)}{d_{i,up}} \left[1 - \left(\frac{c_{i,e}}{t_{max}(\bar{f} + f_i)} + \frac{T_c}{t_{max}} \right) \right] - \xi_k \left(\frac{1}{\tau_i R_i - \lambda_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} - D_{max} \right) - \varphi_k \left[\sum_{i=1}^M f_i - f_{total} \right]. \quad (3-31)$$

为了证明 (3-30-1) 的凹性，我们考虑了 $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$ 关于 f_i 的一阶导数，

$$\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = \frac{c_{i,e}}{\ln 2 d_{i,up} t_{max} (\bar{f} + f_i)^2} = \frac{\Omega_i}{(\bar{f} + f_i)^2}, \quad (3-32)$$

其中 $\Omega_i = \frac{c_{i,e}}{\ln 2 d_{i,up} t_{max}}$ ，二阶偏导数为，

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial f_i^2} = -\frac{2 \cdot \Omega_i}{(\bar{f} + f_i)^3} \leq 0, \quad (3-33)$$

其中 $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$ 关于 f_i 的二阶导数总是小于零。因此， $Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)$ 是一个关于 f_i 的凹函数。因此，(3-30) 是一个凸优化问题，可以用卡鲁什 – 库恩 – 塔克条件求解。

$$\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = \frac{\Omega_i R_i(P)}{(\bar{f} + f_i)^2} - \xi_k \frac{c_{i,e}}{(\bar{f} + f_i)^2} - \sum_{k=1}^N \varphi_k = 0. \quad (3-34)$$

让 $\frac{\partial Q(\mathbf{f}, \xi, \varphi)}{\partial f_i} = 0$ ，最佳计算资源分配为，

$$f_i^* = \sqrt{\frac{\Omega_i R_i(P) - c_{i,e} \xi_k}{\sum_{k=1}^N \varphi_k}} - \bar{f}. \quad (3-35)$$

根据 (3-35)，第 $(t+1)$ 次迭代的最优计算率分配为，

$$\overline{f^{(t+1)}} = \left[\sqrt{\frac{\Omega_i R_i(P) - c_{i,e} \xi_k}{\sum_{k=1}^M \varphi_k}} - \bar{f} \right]_0^{f_{total}}. \quad (3-36)$$

第 $(t+1)$ 次迭代时的拉格朗日乘数 $\eta, \xi_i^{(t+1)}$ 和 $\varphi_{i,j}^{(t+1)}$ 是通过子梯度法更新的，具体方法如下，

$$\xi_i^{(t+1)} = \left[\xi_i^{(t)} + K_\xi \left(\frac{1}{\tau_i R_i - \lambda_i} + \frac{c_{i,e}}{\bar{f} + f_i} - D_{max} \right) \right]^+, \quad (3-37)$$

$$\varphi_{i,j}^{(t+1)} = \left[\varphi_{i,j}^{(t)} + K_\varphi \left(\sum_{i=1}^M f_i - f_{total} \right) \right]^+. \quad (3-38)$$

3.4 算法与仿真验证

3.4.1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法

在将原问题转化为两个凸子问题后，提出了另一种迭代算法来解决这两个凸子问题，该算法总结为算法 3-1。首先通过初始化的拉格朗日乘子 λ, μ 以及物理初值求解第二个子问题的最优解，然后将求得最优解带入第一个子问题，如此反复迭代求解最终的最优值。

算法 3-1 鲁棒的功率控制任务卸载调度算法

Step1: 开始。

Step2: 初始化最大迭代次数 \mathcal{T}_{max} 和迭代初值 \mathbf{f} 。

Step3: 初始化 λ, μ 和 \mathbf{f} 的可行解。

Step4: 求解问题 **P1**，并得到最优解 $\widehat{\mathbf{p}}^{(t+1)}$

Step5: 初始化 ξ, φ 和 \mathbf{p} 的可行解。

Step6: 求解问题 **P2**，并得到最优解 $\widehat{\mathbf{f}}^{(t+1)}$ 。

Step7: 重复执行 Step5 至 Step8，直到满足算法收敛或 $t \geq \mathcal{T}_{max}$ 。

Step8: 输出 \mathbf{f}, \mathbf{p} 。

Step9: 结束。

算法 3-1 的时间复杂度由其重复 -until 循环中的最大循环次数 \mathcal{T}_{max} 决定。由于算法 3-1 涉及 V 集群进行功率迭代优化，其计算复杂度为 $O(V\mathcal{T}_{max})$ 。

3.4.2 仿真分析

本节将通过数值仿真对算法 3-1 的性能进行评估。我们将一个基于 MEC 的车载网络系统作为基本仿真场景，该系统在给定时隙内由五个集群组成。主要系统参数如表 3-1 所示。在数值仿真中，带宽 W 设置为 10 MHz。系统假设车辆和 RSU 都只使用一根天线进行发射和接收。此外，我们还假设车辆的速度在参考时间间隔内几乎没有变化。除非另有说明，路径损耗模型假定为 $d^{-\theta}$ 。

表 3-1 系统仿真参数

符号	参数	数值
R_a	基站的通信范围	300 m
f_c	载波频率	5.9 GHz
T	车辆的 CSI 反馈周期	1 ms
v	平均车速	30 m/s
L	阴影衰落效果	0.9
θ	路径损耗指数	3
δ^2	噪声方差	-30 dBm
$p_{i,max}$	最大功率	0.01 W
I_{th}	干扰阈值	10^{-3}
ε_1	中断概率阈值	0.1
ε_2	中断概率阈值	0.1




图 3-2 功率收敛性能

图 3-2和图 3-3分别显示了算法 3-1 中每个车载发射机的功率分配和云分配给 RSU 的相应计算资源。从图中可以看出，云端分配的计算资源在第五次迭代时达到峰值，并在达到云端总计算资源 f_{total} 的限制后开始下降。由于鲁棒功率控制和任务卸载调度的计算资源分配，相应的计算资源分配也发生了变化。




图 3-3 Computational resource of cloud allocation to RSU.




图 3-4 Convergence of average system utility.

图 3-4显示了联合优化时系统总效用的收敛情况。从图中可以看出，网络系统总效用的收敛趋势与功率分配和计算率分配有关。观察到这一现象是合理的，因为方程 (3-10)给出了 U 的定义。随着功率矢量 \mathbf{p} 的增加， R_i 也会对数增加，从而导致边际收益递减。因此，随着迭代次数的增加，效用值的增量会越来越小，最终导致效用值趋于稳定。当功率矢量 \mathbf{p} 和分子部分的执行效用 $t_{i,exe}$ 随着计算功率矢量 \mathbf{f} 的增

加而成反比减少时， U 的分母会减少，分子会随着矢量 \mathbf{f} 的增加而增加。

在支持 MEC 的车载云系统中，有必要考虑车辆的移动性。接下来，我们探讨了车辆移动对系统性能的影响。我们假设在指定时间段内车辆速度的任何变化都是微不足道的。为了进一步明确速度引起的多普勒频移对系统性能的影响，我们模拟了在系统中车辆速度恒定的条件下，基准值与增速测量值之间的比较。

图 3-5 展示了高流动性车辆环境下不同速度对系统性能的影响。车辆环境下不同速度对系统性能的影响。由于 V2R 链路中的相对速度为零，且同一网络中所有车辆的速度相同，因此不存在多普勒效应。如图 3-5 所示，通信过程中的车速分别设置为 20 m/s、30 m/s、40 m/s、50 m/s 和 60 m/s。因为车速越快，网络内的多普勒频移越大，这反过来又会导致信道不确定性增加，效用值随之下降。





图 3-5 Comparison of average system utilities with different speeds.

在考虑了车辆的流动性之后，进一步验证了所提方案的性能。图 3-6 显示了在使用不同的 ϵ_1 时，每辆车的相同速度和不同速度对总效用的影响。从图中可以看出，当 ϵ_1 发生变化时，系统效用也会发生变化。每辆车在不同速度下的效用都高于所有车辆在相同速度下的效用。这一结果说明所提出的方法在复杂动态车辆网络中实施时具有很高的鲁棒性。

图 3-6 Comparison of average system utility with different ϵ_1 .

在计算率分配方面，我们选择默认的任务输入大小为 $d_u = 420KB$ （可参考[44]）。它试图展示我们提出的算法的收敛性能。仿真结果表明，我们提出的方法优于三种基准方案。基准方案描述如下，

- 1) 独立卸载和功率控制”（简称”IOP”），即车辆独立执行功率控制和计算率分配，而不考虑彼此的最优值。
- 2) 在”无车辆功率控制”（简称”Without-VPC”）情况下，车辆的发射功率设定为卸载期间的平均功率。
- 3) 无计算速率分配”（表示为”Without-CRA”），即在卸载过程中将云的计算速率分配设为固定值。

图 3-7显示了不同情况下系统总效用的迭代收敛情况，图中显示鲁棒联合优化性能优于其他三种方案。从图中可以看出，四种方法在迭代后期都收敛到了一个稳定的值，其中建议方案的性能最好。

为了反映更真实的情况，每辆车所需的 CPU 任务负载（Megacycles）往往不同，因此我们将五辆车的 CPU 任务负载（Megacycles）分别设置为 1600、1700、1800、1900 和 2000。





图 3-7 System utility convergence for different methods.

从 3-7 可以看出，随着迭代次数的增加，车辆的平均系统效用逐渐发生变化并趋于稳定。在独立优化过程中，首先进行的是计算率分配，此时还不知道最优功率分配。采用功率和计算率交替优化的方法，每次迭代都能得到相应的最优值。单独优化首先优化功率向量 \mathbf{p} 。得到结果后，利用该结果优化计算率分配，然后优化计算率，得到系统。但是，如果采用联合优化，则两个变量都能达到最优值。

图 3-8 Comparison of average system utility with different task input sizes d_u .




 图 3-9 Comparison of average system utility with different f_{total} .

 图 3-10 Comparison of average system utility with different task workloads $c_{i,e}$.

图 3-8中绘制了不同任务输入大小 d_u 时四种竞争方案的平均系统效用。从图中可以看出，所有方案的平均系统效用都随着任务输入量的增加而降低。图中还显示，其他方案的性能增益也有类似的趋势。这一现象是合理的，因为根据 (3-10) 中 U 的定义，工作量的增加会对系统性能产生负面影响。图 3-9显示了不同 f_{total} 时的系统总成本比较。由于云的计算能力有限，当计算能力较小时，系统效用较小。从

图 3-10 中我们可以清楚地看到，当数据规模增大时，系统效用较小。当数据规模较大时，计算任务需要更多的上传时间。

3.5 本章小结

本章研究了车载网络中云辅助 MEC 的鲁棒功率控制和任务卸载的新方法。优化方案的目的是在最大化效用的同时保证车辆的 QoS。由于信道存在不确定性，优化受到传输速率、计算通信延迟和同信道干扰概率形式的限制。最初的优化问题被表述为鲁棒性功率控制和任务卸载调度问题，很难解决。这里应用了 SCA 技术，将变量耦合的 NP 难问题转化为可处理的凸问题。鲁棒电源控制和任务卸载调度算法用于开发可行的解决方案。仿真结果表明，我们提出的算法得到了近似最优解。与现有方法相比，系统平均卸载效用得到显著改善。

第4章 无人机辅助的双向车道边缘计算网络的鲁棒功率控制方法与轨迹优化

4.1 引言

在前一个章节中，主要研究了车联网的地面通信网络，然而随着城市化建设的加深，道路网络越来越复杂，车辆的地面通信网络容易受到建筑物的遮挡，同时地面基站也难以覆盖越来越多的通信车辆，通过引入移动无人机作为空中基站可以有效的解决这一难题 [45, 46]，其中文献 [47] 便引入了无人机作为空中基站辅助地面用户更加高效通信的系统。因此本章研究了作为前沿通信技术的无人机作为空中基站辅助车联网通信，并着重考虑了更加实际的双向车道的场景。无人机具有灵活部署成本低与高机动性的特性 [48–50]，可以更好地解决如今越来越复杂的通信网络，并且更好的满足车辆用户的 QoS 需求 [51]。由于本文考虑的车辆环境均为高速移动场景，固定轨迹的无人机难以适应实时变化网络拓扑环境，因此实时优化无人机的飞行的航迹有助于提高辅助车辆通信的服务质量。此外，无人机飞行与作为空中基站时均为耗能设备，所以整个系统的能量效率也应备受关注。

综上所述，本章研究了一个类似于文献 [52] 中的双向车道下无人机辅助车辆网络能效最大化的场景，文献 [53–56] 中研究探讨了关于双向车道通信的好处，车辆高速行驶于双向的高速公路上，地面基站位于道路的一侧，随着对向行驶的车辆的高速移动，向右行驶的车辆会逐渐驶出当前通信小区，无法与地面基站进行通信，此时，无人机可作为空中基站以接收车辆通信信号。无人机以固定的高度平行于道路进行无障碍飞行，我们提出的算法可以实时的判断当前时隙车辆如何选择通信对象使得系统的能量效率最大化。本章的贡献可以做出如下总结：首先，本章提出了一种无人机辅助双向车道场景下规划无人机航迹的系统模型，为了提高整个网络系统的能量效率，我们采用丁克尔巴赫方法与定价机制使得系统在最小的能耗下可以最大化总吞吐量，为了保证地面车辆用户的服务质量，在优化问题中建立了时变的车辆移动模型下的概率约束，尽可能地描述信道的不确定性。

4.2 系统模型

本章考虑了一个天地一体化网络，其中车辆行驶于双向的高速公路上，无人机从基站附近起飞，缓存基站提供的资源供道路上的车辆下载，因为是双向车道，基站点位于坐标原点，高度为 h_0 ， D_R 代表了路边单元的覆盖范围的半径长度，为了考

考虑更加实际的道路场景，我们将车辆运动建模为常速度运动模型 [57]。我们规定向右为正方向，定义车道索引 $L = 1$ 为车辆向右行驶， $L = -1$ 为向左行驶，由于基站位置固定，随着时间的推移，不可避免地存在一个方向的车辆会远离基站，势必影响其通过基站获取信息，此时，无人机向着基站的右方飞去，进而帮助远离基站的车辆获取需要的信息。为了决策道路上的车辆需要从无人机还是基站获取信息，我们根据由一阶马尔可夫过程预测到车辆到基站的信道状态信息与车辆与空中基站无人机视距链路得到的信道状态信息分别得出车辆与两个数据中中心通信的信噪比，车辆会选择信噪比较大的一方请求资源， $x_m[t] = 1$ 为车辆选择无人机进行通信，反之车辆选择基站进行通信。

在时隙 t 内，无人机的水平坐标为 $q_U[t] = \{x_u[t], y_u[t]\}$ 无人机在距离路面高度为 H 进行无障碍飞行，其飞行最大速度为 V_{max} ，车辆 M 的初始水平位置为 $q_M[0] = \{x_0, y_0\}$ ，假设车辆以速度 v_m 匀速直线行驶，根据之前定义的车道索引可以得出车辆 M 在第 t 时刻的水平位置变化为 $x_m[t] = x_0 + lv_mt$ ，车辆 M 的水平位置 $q_M = \{x_m[n], y_0\}$ 根据位置信息我们可以得到在第 t 时刻的距离信息车辆 M 在 t 时隙与路边单元的距离为 $d_{m,R}[t] = \|q_M[t] - q_R\| = \sqrt{x_m[t]^2 + y_0^2 + H^2}$ ，车辆 M 在 t 时隙与无人机的距离为 $d_{m,U}[t] = \|q_M[t] - q_U[t]\| = \sqrt{(x_m[t] - x_u[t])^2 + (y_m[t] - y_u[t])^2 + H^2}$ 。系统模型如图 4-1 所示。




图 4-1 无人机的系统模型

4.2.1 车辆与地面基站通信计算与能耗模型

由于车辆移动的快速性，对于车辆与路边单元的 V2I 通信，构建类似于前一章的一阶马尔可夫过程，在第 t 时刻的信道状态信息由前一时刻的状态预测得出，即

$$h_m = \widetilde{h}_m^2 + \widehat{h}_m^2, \quad (4-1)$$

这里的 \widetilde{h}_m 是一个观测值, \widehat{h}_m 是一个服从参数为 $a = \frac{1}{L_{i,j}^{k,2}(1-\zeta_{i,j}^{k,2})}$ 的指数分布。在第 t 个时隙, 地面基站收到的第 m 辆车的信噪比 (SNR) 可以表示为:

$$\gamma_{m,R}[t] = \frac{p_m[t] h_{m,R}[t]}{\sigma^2} \quad (4-2)$$

根据香农容量定理, 车辆向地面基站的传输速率可以表示为:

$$R_{m,R}[t] = \log_2(1 + \gamma_{m,R}[t]) \quad (4-3)$$

车辆向地面基站传输的数据量可以表示为,

$$L_{m,R} = B_0 \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m[t] R_{m,R}[t], \quad (4-4)$$

其中 B_0 表示带宽, $x_m[t] = 1$ 表示车辆当前时刻选择向地面基站传输数据, $x_m[t] = 0$ 反之。

附属于路边单元的边缘服务器可以为收到的车辆数据进行数据计算处理, 因此计算卸载过程需要计算资源, 执行协作计算模型分裂的子任务。第 m 个车辆的整个计算任务记为 A_m , 在某个时隙当其将任务分给路边单元时记为 $A_{R,m} = z_m A_m$ 我们定义 f_R 是路边单元的边缘服务器的 CPU 的加速频率, 则计算时间可以表示为:

$$t_m^{mec} = \frac{A_{R,m}}{f_R} \quad m \in \mathcal{M}. \quad (4-5)$$

车辆向地面基站路边单元通信时的传输能耗计算如下:

$$E_{m,R} = \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m[t] p_m[t] \quad (4-6)$$

4.2.2 车辆与无人机通信与能耗模型

对于车辆与无人机之间的通信中间没有障碍物遮挡, 属于视距链路, 构建了空中射频链路模型, 在第 t 个时隙, 第 m 个车辆到无人机的信道增益为

$$h_{m,U}[t] = \frac{\varsigma_0}{d_{m,U}[t]^2} \quad (4-7)$$

这里的 ς_0 为单位距离 1 米下的功率增益, 通过以上信息, 无人机到车辆的传输速率为

$$R_{m,U}[t] = \log_2(1 + \gamma_{m,U}[t]), \quad (4-8)$$

其中

$$\gamma_{m,U}[t] = \frac{p_m[t] h_{m,U}[t]}{\sigma^2}, \quad (4-9)$$

表示车辆到无人机通信的信噪比，车辆向无人机空中基站传输的数据量可以表示为

$$L_{m,U} = B_0 \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T x_m R_{m,U} [t], \quad (4-10)$$

其中 B_0 表示带宽，车辆向空中基站无人机通信时的传输能耗计算如下：

$$E_{m,U} = \sum_{m=1}^M \sum_{t=1}^T y_m [t] p_m [t] \quad (4-11)$$

由于无人机与路边单元之间具有良好的视距链路，因此我们认为车辆发送给无人机的数据可以高效的传输到地面基站并由路边单元附属的边缘服务器进行数据处理。

4.2.3 问题的定义

在本节中，我们为无人机辅助的双向车道车辆制定了能效最大化问题。我们的目的是通过联合优化双向车道上的车辆的发射功率以及无人机的轨迹来使得系统的总能效最大化。首先，该网络通信系统的能效定义为

$$EE(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) = \frac{L_m(\mathbf{P}, \mathbf{Q})}{E_m(\mathbf{P})} \quad (4-12)$$

式中的 $L_m = L_{m,R} + L_{m,U}$ 是车辆向地面基站与空中基站发送的总的数据量， $E_{m,R}$ 与 $E_{m,U}$ 分别是车辆与地面基站空中基站的能量消耗。由于无人机飞行过程中会有能量的消耗，因此我们会更加关注车辆与无人机通信时的能耗问题，并考虑空中基站通信与地面基站通信的能量权衡，因此系统的总功耗表示为 $E_m = (1 - \theta)L_{m,R} + \theta L_{m,U}$ ，其中 $0 \leq \theta \leq 1$ 是车辆与无人机通信时的能量成本的权重系数。当 θ 较大时意味着我们更加关注无人机的能耗成本。最终的系统能效最大化问题如下表述：

$$\max_{\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X}} EE(\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{X}) \quad (4-13)$$

$$\text{s.t. } \Pr \{x_m [t] \gamma_{m,R} [t] + y_m [t] \gamma_{m,U} [t] \geq \gamma_{th}\} \geq 1 - \epsilon_3, \forall m, t \quad (4-13-1)$$

$$0 \leq p_m [t] \leq p_{max}, \forall m \quad (4-13-2)$$

$$x_m [t] + y_m [t] = 1, \forall m \quad (4-13-3)$$

$$\frac{D_R}{v_m} \geq t_m^{mec} + t_{wired} \quad (4-13-4)$$

$$q_U^{n+1} - q_U^n \leq t V_{max}, \forall m \quad (4-13-5)$$

上式子中的(4-13-1)表示了保证车辆通信的中断概率约束来保证服务质量，式子(4-13-2)给出了车辆最大最小发射功率的约束，式(4-13-3)则代表了每个车辆每个

时刻的任务只能向无人机或者地面基站进行卸载， γ_{th} 是信噪比的阈值为一个固定值，(4-13-4)表示了需要调度车辆在其驶出路边单元覆盖范围之前服务器要完成数据的计算，其中 t_{wired} 是路边单元向边缘服务器发送数据时的固定时间。无人机的飞行轨迹受到(4-13-5)的约束，

4.3 能效最大化问题求解

在本节中，上一章节的能效最大化问题会分解为两个子问题进行求解。对于难以求解的分式规划，可以使用丁克尔巴赫方法将其转化为易于求解的减式规划进行求解。首先固定车辆的发射功率后求解无人机的飞行轨迹，然后固定无人机的飞行轨迹再求解车辆的发射功率，如此进行交替迭代优化，直至算法收敛。注意到前一节中问题(4-13)是一个非凸的问题，我们提出了一种联合功率分配与无人机轨迹规划的方案来有效地处理这个问题，将问题(4-13)解耦成三个子问题 [58]。

4.3.1 概率约束的近似与车辆发射功率优化问题

在前一节的式(4-13-1)中我们发现车辆的功率功率在概率约束中存在较为复杂的耦合关系，是难以直接求解的，针对这种情况，我们将采用积分变换的方式将复杂的概率约束问题转化为较为简单的形式。

定理：对于(4-13-1)，车辆用户的中断概率约束

$$\Pr \{x_m[t] \gamma_{m,R}[t] + y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \geq \gamma_{th}\} \geq 1 - \varepsilon_3$$

等价于：

$$p_m[t] x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) + (\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t]) a\sigma^2 \leq ap_m[t] x_m[t] \widehat{h}_m[t] \quad (4-14)$$

证明：

$$\begin{aligned} \frac{x_m[t] p_m[t] h_{m,R}[t]}{\sigma^2} &\geq \gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \\ \Leftrightarrow p_m[t] \widetilde{h}_m[t] &\geq \frac{(\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t])\sigma^2}{x_m[t]} - p_m[t] \widehat{h}_m[t] \end{aligned} \quad (4-15)$$

因此车辆用户的中断概率约束做出重新表述如下：

$$\begin{aligned} \Pr \{x_m[t] \gamma_{m,R}[t] + y_m[t] \gamma_{m,U}[t] \geq \gamma_{th}\} &\geq 1 - \varepsilon_3 \\ \Leftrightarrow \Pr \left\{ \widetilde{h}_m[t] \geq \frac{(\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}[t])\sigma^2}{p_m[t] x_m[t]} - \widehat{h}_m[t] \right\} &\geq 1 - \varepsilon_3 \end{aligned} \quad (4-16)$$

由于随机变量 \tilde{h} 的概率密度函数为 $f_x = e^{-ax}$ ，通过积分变换可得：

$$\int_0^{\frac{(\gamma_{th}-y_m[t]\gamma_{m,U})\sigma^2}{p_m[t]x_m[t]}-\widehat{h}_m[t]} e^{-ax} dx \leq \varepsilon_3 \quad (4-17)$$

$$\Leftrightarrow p_m[t] x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) + (\gamma_{th} - y_m[t] \gamma_{m,U}) a \sigma^2 \leq a p_m[t] x_m[t] \widehat{h}_m[t]$$

为了表达方便，我们定义 $\gamma_{m,U}[t] = p_m[t] \eta_{m,U}[t]$ ，其中 $\eta_{m,U}[t] = h_{m,U}[t]/\sigma^2$ ，进一步的 $\kappa_m[t] = x_m[t] \ln(1 - a\varepsilon_3) - y_m[t] \eta_{m,U}[t] a \sigma^2 - a x_m[t] \widehat{h}_m[t]$

将式子(4-17)改写为：

$$p_m[t] \kappa_m[t] + a \sigma^2 \gamma_{th} \leq 0 \quad (4-18)$$

在求解车辆发射功率的过程中，需要每个时隙都要进行功率分配与无人机轨迹规划并进行多次迭代，关于车辆发射功率 $p_m[t]$ 的子问题如下描述：

$$\max_{\mathbf{P}} = \frac{L_m(\mathbf{P})}{(1 - \theta)E_{m,R}(\mathbf{P}) + \theta E_{m,R}(\mathbf{P})} \quad (4-19)$$

$$\text{s.t. (4-18), (4-13-4)} \quad (4-19-1)$$

注意到问题(4-19)是一个分式规划问题，为了将其转化为减式规划问题，拟采用丁克尔巴赫方法求解。

$$\begin{aligned} F(\chi) = \max_{\mathbf{P}} & \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 x_m^{(l)}[t] \log_2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,R}^{(l)}[t] \right) \\ & + \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 x_m^{(l)}[t] \log_2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,U}^{(l)}[t] \right) \\ & - \chi \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M (1 - \theta) x_m^{(l)}[t] p_m[t] + \theta y_m^{(l)}[t] p_m[t] \end{aligned} \quad (4-20)$$

$$\text{s.t. (4-17), (4-13-4)} \quad (4-20-1)$$

上式中的 $\eta_{m,R}^{(l)}[t] = h_{m,R}[t]/\sigma^2$ ， $\eta_{m,U}^{(l)}[t] = h_{m,U}[t]/\sigma^2$ 在每 l 次迭代时视为常数，对于凸问题(4-20)，我们可以构建拉格朗日函数并运用拉格朗日对偶法进行求解：

$$L(\mathbf{p}, \lambda) \quad (4-21)$$

$$\begin{aligned} & = \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 x_m^{(l)}[t] \log_2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,R}^{(l)}[t] \right) + \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 y_m^{(l)}[t] \log_2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,U}^{(l)}[t] \right) \\ & - \chi \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M (1 - \theta) x_m^{(l)}[t] p_m[t] + \theta y_m^{(l)}[t] p_m[t] - \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M \lambda_{m,t} (p_m[t] \kappa_m[t] + a \sigma^2 \gamma_{th}) \end{aligned}$$

其中的拉格朗日乘子 $\lambda_{m,t} \geq 0$ ，则(4-21)的拉格朗日对偶函数表示为：

$$D(\lambda) = \max_{0 \leq P_m[t] \leq P_{\max}} L(\mathbf{p}_m, \lambda) \quad (4-22)$$

其中(4-22)的对偶问题为：

$$\min_{\lambda_{m,t} \geq 0} D(\mathbf{p}_m, \lambda) \quad (4-23)$$

问题(4-23)是一个凸问题且满足 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件，在使用 KKT 条件的类似求解过程中可令其一阶导数为等于零：

$$\begin{aligned} & \frac{B_0 x_m^{[l]}[t] \eta_{m,R}^{[l]}[t]}{\ln 2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,R}^{[l]}[t] \right)} + \frac{B_0 y_m^{[l]}[t] \eta_{m,U}^{[l]}[t]}{\ln 2 \left(1 + p_m[t] \eta_{m,U}^{[l]}[t] \right)} + \chi \left(\theta - x_m^{[l]}[t] \right) \\ & - \sum_{t=1}^T \lambda_{m,t} \left(-y_m[t] \eta_{m,U}[t] a \sigma^2 + x_m[t] \widehat{h}_m[t] - \frac{x_m[t] a \varepsilon_3}{1 - a \varepsilon_3} \right) = 0, \end{aligned} \quad (4-24)$$

由上式可得

$$p_m[t] = \frac{x_m^{[l]}[t]}{\eta_{m,R}^{[l]}[t]} + \frac{y_m^{[l]}[t]}{\eta_{m,U}^{[l]}[t]} - \frac{B_0}{\ln 2 \lambda_{m,t} \left[y_m^{[l]}[t] \eta_{m,U}^{[l]}[t] a \sigma^2 + x_m^{[l]}[t] \left(\widehat{h}_m[t] - \frac{a \varepsilon_3}{1 - a \varepsilon_3} \right) \right]} \quad (4-25)$$

为了简化我们令 $c_m[t] = y_m^{[l]}[t] \eta_{m,U}^{[l]}[t] a \sigma^2 + x_m^{[l]}[t] \left(\widehat{h}_m[t] - \frac{a \varepsilon_3}{1 - a \varepsilon_3} \right)$

根据 (4-24)，功率分配通过以下方式迭代更新，

$$p_m[t]^* = \left[\frac{x_m^{[l]}[t]}{\eta_{m,R}^{[l]}[t]} + \frac{y_m^{[l]}[t]}{\eta_{m,U}^{[l]}[t]} - \frac{B_0}{\ln 2 \lambda_{m,t} c_m[t]} \right]_0^{p_{\max}} \quad (4-26)$$

我们可以用次梯度法更新拉格朗日乘数 λ_m ，具体方法如下：

$$\lambda_m^{(i+1)} = \left[\lambda_m^{(i)} + \Delta_m^{(i)} G_{\lambda_m} \right]^+ \quad (4-27)$$

其中 G_{λ_m} 代表拉格朗日乘法器的步长，且 $G_{\lambda_m} \geq 0$ 。变量 i 是迭代指数，变量 x 的正部分定义为 $[x]^+ = \max[0, x]$ 。拉格朗日乘子由次梯度法更新如下

$$G_{\lambda_m} = p_m[t] \kappa_m[t] + a \sigma^2 \gamma_{th} \quad (4-28)$$

4.3.2 无人机飞行轨迹规划问题

通过前一节求得车辆功率的分配时，对于无人机轨迹的优化问题可以如下求解：当每次迭代的车辆发射功率 $\{P_m^{[l]}\}$ 和时隙分配给定后，关于无人机的轨迹的优化

描述如下：

$$\max_{\mathbf{Q}} = \frac{L_{m,R} + L_{m,U}(\mathbf{Q})}{(1-\theta)E_t^{R,\{l\}} + \theta E_t^{U,\{l\}}} \quad (4-29)$$

$$\text{s.t. (4-13-2)} \quad (4-29-1)$$

其中，

$$L_{m,U}(\mathbf{Q}) = \log_2 \left(1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U[t]\| + H^2} \right) \quad (4-30)$$

这里的 $\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t] = \frac{p_m^{\{l\}}[t]\zeta_0}{\sigma^2}$ ，我们注意到问题(4-29)目标函数的分子部分是非凹问题，拟采用连续凸逼近方法对目标函数进行近似。在 $q^{\{l\}}[t]$ 的局部点处，对式(4-29)的分子部分的对数形式进行一阶泰勒展开，过程如下：

$$\begin{aligned} & \log_2 \left(1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U[t]\| + H^2} \right) \\ & \geq \left(\omega_m^{\{l\}}[t] \|q_M[t] - q_U[t]\|^2 - \|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + \rho_m^{\{l\}}[t] \right) \\ & \triangleq R_{m,U}^{\{l\}}(\mathbf{q}[t]) \end{aligned} \quad (4-31)$$

其中，

$$\omega_m^{\{l\}}[t] = \frac{-\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\ln 2 \left(\|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + H^2 \right)} \cdot \frac{1}{\|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\|^2 + H^2 + \varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]} \quad (4-32)$$

并且，

$$\rho_m^{\{l\}}[t] = \log_2 \left(1 + \frac{\varphi_{m,U}^{\{l\}}[t]}{\|q_M[t] - q_U^{\{l\}}[t]\| + H^2} \right) \quad (4-33)$$

问题 (4-29)进一步转化为：

$$\max_{\mathbf{Q}} = \frac{L_{m,R} + \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M B_0 y_m^{\{l\}}[t] R_{m,U}^{\{l\}}(\mathbf{q}[t])}{(1-\theta)E_t^{R,\{l\}} + \theta E_t^{U,\{l\}}} \quad (4-34)$$

$$\text{s.t. (4-13-2)} \quad (4-34-1)$$

至此，问题(4-29)的非凸问题部分转化成了凸的可解的形式，可以使用凸优化工具箱 CVX 求解。

4.3.3 计算时间约束转化与时隙资源分配问题

由不等式(4-13-4)与 $A_{R,m} = z_m A_m$ ，我们得知时隙的分配受到服务器计算时间的制约，因此可以很容易得到：

$$z_m = \sum_{t=1}^T x_m[t], \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (4-35)$$

即车辆向地面基站通信的所有时隙加起来要小于车辆在基站的覆盖范围内。当功率和轨迹给定时，关于分配时隙的子问题如下：

$$\max_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}} = \frac{L_{m,R}(\mathbf{X}) + L_{m,U}(\mathbf{Y})}{(1 - \theta)E_t^{R,\{l\}}(\mathbf{X}) + \theta E_t^{U,\{l\}}(\mathbf{Y})} \quad (4-36)$$

$$\text{s.t. (4-13-3), (4-13-4)} \quad (4-36-1)$$

这是一个分式规划的问题，我们可以使用与问题 (4-19) 类似的丁克尔巴赫方法将原问题转化为、易于求解的减式规划，即式子 (4-36) 等价于一个可以使用凸优化工具箱（CVX）迭代求解的线性规划问题。

4.4 算法与仿真验证

4.4.1 总体算法设计

原始的问题(4-13)被分为三个子问题，它们已在上述小节中分别得到解决。然后使用交替迭代的方法交替求解，该算法如下所示，

算法 4-3 基于固定节点功率分配的无人机轨迹优化方案

Step1: 开始。

Step2: 初始化功率矩阵 \mathbf{P} ，无人机轨迹 \mathbf{Q} 和时隙资源的分配 \mathbf{X}

Step3: 根据 (4-26) 计算车辆的发射功率 $p_m[t]^*$ 。

Step4: 根据 (4-34) 计算无人机轨迹 $\mathbf{Q}_m[t]^*$ 。

Step5: 根据 (4-36) 确定时隙资源的分配 $\mathbf{X}_m[t]^*$ 。

Step6: 执行更新 $l = l + 1$ 。

Step7: 重复执行 Step3 至 Step6，直到满足收敛条件。

Step8: 结束。

4.4.2 仿真分析

在本小节中，为了检验算法的有效性并评估其性能，我们提供了数值仿真结果，主要评估了联合优化无人机轨迹和信道功率分配方案的性能，并介绍了无人机固定

位置悬浮方案与固定无人机轨迹的方式两种方案，并且将我们的方案与之对比。悬浮方案中无人机在固定位置上方悬停以简化计算复杂度，其中我们模拟的双向车道长度为 800 米，宽度为 30 米，除非特别说明道路上选取 6 辆车进行仿真，其中每辆车以不同的速度匀速直线行驶。仿真中的主要参数见表4-1：

表 4-1 系统仿真参数

符号	参数	数值
H	无人机的飞行高度	100
T	时隙个数	70
h	地面基站高度	5
V_{max}	每个时隙无人机最大飞行距离	2.5m
σ^2	噪声方差	5
γ_{th}	信噪比阈值	96dBm
ζ_0	路径损耗指数	4

算法等收敛性能如图 4-2所示,




图 4-2 迭代图

首先，我们展示了不同时间隙下的系统总能效最大时的无人机轨迹优化，我们规定无人机从固定起点飞行至固定终点，我们发现，当任务时间足够时，无人机会倾向于贴近远离基站的车辆为其服务




图 4-3 无人机轨迹优化.

在验证了算法的收敛性能之后，进一步验证了所提方案在不同参数下的性能水平。图 4-4 显示了在使用不同的 θ 时，在不同时隙，他们对系统的能效产生了不同的影响。 θ 是描述车辆任务在无人机端与路边单元端的相对能量成本的系数。当 θ 发生变化时，系统效用也会发生变化。较高的参数代表了我们更加关注无人机的飞行能耗。整体的系统能效随着无人机飞行时间 T 的增加而减小，因为更长的时间足够无人机遍历更多的车辆以获得更好的信道并节省能量。此外，我们还发现较低的 θ 会带来较高的能效。这是因为当我们认为无人机的能耗相对重要时，车辆往往会增加功率以传输更多数据，从而提高能效。

图 4-5 显示了算法 E2RA、FHCS 和 HUCS 在不同收集周期 T 下的能效。我们观察到，由于无人机有足够的时间以适当的功率传输更多的数据，因此在延长无人机飞行周期时，每个方案的能效都会稳步增加。注意到 E2RA 和 FHCS 两种算法适用于不同的情况。具体而言，尽管 E2RA 的复杂度比 FHCS 高，但 E2RA 能够在较短周期内获得更高的能效，这意味着更好的时效性。当周期较长时，FHCS 的能效略低于 E2RA，但 FHCS 的复杂度较低，所以在时间敏感度较低的环境中具有优势。HUCS 方案的能效最低，因为无人机悬停在某一固定位置，使无人机和车辆之间的距离比 E2RA 和 FHCS 之间的距离远。很明显，E2RA 和 FHCS 之间的能效差距随着周期长度增加而缩小，这是由于在 FHCS 中，浮标无法与飞行无人机通信；当飞行周期较短时，数据传输的剩余时间有限。因此，车辆必须在相对不足的时间内向无人机发送信息，从而导致较低的能效。



图 4-4 不同的参数 θ 下的能效

图 4-5 不同的方案下的能效

下图展示了三种方案的对比，我们分别引入了固定位置的悬停方案，固定轨迹的方案与优化无人机轨迹方案进行对比最后，我们在图 4-6 中描述了 E2RA、FHCS 和 HUCS 的能效与不同 θ 的关系。注意到 θ 是衡量浮标和传感器相对能量成本的一个因素，当 θ 值较大时，整个能量消耗由浮标主导，而传感器则相反。一般来说，三种模式的能效都经历了急剧下降，并在 $0.8\theta =$ 时达到最低点；然后呈现略微上升的趋势，原因如下。从浮标的角度来看，较小的 θ 意味着浮标的能耗在总成本中相对不太重要；因此，浮标可以传输更多数据以获得更高的能效。相反，从传感器的

角度来看, 采用相对较大的 θ 有利于传感器发送更多的数据, 同时不会增加太多的总消耗, 从而提高能效。




图 4-6 不同的参数 θ 在不同的方案下的能效

4.5 本章小结

在本章中, 我们提出了一种高效的空地一体化的无人机辅助双向车道的车辆通信方案。本文提出了车辆通信时的吞吐量与通信及无人机飞行能耗的基本平衡方案。通过优化车辆的发射功率与无人机的飞行轨迹, 以及时隙的分配, 可以使得系统的能效最大化, 并通过概率约束, 保证了车辆通信的 qos 服务质量, 同时, 本章也研究了更加现实的方向车道的场景, 路边单元与服务器常常部署于道路的一侧, 那么在双向车道的场景下, 总有一向行驶的车辆势必会远离路边单元, 从而造成通信的困难, 我们使用无人机辅助其通信可以较好的解决该困难。待完善我们联合优化了发射功率、时隙调度和无人机的轨迹, 以最大限度地提高整个网络的能效。能效最大化问题受到一些传输容量、能量预算和飞行速度的影响; 然后采用交替优化法、丁克尔巴赫方法和基于连续凸逼近的算法进行求解。我们还提出了 FHCS 方案作为对比对象。虽然 FHCS 的能效总是低于 E2RA 的能效, 但 FHCS 由于其较低的复杂性, 更适合于收集周期较长的情形。数值模拟表明, 我们的 E2RA 方案在能效方面的性能明显高于其他对比方案, 且可以快速收敛

结 论

本文以移动无人机辅助的云边计算的车联网为背景,充分体现了车辆用户的移动性,分别研究了空地一体化的大规模通信异构车载网络、云辅助 MEC 的车辆任务卸载网络、天地一体化的无人机辅助的车辆任务卸载通信网络三个场景,在考虑了功率约束、无人机移动性约束、车辆用户服务质量约束等条件下,以吞吐量、能量效率为指标,对中继选择、无人机轨迹、功率控制进行联合优化,通过博弈论、拉格朗日法、SCA 法、交替优化法、贝恩斯坦近似法、积分变换法等方法提升车联网的高效性与可靠性。本文的研究工作可以总结为:

首先,针对空地一体化的大规模通信异构车载网络,提出了一种基于博弈的鲁棒资源分配算法,该方案以用户间的博弈关系为核心,制定了实时功率分配和定价策略,在新颖的优化方案中实现了用户利益的最大化。引入了概率约束,以确保用户服务的可靠性和稳定性。仿真结果表明,所提算法具有复杂多用户干扰和信道不确定性的空地一体化异构车载通信场景下是有效的。

其次,针对车辆网络越来越高的低延迟高数据计算的需求,提出了云辅助 MEC 的鲁棒功率控制和任务卸载的新方法。由于信道存在不确定性,优化问题受到传输速率、计算通信延迟和同信道干扰概率形式的限制。最初的优化问题被表述为鲁棒性功率控制和任务卸载调度问题,应用了 SCA 技术,将变量耦合的 NP 难问题转化为可处理的凸问题。仿真结果表明,我们提出的算法得到了近似最优解。与现有方法相比,系统平均卸载效用得到显著改善。

最后,考虑了更加实际的物理场景,将无人机辅助通信与任务卸载相结合,提出了一种高效的天地一体化的无人机辅助双向车道的车辆通信方案。构建了车辆通信时的吞吐量与通信及无人机飞行能耗的基本平衡方案。通过优化车辆的发射功率与无人机的飞行轨迹,以及时隙的分配,可以使得系统的能效最大化,数值仿真表明,该方案在能效方面的性能明显高于其他方法并可显著提升车联网通信效率。

但是现有工作需要进一步完善,主要包括以下几点:

(1) 现阶段所研究的场景中,构建的问题是高动态的车联网,但是优化过程很难获取到全局的信息,导致没有站在长期的视角进行优化。

(2) 只对上行链路通信研究了车辆用户的吞吐量以及能效的优化问题,并且认为节点以单工模式工作,并未考虑双工模式下的双向通信以及未来车辆通信过程中可能会遇到的窃听者窃听的问题。当用户的信息在传输过程中面临被窃听的风险时,其信息安全便无法得到保障。因此,对车联网中的通信安全性能进行深入分析显得

尤为重要，这也是该领域值得研究的关键所在。

(3) 此外，本文已经对车联网中的鲁棒功率控制以及车对与信道复用的资源优化问题进行了初步的探索。然而，目前的研究主要停留在理论层面，未来的研究重点将转向构建实验平台，实现理论与实践的有机结合，以期将最新的科研成果应用于实际，为相关领域的进步做出贡献。

参考文献

- [1] 陈进. 浅析中国城市智能交通系统产业化发展趋势 [J]. 人民交通, 2020, 000(009): P.84–84,86.
- [2] Zhou Z, Feng J, Chang Z, et al. Energy-Efficient Edge Computing Service Provisioning for Vehicular Networks: A Consensus Admm Approach [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(5): 5087–5099.
- [3] Dai P, Hu K, Wu X, et al. A Probabilistic Approach for Cooperative Computation Offloading in MEC-Assisted Vehicular Networks [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(2): 899–911.
- [4] Tan L T, Hu R Q. Mobility-Aware Edge Caching and Computing in Vehicle Networks: A Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(11): 10190–10203.
- [5] Wang Y, Lang P, Tian D, et al. A Game-based Computation Offloading Method in Vehicular Multiaccess Edge Computing Networks [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(6): 4987–4996.
- [6] Wang J, Zhu K, Chen B, et al. Distributed Clustering-Based Cooperative Vehicular Edge Computing for Real-Time Offloading Requests [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(1): 653–669.
- [7] Li Z, Yang C, Huang X, et al. Coord: Collaborative Task Offloading and Service Caching Replacement for Vehicular Edge Computing Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023.
- [8] Nemirovski A, Shapiro A. Convex Approximations of Chance Constrained Programs [J]. SIAM Journal on Optimization, 2007, 17(4): 969–996.
- [9] Zhou H, Xu W, Bi Y, et al. Toward 5g Spectrum Sharing for Immersive-Experience-Driven Vehicular Communications [J]. IEEE Wireless Communications, 2017, 24(6): 30–37.
- [10] Tran T X, Pompili D. Joint Task Offloading and Resource Allocation for Multi-Server Mobile-edge Computing Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(1): 856–868.
- [11] Liu Z, Liang C, Yuan Y, et al. Resource Allocation Based on User Pairing and Subcarrier Matching for Downlink Non-orthogonal Multiple Access Networks [J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021, 8(3): 679–689.
- [12] Xiao H, Zhu D, Chronopoulos A T. Power Allocation with Energy Efficiency Optimization in Cellular D2D-Based V2X Communication Network [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21(12): 4947–4957.
- [13] Chen Y, Wang Y, Jiao L. Robust Transmission for Reconfigurable Intelligent Surface Aided Millimeter Wave Vehicular Communications with Statistical CSI [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(2): 928–944.

-
- [14] Liu Z, Xie Y, Chan K Y, et al. Chance-Constrained Optimization in D2D-Based Vehicular Communication Network [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(5): 5045–5058.
- [15] Li X, Ma L, Xu Y, et al. Resource Allocation for D2D-Based V2x Communication with Imperfect Csi [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(4): 3545–3558.
- [16] Xie Y a, Liu Z, Chan K Y, et al. Energy-Spectral Efficiency Optimization in Vehicular Communications: Joint Clustering and Pricing-Based Robust Power Control Approach [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(11): 13673–13685.
- [17] Wu H, Lyu F, Zhou C, et al. Optimal Uav Caching and Trajectory in Aerial-Assisted Vehicular Networks: A Learning-based Approach [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38(12): 2783–2797.
- [18] Lyu F, Yang P, Wu H, et al. Service-Oriented Dynamic Resource Slicing and Optimization for Space-Air-Ground Integrated Vehicular Networks [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(7): 7469–7483.
- [19] Wu Q, Xu J, Zeng Y, et al. A Comprehensive Overview on 5G-and-Beyond Networks With UAVs: From Communications to Sensing and Intelligence [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(10): 2912–2945.
- [20] 田秋来. 无人机辅助车联网中继管理与功率控制 [D]. 燕山大学, 2023.
- [21] Kato N, Fadlullah Z M, Tang F, et al. Optimizing Space-air-ground Integrated Networks by Artificial Intelligence [J]. IEEE Wireless Communications, 2019, 26(4): 140–147.
- [22] Liu M, Yang J, Gui G. DSF-NOMA: Uav-assisted Emergency Communication Technology in a Heterogeneous Internet of Things [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(3): 5508–5519.
- [23] 谭国平, 易文雄, 周思源, et al. 无人机辅助 MEC 车辆任务卸载与功率控制近端策略优化算法 [J]. 电子与信息学报, 2024: 1–11.
- [24] Lim W Y B, Huang J, Xiong Z, et al. Towards Federated Learning in UAV-Enabled Internet of Vehicles: A Multi-dimensional Contract-matching Approach [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22(8): 5140–5154.
- [25] 胡益恺, 王春香. 智能车辆决策方法研究综述 [J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(8): 1035.
- [26] Liu Z, Su J, Xie Y a, et al. Resource Allocation in D2D Enabled Vehicular Communications: A Robust Stackelberg Game Approach Based on Price-Penalty Mechanism [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(8): 8186–8200.
- [27] Back Matter [J]. Econometrica, 1968, 36(3/4).
- [28] Ren Y, Liu F, Liu Z, et al. Power Control in D2D-Based Vehicular Communication Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 64(12): 5547–5562.
- [29] Zhou Z, Guo Y, He Y, et al. Access Control and Resource Allocation for M2M Communications in Industrial Automation [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(5): 3093–3103.
- [30] 王小进. 基于车辆边缘计算的任务卸载策略研究 [D]. 南京邮电大学, 2023.

-
- [31] Mondal M K, Banerjee S, Das D, et al. Towards Energy-Efficient and Cost-Effective Task Offloading in Mobile Edge Computing for Intelligent Surveillance Systems [J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2024: 1–1.
 - [32] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322–2358.
 - [33] Abbas N, Zhang Y, Taherkordi A, et al. Mobile Edge Computing: A Survey [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018, 5(1): 450–465.
 - [34] Li Z, Zhang H, Li X, et al. Distributed Task Scheduling for MEC-Assisted Virtual Reality: A Fully-Cooperative Multi-Agent Perspective [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024: 1–15.
 - [35] Liu Q, Gong J, Liu Q. Blockchain-Assisted Reputation Management Scheme for Internet of Vehicles [J]. Sensors, 2023, 23(10).
 - [36] 曹宇慧. 车载边缘计算环境下任务协同卸载方法研究 [D]. 重庆交通大学, 2023.
 - [37] Zhang Y, Xiong L, Li F, et al. Blockchain-Based Privacy-Preserving Authentication with Hierarchical Access Control Using Polynomial Commitment for Mobile Cloud Computing [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024: 1–1.
 - [38] Kim T, Love D J, Clerckx B. Does Frequent Low Resolution Feedback Outperform Infrequent High Resolution Feedback for Multiple Antenna Beamforming Systems? [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(4): 1654–1669.
 - [39] Sakr A, Hossain E. Cognitive and Energy Harvesting-based D2D Communication in Cellular Networks: Stochastic Geometry Modeling and Analysis [J]. IEEE Transactions on Communications, 2014, 63: 1867–1880.
 - [40] Guo C, Liang L, Li G Y. Resource Allocation for High-reliability Low-latency Vehicular Communications with Packet Retransmission [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(7): 6219–6230.
 - [41] Zhang K, Mao Y, Leng S, et al. Mobile-Edge Computing for Vehicular Networks: A Promising Network Paradigm with Predictive Off-loading [J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2017, 12(2): 36–44.
 - [42] Saleem U, Liu Y, Jangsher S, et al. Mobility-Aware Joint Task Scheduling and Resource Allocation for Cooperative Mobile Edge Computing [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(1): 360–374.
 - [43] Liu Z, Su J, Xie Y a, et al. Resource Allocation in D2D-Enabled Vehicular Communications: A Robust Stackelberg Game Approach Based on Price-Penalty Mechanism [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(8): 8186–8200.
 - [44] Chen X, Jiao L, Li W, et al. Efficient Multi-User Computation Offloading for Mobile-Edge Cloud Computing [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795–2808.

-
- [45] Khuwaja A A, Chen Y, Zheng G. Effect of User Mobility and Channel Fading on the Outage Performance of Uav Communications [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(3): 367–370.
- [46] Zhao Z, Xu G, Zhang N, et al. Performance Analysis of the Hybrid Satellite-terrestrial Relay Network with Opportunistic Scheduling Over Generalized Fading Channels [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(3): 2914–2924.
- [47] Zhan P, Yu K, Swindlehurst A L. Wireless Relay Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Performance and Optimization [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(3): 2068–2085.
- [48] 方宇杰, 李萌, 司鹏搏, et al. 无人机技术辅助的车联网: 发展与展望 [J]. 高技术通讯, 32(1262).
- [49] 王智焯. 无人机辅助下的车联边缘计算卸载机制研究 [D]. 电子科技大学, 2023.
- [50] Do-Duy T, Nguyen L D, Duong T Q, et al. Joint Optimisation of Real-time Deployment and Resource Allocation for Uav-aided Disaster Emergency Communications [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(11): 3411–3424.
- [51] Zhang R, Lu R, Cheng X, et al. A UAV-Enabled Data Dissemination Protocol with Proactive Caching and File Sharing in V2X Networks [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(6): 3930–3942.
- [52] Liu F, Chen Z, Xia B. Data Dissemination with Network Coding in Two-Way Vehicle-to-Vehicle Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(4): 2445–2456.
- [53] Zhang Z, Mao G, Anderson B D O. On the Information Propagation Process in Mobile Vehicular Ad Hoc Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2011, 60(5): 2314–2325.
- [54] Baccelli E, Jacquet P, Mans B, et al. Highway Vehicular Delay Tolerant Networks: Information Propagation Speed Properties [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(3): 1743–1756.
- [55] Wu H, Fujimoto R M, Riley G F, et al. Spatial Propagation of Information in Vehicular Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009, 58(1): 420–431.
- [56] Zhang Z, Mao G, Anderson B D O. Stochastic Characterization of Information Propagation Process in Vehicular Ad Hoc Networks [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(1): 122–135.
- [57] Fiore M, Härri J. The Networking Shape of Vehicular Mobility [C]//. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2008.
- [58] Liang Y, Xiao L, Yang D, et al. Joint Trajectory and Resource Optimization for UAV-Aided Two-Way Relay Networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(1): 639–652.

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

(一) 参与的科研项目

- [1] 参与, 国家自然科学基金项目.
- [2] 参与, 河北省自然科学基金重点项目.
- [3] 参与, 5G 无线蜂窝网络资源优化管理与安全传输, 河北省自然科学基金重点资助项目. 课题编号: F2019203095.
- [4] 参与, 高动态环境下车联网信息可靠传输与资源优化管理, 国家自然科学基金资助项目. 课题编号: 61873223.
- [5] 参与, 5G 工业物联网无线资源协同优化与安全传输, 国家自然科学基金资助项目. 课题编号: 62273298.
- [6] 参与, 分布式工业网络中适配业务传输需求的多域资源协同优化研究, 国家自然科学基金资助项目. 课题编号: 62273295.

(二) 发表的学术论文

- [1] 第二作者 [J]. Computer Networks, 2024.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，这是我在燕山大学的第三个年头首先衷心感谢导师 ××× 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

感谢刘志新教授，以及实验室全体老师和同窗们的热情帮助和支持！谢元艾师兄苏佳伟师兄李亚苹师姐高磊赵松晗孟祥云张心哲金小曹齐峻霄田秋来陈熙李晨生祝犇张嘉元高杰李彩月梁自强仵元梓郑晓阳李博王天泽王天骄王志越张宏林孙震岳召辉曹海洋陈勇雷军魏建军尹同跃李书福王传福余承东本课题承蒙 ×××× 基金资助，特此致谢。感谢评审专家抽出宝贵的时间…最后，感谢所有参加论文评审的各位专家，您的宝贵意见对我今后研究工作的开展具有重要的指导意义。

李亚杰老师的指导一定是最适合我的选择。初次见面是刚刚入学时李老师担任我们的辅导员，大二时的电路与信号系统是由李老师和桂老师讲授，再到后来的认知实习与毕业设计，每一年都和李亚杰老师有交集。初次接触此类课题是在 cctv 监控中心实验室老师带领我们认知实习，老师提到了行政楼依靠传感器的自动门系统，这个系统主要由两部分组成：发射器和接收器。发射器发射出的红外线被接收器接受，如果有人站在门前挡住了发射器发给接收器的红外线信号，那么就会有一个开门的信号传输给控制开门的电机把门打开，经过一段延时后，电机再通过传动把门关闭。自动门系统的缺点就是发射器发射出的信号是一个扇面儿的红外线被接收器接收，所以不仅会响应人站在门前把门打开，而且如果是猫狗等小动物或是没有生命的物体都会使门打开。也讲到了每年毕业设计会有学生选择做生命探测仪和智能 IC 卡门禁系统。从那时起我便确立了这些就是我有一定基础并极为感兴趣的毕设题目。今年的特殊原因使得我们需要在家完成毕业设计，但老师对我们的尽心尽责使我们并没有落下进度，他每周不管有多忙都会抽出一天的时间通过电话的方式帮我们解决遇到的问题并提出相应的修改意见，在老师的帮助下，论文一步步完善，这与老师兢兢业业的工作态度是离不开的，师者，所以传道授业解惑也，对老师给予我的传道授业表示感谢。老师在学校传授知识，父母在家牵挂我们，随着跟父母在一起的时间越来越少，随着年龄的增长，也越来越能体会到父母的艰辛，正是因为有了他们无私的付出和支持，我才能走出不悔的人生路，我想：父母恩情，定将以他日成功予以回报。