H1 網段網路位址和網段廣播位址

網段網路位址和網段廣播位址

那要如何從一個IP位址和子網路遮罩得知網路位址和網段廣播位址呢?

實際的情形是:當知道 IP位址 和 子網路遮罩 (都是二進位數字)之後,可使用一個 AND 的二進位

邏輯運算,來求出網段網路位址。我們任選一個 IP位址來做例子:

範例一:IP位址:139.175.153.252 換成二進位是:

10001011.10101111.10011001.11111100

給予子網路遮罩是255.255.0.0,換成二進位:

11111111.11111111.00000000.00000000

然後將IP位址和子網路遮罩以 AND 運算:

10001011.10101111.10011001.111111100 AND

11111111.11111111.00000000.00000000

得出網段網路位址:

10001011.10101111.00000000.00000000

换成十進位就是139.175.0.0,就是網段網路位址。

然後將IP位址和(NOT子網路遮罩)以 OR 運算:

10001011.10101111.10011001.111111100

0R

(11111111.11111111.00000000.00000000)

得出網段廣播位址:

10001011.10101111.11111111.1111111

換成十進位就是139.175.255.255, 就是網段廣播位址。

範例二:

IP位址 AND (子網路遮罩) = 網段網路位址

10.104.69.0 AND (255.255.255.192) = 10.104.69.0

IP位址 OR (NOT子網路遮罩) = 網段廣播位址

10.104.69.0 OR (NOT 255.255.255.192) = 10.104.69.0 OR 0.0.0.63 = 10.104.69.63

範例三:假設某IP位址為192.15.156.205,子網路遮罩為255.255.255.224,

請推算出該網段網路位址?IP做一次 AND 運算,就可以得到網段網路位址:

192.15.156.205 AND (255.255.255.224)
11000000.00001111.10011100.11001101
AND
11111111.11111111.11111111.11100000

得出:

11000000.00001111.10011100.11000000

換成十進位就:192.15.156.192

假設某IP位址為192.15.156.205,子網路遮罩為255.255.255.224,請推算出該網段廣播位址? 先將子網路遮罩 255.255.255.224 做一個 NOT 運算:

然後再和IP做一次 OR 運算,就可以得到網段廣播位址:

192.15.156.205 OR (NOT 255.255.255.224)

11000000.00001111.10011100.11001101 OR 00000000.00000000.00000000.00011111

得出:

11000000.00001111.10011100.11011111

換成十進位就:192.15.156.223

第一列的數字n代表有幾筆資料要測試,之後每列為每筆的測試資料,共有二個資料,內容為IP 位址和子網路遮罩,中間以"/"隔開。例如139.175.153.252/255.255.0.0這組測試資料中,139.175.153.252為IP位址,255.255.0.0為子網路遮罩。

輸出

每筆測試資料輸出一列。依IP位址/子網路遮罩資訊,輸出網段網路位址/網段廣播位址。

範例輸入輸出

範例輸入

1 3 2 139.175.153.252/255.255.0.0 3 10.104.69.0/255.255.255.192 4 192.15.156.205/255.255.254

範例輸出

- 1 139.175.0.0/139.175.255.255
- 2 10.104.69.0/10.104.69.63
- 3 192.15.156.192/192.15.156.223