3

基本輸出入介面設計

學習目標

- 學習表單物件常見的屬性
- 學習表單物件常用的事件
- 學習 Label 標籤控制項的使用
- 學習 Button 按鈕控制項的使用
- 學習 TextBox 文字方塊控制項的使用
- 學習例外處理技巧
- 學習使用 MessageBox.Show()方法輸出提示訊息

3.8 習題

一、選擇題

- 1. Windows Form 應用程式一定會有下面哪一個物件來當容器: (A)表單 (B)標籤控制項 (C)按鈕控制項 (D)文字方塊控制項
- 2. 在程式設計階段要修改控制項的屬性設定,要開啓 (A)方案總管 (B)專案視窗 (C)屬性視窗 (D)程式碼視窗
- 3. 要改變一個物件的性質,要改變物件的(A)方法 (B)屬性 (C)常數 (D) 事件
- 4. 下列哪個屬性是所有物件都有? (A)Text (B)Name (C)Font (D)BackColor
- 5. 要改變表單的標題欄的圖示,要設定哪個屬性?(A)BackColor (B)BackgroundImage (C)Icon (D)ControlBox 屬性
- 6. 要設定表單的顯示位置必須先將下列哪個屬性設為 Manual: (A)WindowState (B)TopMost (C)StartPosition (D)Location
- 7. 在設計階段,快按兩下表單空白處,會進入哪一個事件處理函式: (A)Click (B)DoubleClick (C)Load (D)Activated 事件
- 8. 開啟表單時哪個事件最早被執行?(A)Click (B)DoubleClick (C)Load (D)Activated 事件
- 9. 通常會在表單哪個事件何者設定初值: (A)Click (B)DoubleClick (C)Load (D)Activated 事件
- 10. 下列哪個表單的事件在程式執行過程中,只會被觸動一次: (A)Click (B)DoubleClick (C)Load (D)Activated 事件
- 11. 當一個表單被壓在另一個程式下面時,若在表單上快按兩下,請問下面哪個事件不會被觸動:
 - (A)Click (B)DoubleClick (C)Load (D)Activated 事件
- 12. Convert.ToSingle("1783.56"); ,試問會將字串 "1783.56" 轉成哪種資料型別?(A)int (B)double (C)float (D)double



- 13. 若要改變標籤上文字的顏色,要設定哪個屬性?
 - (A)BackColor (B)ForeColor (C)Font (D)FontColor
- 14. 若要使按鈕控制項呈灰色無法點按,要設定哪個屬性?
 - (A)Enabled (B)TabIndex (C)TabStop (D)Visible
- 15. 若要設定按 Tab 鍵物件輪流的順序,要設定哪個屬性? (A)Cursor (B)TabIndex (C)TabStop (D) StartPosition
- 16. 若要使用者輸入的字元都改以 * 顯示,要設定文字方塊控制項哪個屬性?(A)Text(B)ReadOnly(C)PasswordChar(D)WordWrap
- 17. int score=78;
 - lblScore.Text = Convert.ToString(score); ,試問此行敘述可改成?
 - (A)lblScore.Text=score.ToString(); (B)lblScore.Text=score;
 - (C)lblScore.Text=score.String(); (D)lblScore.Text=Str(score);
- 18. MessageBox.Show("Hi...你好嗎", "確定", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question); ,執行時使用者按下 Enter 鍵,相當於用滑鼠按下哪個鈕?(A)是 (B)否 (C)取消 (D)確定
- **19**. 下列何者錯誤?
 - (A)表單只能在設計階段設定,無法在程式執行階段設定
 - (B)表單是一個容器,可以放置多個控制項
 - (C)表單本身可視為一個物件
 - (D)表單載入時會觸發 Load 事件
- 20. C# 可透過哪個類別的屬性來取得今日日期? (A)DateTime.Year (B)DateTime.Month (C)DateTime.Time (D)DateTime.Now
- 21. 下列哪個控制項可以讓使用者在程式執行時透過鍵盤來輸入資料? (A)Label (B)TextBox (C)Button (D)ComboBox
- 22. Button 按鈕的預設物件名稱為?
 (A)command1 (B)button1 (C)commandButton1 (D)btn1
- 23. TextBox 文字方塊的預設物件名稱為?
 (A)TextBox1 (B)textBox1 (C)txt1 (D)TXT1
- 24. 設定按鈕上面的文字必須設定哪個屬性? (A)Name (B)Text (C)Caption (D)BackColor

- 25. 當文字方塊取得駐停焦點時,此時會觸發什麼事件? (A)Click (B)Enter (C)TextChanged (D)DoubleClick
- 26. 若要避免程式執行時發生錯誤而產生中斷程式,可使用什麼敘述來 解決?(A)OnError(B)GoTo(C)try{...}catch{...}(D)if...選擇敘述
- 27. 文字方塊的什麼方法可用來取得駐停焦點?(A)Focus (B)SetFocus (C)Selection (D)Clear
- 28. 在 C# 若要結束程式,可使用什麼敘述?(A)End(); (B)Close(); (C)Application.End(); (D)Application.Exit();

- `	填充題
1.	如果表單的 Load 事件中沒有程式碼,開啟表單時會接著執行事件。
2.	若希望程式在執行時佔滿桌面而且不讓使用者改變視窗大小,要設定表單的
3.	在表單上快按兩下滑鼠左鍵會觸動表單的 和 事件。
4.	若設定控制項 的屬性值為「false」,則該控制項會沒有作用。
5.	若要在 lblBook 標籤控制項上顯示「Visual C# 2008」,程式碼應為 lblBook ;
6.	若要將 lblBook 標籤控制項的背景色設為藍色,程式碼應為 lblBook =Blue;
7.	若要設定 lblBook 標籤控制項字形為大小 16 的斜體標楷體時,程式碼應為
	lblBook.Font = Font(, , FontStyle.Italic);
8.	若要使控制項會被隱藏,可以設定該控制項的屬性值
	為「false」。
9.	若要將 score 變數顯示在 txtScore 文字方塊上,程式碼應為
	txtBook ;
10.	若希望文字方塊最多只能輸入6個字元時,應設 屬性值為6。



- 11. 若希望文字方塊中的文字以多行的形式顯示時, MultiLine屬性值應 設為____。
- 12. 若將文字方塊的_____屬性值設定為false,則其中的文字就不能輸入也不能修改。
- 13. Convert.ToInt32("168"); 是將字串轉換成____型別資料。
- 14. Convert.ToDouble("4589.6666"); 是將資料轉換成為 ______型別 資料。
- 15. 只要在文字方塊中按一下使插入點移入,即會觸動該控制項的 __________事件。
- 16. 程式執行時,若文字方塊的 Text 屬性值有改變時,就會觸發該控制項的 _______事件。
- 17. 若要顯示下圖訊息對話方塊,則程式應如何撰寫



三、程式設計

 程式一執行標籤會顯示 "萬事如意" 成語,使用者可以使用按鈕來改變標 籤的底色、字顏色和樣式。



Visual C# 2008 基礎必修課

2. 設計一個可以計算銀行利息的程式。程式一開始,先預設本金為 10000; 年利率為 3%。當使用者輸入本金或年利率時,利息立刻算出並顯示。

[提示] 複率公式: 本利和 = 本金 x (1+年利率)





3. 設計一個計算圓形面積和圓柱體積的程式。程式一開始「圓形面積」按鈕 不能使用,半徑和高都預設為 10,並顯示圓形面積。使用者輸入半徑和高 後,按「圓柱體積」按鈕後,顯示圓柱體積大小,並且「圓柱體積」按鈕 改成不能使用。



