

附錄 B—IIS 的 HTTP 狀態碼

<http://support.microsoft.com/kb/943891>

記錄檔位置

根據預設，IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 會將其記錄檔放到下列位置：

inetpub\logs\Logfiles

這個目錄包含每個全球資訊網網站的個別目錄。根據預設值，記錄檔會每天建立在目錄中，而且記錄檔是以日期來命名。例如，記錄檔的命名如下所示：

例如 *YYMMDD.log*

HTTP 狀態碼

本節將告訴您 IIS 7.0、IIS 7.5，及 IIS 8.0 所使用的 HTTP 狀態碼。

注意 本文並未列出 HTTP 規格所指定的每一個可能的 HTTP 狀態碼。本文只包括 IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 能夠傳送的 HTTP 狀態碼。例如，自訂網際網路伺服器 API 篩選器或可設定本身的 HTTP 狀態碼的自訂 HTTP 模組。

1xx - 資訊

這些 HTTP 狀態碼表示暫時性的回應。用戶端電腦在收到一般回應之前，收到一個或多個 1xx 的回應。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 使用下列內含資訊的 HTTP 狀態碼：

- 100 - 繼續。
- 101 - 切換通訊協定。

2xx - 成功

這些 HTTP 狀態碼表示伺服器已成功地接受要求。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 使用下列有效的 HTTP 狀態碼：

- 200 - 確定。用戶端要求成功。

- 201 - 已建立。
- 202 - 已接受。
- 203 - 未授權資訊。
- 204 - 無內容。
- 205 - 重設內容。
- 206 - 部份內容。

3xx - 重新導向

這些 HTTP 狀態碼表示用戶端瀏覽器必須執行更多動作以完成要求。例如，用戶端瀏覽器可能需要在伺服器上要求不同的頁面。或者，用戶端瀏覽器可能需要使用 Proxy 伺服器來重複要求。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 使用下列重新導向的 HTTP 狀態碼：

- 301 - 已永久移動。
- 302 - 已移動物件。
- 304 - 未修改。
- 307 - 暫時重新導向。

4xx - 用戶端錯誤

這些 HTTP 狀態碼表示發生錯誤，而且用戶端瀏覽器似乎出現錯誤。例如，用戶端瀏覽器可能已經要求不存在的頁面。或者，用戶端瀏覽器可能沒有提供有效的驗證資訊。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 使用下列發生用戶端錯誤的 HTTP 狀態碼：

- 400 - 錯誤的要求。因為語法格式錯誤，所以伺服器無法辨識這個要求。在沒有修改的情況下，用戶端不應重複要求。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 400 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 400.1 - 無效的目的地標頭。
- 400.2 - 無效的深度標頭。
- 400.3 - 無效的 If 標頭。
- 400.4 - 無效的覆寫標頭。
- 400.5 - 無效的翻譯標頭。
- 400.6 - 無效的要求內文。
- 400.7 - 無效的內容長度。
- 400.8 - 無效的逾時。
- 400.9 - 無效的鎖定 Token。
- 401 - 拒絕存取。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義數種代表錯誤 401 的特定原因的 HTTP 狀態碼。下列特定的 HTTP 狀態碼將會顯示在用戶端瀏覽器，但不會顯示在 IIS 記錄檔中。

- 401.1 - 登入失敗。
- 401.2 - 因為伺服器設定，所以登入失敗。
- 401.3 - 因為資源上的 ACL，所以未授權。
- 401.4 - 篩選器授權失敗。
- 401.5 - ISAPI/CGI 應用程式授權失敗。
- 403 - 禁止。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 403 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 403.1 - 禁止執行存取。
- 403.2 - 禁止讀取存取。
- 403.3 - 禁止寫入存取。
- 403.4 - 需要 SSL。
- 403.5 - 需要 SSL 128。
- 403.6 - 拒絕 IP 位址。
- 403.7 - 需要用戶端憑證。
- 403.8 - 拒絕網站存取。
- 403.9 - 禁止：過多用戶端正嘗試連線到網頁伺服器。
- 403.10 - 禁止：網頁伺服器設定為拒絕執行存取。
- 403.11 - 禁止：密碼已經變更。
- 403.12 - 對應程式拒絕存取。
- 403.13 - 用戶端憑證遭到撤銷。
- 403.14 - 拒絕目錄清單。
- 403.15 - 禁止：用戶端存取授權已超過網頁伺服器的上限。
- 403.16 - 用戶端憑證未受信任或無效。
- 403.17 - 用戶端憑證已經過期或尚未生效。
- 403.18 - 無法在目前應用程式集區中執行要求的 URL。
- 403.19 - 無法在此應用程式集區中執行用戶端的 CGI 應用程式。
- 403.20 - 禁止：密碼登入失敗。
- 403.21 - 禁止：拒絕來源存取。
- 403.22 - 禁止：拒絕無限深度。
- 403.502 - 禁止：來自相同用戶端 IP 的要求過多；已達動態 IP 上限。
- 404 - 找不到。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 404 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 404.0 - 找不到。
- 404.1 - 找不到網站。

- 404.2 - ISAPI 或 CGI 限制。
- 404.3 - MIME 類型限制。
- 404.4 - 沒有設定處理常式。
- 404.5 - 遭要求的篩選組態拒絕。
- 404.6 - 拒絕動詞。
- 404.7 - 拒絕副檔名。
- 404.8 - 隱藏的命名空間。
- 404.9 - 隱藏檔案屬性。
- 404.10 - 要求標頭太長。
- 404.11 - 要求包含雙重逸出序列。
- 404.12 - 要求包含高位元字元。
- 404.13 - 內容長度太長。
- 404.14 - 要求 URL 太長。
- 404.15 - 查詢字串太長。
- 404.16 - 將 DAV 要求傳送至靜態檔案處理常式。
- 404.17 - 透過萬用字元 MIME 對應將動態內容對應至靜態檔案處理常式。
- 404.18 - 查詢字串序列遭拒。
- 404.19 - 遭到篩選規則拒絕。
- 404.20 - URL 區段過多
- 405 - 不允許方法。
- 406 - 用戶端瀏覽器不接受要求頁面的 MIME 類型。
- 408 - 要求逾時。
- 412 - 指定條件失敗。

5xx - 伺服器錯誤

這些 HTTP 狀態碼表示因為伺服器遇到錯誤，所以無法完成要求。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 使用下列發生伺服器錯誤的 HTTP 狀態碼：

- 500 - 內部伺服器錯誤。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 500 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 500.0 - 模組或 ISAPI 發生錯誤。
- 500.11 - 正在關閉網頁伺服器上的應用程式。
- 500.12 - 正在重新啟動網頁伺服器上的應用程式。
- 500.13 - Web 伺服器非常忙碌。
- 500.15 - 不允許 Global.asax 的直接要求。
- 500.19 - 設定資料無效。
- 500.21 - 無法識別模組。

- 500.22 - ASP.NET httpModules 設定沒有套用到 Managed 管線模式。
- 500.23 - ASP.NET httpHandlers 設定沒有套用到 Managed 管線模式。
- 500.24 - ASP.NET impersonation 設定沒有套用到 Managed 管線模式。
- 500.50 - RQ_BEGIN_REQUEST 通知處理期間發生重寫錯誤。設定或輸入規則執行時發生錯誤。

注意 這裡表示是否針對輸入和輸出規則讀取分散式規則。

- 500.51 - GL_PRE_BEGIN_REQUEST 通知處理期間發生重寫錯誤。通用設定或通用規則執行時發生錯誤。

注意 這裡表示是否讀取通用規則設定。

- 500.52 - RQ_SEND_RESPONSE 通知處理期間發生重寫錯誤。發生輸出規則執行。
- 500.53 - RQ_RELEASE_REQUEST_STATE 通知處理期間發生重寫錯誤。輸出規則執行時發生錯誤。規則設定為在輸出使用者快取取得更新前執行。
- 500.100 - 內部 ASP 錯誤。
- 501 - 標頭值指定的設定尚未實作。
- 502 - 網頁伺服器作為通訊閘或 Proxy 使用時，收到無效的回應。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 502 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 502.1 - CGI 應用程式逾時。
- 502.2 - 閘道不正確：提早結束。
- 502.3 - 閘道不正確：轉寄站連線錯誤 (ARR)。
- 502.4 - 閘道不正確：沒有伺服器 (ARR)。
- 503 - 服務無法使用。

IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 定義下列代表錯誤 503 的特定原因的 HTTP 狀態碼。

- 503.0 - 無法使用應用程式集區。
- 503.2 - 超過同時要求的限制。
- 503.3 - ASP.NET 佇列已滿

常見的 HTTP 狀態碼及其原因

下表說明一些常見的 HTTP 狀態碼的原因。

代碼	說明	注意事項
200	確定	IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 已順利處理要求。
304	未修改	用戶端瀏覽器要求已經存在於快取的文件，而且自從該文件經快取之後，便未進行修改。用戶端瀏覽器會使用文件的快取副本，而非從伺

		<p>伺服器下載文件。</p>
400	要求不正確	<p>Http.sys 檔案阻擋 IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 處理要求，是因為要求發生問題。一般而言，此 HTTP 狀態碼表示要求包含無效的字元或序列，或者要求不符合 Http.sys 檔案中的安全性設定。</p>
401.1	登入失敗	<p>登入嘗試失敗，可能是因為使用者名稱或密碼無效。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942044 嘗試執行裝載在 IIS 7.0 上的網路應用程式時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.1 - 找不到」 (機器翻譯)</p>
401.2	因為伺服器設定而登入失敗	<p>這個 HTTP 狀態碼表示伺服器上的驗證組態設定出現問題。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942043 當您嘗試造訪裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.2 - 未經授權」 (機器翻譯)</p>
401.3	因資源上的 ACL 而未授權	<p>這個 HTTP 狀態碼表示 NTFS 檔案系統權限出現問題。即使您正嘗試存取之檔案的權限是正確，也可能發生這個問題。例如，如果 IUSR 帳戶沒有存取 C:\Winnt\System32\Inetsrv 目錄的權限，就會發生此問題。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942042 當您嘗試造訪裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.3 - 未經授權」 (機器翻譯)</p>
401.4	篩選器授權失敗	<p>因為驗證問題，ISAPI 篩選器不允許要求進行處理。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識</p>

		庫」中的文章： 942079 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.4 - 篩選器授權失敗」 (機器翻譯)
401.5	ISAPI/CGI 應用程式授權失敗	因為驗證問題，ISAPI 應用程式或通用閘道介面 (CGI) 應用程式不允許要求進行處理。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942078 當您造訪裝載在執行 IIS 7.0 的電腦上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.5 - ISAPI/CGI 應用程式授權失敗」 (機器翻譯)
403.1	禁止執行存取	未授與適當的執行權限等級。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942065 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.1 - 禁止」 (機器翻譯)
403.2	禁止讀取存取	尚未授與「讀取」權限的適當層級。請確認您已設定 IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 才能授與目錄的讀取權限。此外，如果您是使用預設的文件，請確認有預設文件存在。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942036 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.2 - 禁止」 (機器翻譯)
403.3	禁止寫入權限	尚未授與「寫入」權限的適當層級。請確認 IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 權限和 NTFS 檔案系統權限已設定為可授與目錄的寫入權限。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942035 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出

		現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.3 - 禁止」 (機器翻譯)
403.4	需要 SSL	此要求是基於非安全性的通道，且網路應用程式必須「安全通訊端層」(SSL) 連線才能連線。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942070 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.4 - 禁止」 (機器翻譯)
403.5	需要 SSL 128	伺服器設定為要求 128 位元的 SSL 連線。但是，要求沒有使用 128 位元加密進行傳送。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942069 當您嘗試瀏覽裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.5 - 禁止」 (機器翻譯)
403.6	IP 位址被拒絕	伺服器設定為拒絕存取目前的 IP 位址。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942068 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.4 - IP 位址被拒絕」 (機器翻譯)
403.7	需要用戶端憑證	伺服器設定為要求憑證以進行用戶端驗證。但是，用戶端瀏覽器沒有安裝適當的用戶端憑證。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942067 當您嘗試執行裝載在執行 IIS 7.0 的伺服器上的網路應用程式時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.7 - 禁止」 (機器翻譯)
403.8	拒絕站台存取	伺服器設定為根據用戶端電腦的網域名稱系統

		<p>(DNS) 名稱來拒絕要求。如需有關如何解決此問題的詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942066 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.8 - 禁止」 (機器翻譯)</p>
403.12	對應程式拒絕存取	<p>您要存取的頁面要求用戶端憑證。但是，對應至用戶端憑證的使用者 ID 存取檔案遭到拒絕。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942064 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.12 - 拒絕用戶端憑證」 (機器翻譯)</p>
403.13	用戶端憑證已撤銷	<p>用戶端瀏覽器嘗試使用遭簽發憑證授權單位撤銷的用戶端憑證。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942063 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.13 - 禁止」 (機器翻譯)</p>
403.14	拒絕目錄清單	<p>伺服器沒有設定為顯示內容目錄清單，而且尚未設定預設的文件。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942062 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.14 - 禁止」 (機器翻譯)</p>
403.16	用戶端憑證不受信任或無效。	<p>用戶端瀏覽器嘗試使用未受執行 IIS 7.0、IIS 7.5 或 IIS 8.0 的伺服器信任或無效的用戶端憑證。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942061 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.16 - 禁止」</p>
403.17	用戶端憑證已過期或尚未生效。	<p>用戶端瀏覽器嘗試使用已過期或尚未生效的用戶端憑證。如需詳細資訊，請按一下下面的文</p>

		<p>章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942038 當您嘗試造訪裝載在 Internet Information Services 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.17 (禁止) - 用戶端憑證已過期」 (機器翻譯)</p>
403.18	無法在目前的應用程式集區執行要求的 URL。	<p>已設定自訂錯誤網頁，且自訂錯誤網頁位於所要求的 URL 以外的不同應用程式集區。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942037 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.18 - 禁止」</p>
403.19	無法為應用程式集區中的用戶端瀏覽器執行 CGI 應用程式。	<p>應用程式集區的身分識別沒有「取代處理序層級的 Token」使用者權限。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942048 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 403.19 - 禁止」</p>
404.0	找不到。	<p>您嘗試存取的檔案已遭移動或不存在。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942041 當您嘗試開啟裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.0 - 找不到」 (機器翻譯)</p>
404.2	ISAPI 或 CGI 限制。	<p>電腦限制要求的 ISAPI 資源或要求的 CGI 資源。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942040 當您造訪裝載在執行 IIS 7.0 的電腦上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.2 - 找不到」 (機器翻譯)</p>
404.3	MIME 類型限制。	<p>目前要求延伸類型的 MIME 對應為無效或尚未設定。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942032 當使用者造訪裝載在執行 Internet</p>

		Information Services 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.3 - 找不到」(機器翻譯)
404.4	未設定處理常式。	要求之 URL 的檔案副檔名沒有處理常式，而該處理常式是設定為處理 Web 伺服器上的要求。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942052 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.4 - 找不到」(機器翻譯)
404.5	遭到要求篩選設定拒絕。	要求的 URL 包含遭到伺服器封鎖的字元順序。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942053 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.5 - 拒絕 URL 序列」(機器翻譯)
404.6	拒絕指令動詞。	要求是使用尚未設定或無效的 HTTP 動詞所提交。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942046 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.6 - VERB_DENIED」(機器翻譯)
404.7	拒絕副檔名。	不允許要求的檔案副檔名。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942045 當您嘗試瀏覽裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED」(機器翻譯)
404.8	隱藏的命名空間。	因為目錄為隱藏，所以拒絕要求的 URL。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942047 當您嘗試造訪裝載在 IIS 7.0 上的網頁時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.8 - 隱藏

		<p>的命名空間」</p> <p>(機器翻譯)</p>
404.9	檔案屬性為隱藏。	<p>要求的檔案為隱藏。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942049 當您嘗試造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.9 - 檔案屬性為隱藏」</p> <p>(機器翻譯)</p>
404.10	要求標頭太長。	<p>因為要求標頭太長，所以拒絕要求。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942077 當您造訪裝載在執行 Internet Information Services 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.10 - 要求標頭太長」</p> <p>(機器翻譯)</p>
404.11	要求包含雙重逸出序列。	<p>要求包含雙重逸出序列。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942076 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED」</p> <p>(機器翻譯)</p>
404.12	要求包含高位元字元。	<p>要求包含高位元字元，而且伺服器設定為不允許高位元字元。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942075 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS」</p> <p>(機器翻譯)</p>
404.13	內容長度太長。	<p>要求內容包含內容長度標頭。內容長度標頭的值大於伺服器允許的上限。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p>

		942074 當您造訪裝載在執行 Internet Information Services 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.10 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE」 (機器翻譯)
404.14	要求的 URL 太長。	要求的 URL 超過伺服器允許的限制。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942073 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 401.4 - URL_TOO_LONG」 (機器翻譯)
404.15	查詢字串太長。	要求包含大於伺服器允許之限制的查詢字串。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942071 當您造訪裝載在執行 IIS 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.15 - 找不到」 (機器翻譯)
404.17	動態內容對應到靜態檔案處理常式。	如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 2019689 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 404.17 - 找不到」 (英文)
405.0	不允許的方法。	要求是使用無效的 HTTP 方法所提交。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942051 當使用者造訪裝載在執行 Internet Information Services 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 405.0 - 不允許的方法」 (機器翻譯)
406.0	無效的 MIME 類型。	要求是使用包含無效的 MIME 值之 Accept 標頭所提交。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942050 當您造訪裝載在執行 Internet

		Information Services 7.0 的伺服器上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 406 - 無法接受」(機器翻譯)
412.0	指定條件失敗。	要求是使用包含無效的值之 If-Match 要求標頭所提交。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942056 當您造訪裝載在 Internet Information Services (IIS) 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 412 - 指定條件失敗」(機器翻譯)
500	內部伺服器錯誤。	此 HTTP 狀態碼可能會因為許多伺服器端的原因所產生。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942031 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 500.0 - 內部伺服器錯誤」(機器翻譯)
500.11	正在關閉網頁伺服器上的應用程式。	因為目的地應用程式集區已關閉，所以無法處理要求。等待工作者處理程序完成關閉，然後再次嘗試要求。如果問題持續發生，網路應用程式可能會發生問題，導致網路應用程式無法正常關閉。
500.12	正在重新啟動網頁伺服器上的應用程式。	因為目的地應用程式集區正在重新啟動，所以無法處理要求。當您重新整理頁面時，這個 HTTP 狀態碼應該會消失。如果此 HTTP 狀態碼在您重新整理網頁後再次出現，這可能是因為防毒軟體正在掃描 Global.asa 檔案。如果問題持續發生，網路應用程式可能會發生問題，導致網路應用程式無法正常重新啟動。
500.13	網頁伺服器過於忙碌。	因為伺服器非常忙碌而無法接受任何新傳入的要求，所以無法處理此要求。一般而言，此 HTTP 狀態碼代表傳入並行要求數目超過 IIS 7.0、IIS 7.5，或 IIS 8.0 網路應用程式能處理的數目。發生此問題的原因可能是效能設定設得太低、硬體支援不足，或 IIS 7.0、IIS 7.5，或 IIS 8.0 發生瓶頸。當錯誤發生時，常見的疑難

		<p>排解方法是產生 IIS 7.0、IIS 7.5，或 IIS 8.0 處理程序的記憶體傾印檔案，接著偵錯記憶體傾印檔案。</p>
500.15	不允許 Global.asax 的直接要求。	<p>已提出 Global.asa 檔案或 Global.asax 檔案的直接要求。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942030 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 500.15 - 不允許 global.asa 的直接要求」 (機器翻譯)</p>
500.19	設定資料無效。	<p>會發生此 HTTP 狀態碼，是因為和 Applicationhost.config 檔案或和 Web.config 檔案相關的問題所導致。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942055 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 500.19 - 內部伺服器錯誤」 (機器翻譯)</p>
500.100	內部 ASP 錯誤。	<p>在處理動態伺服器網頁 (ASP) 頁面時發出錯誤。如果要取得更多有關錯誤的特定資訊，請在網頁瀏覽器中停用易懂的 HTTP 錯誤訊息。此外，IIS 記錄檔可能顯示對應至發生錯誤的 ASP 錯誤數目。如需有關 ASP 錯誤訊息和 ASP 錯誤訊息之意義的詳細資訊，請按一下下面的文件編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文件： 294271 ASP 錯誤碼</p>
501.0	尚未實作。	<p>用戶端瀏覽器傳送 HTTP-Trace 動詞，而且伺服器尚未設定為處理 HTTP-Trace 動詞。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章： 942058 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 501.0 - 尚未實作」 (機器翻譯)</p>
502.1	CGI 應用程式逾	<p>CGI 應用程式沒有在設定的時間限制內傳回有</p>

	時。	<p>效的 HTTP 回應。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942059 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 502.1 - 閘道不正確」</p> <p>(機器翻譯)</p>
502.2	閘道不正確：提早結束	<p>CGI 應用程式傳回 HTTP 回應的功能，不適用於執行 IIS 7.0、IIS 7.5 或 IIS 8.0 的伺服器。如需詳細資訊，請按一下下面的文章編號，檢視「Microsoft 知識庫」中的文章：</p> <p>942057 當您造訪裝載在 IIS 7.0 上的網站時，出現錯誤訊息：「HTTP 錯誤 502.2 - 閘道不正確」</p> <p>(機器翻譯)</p>
503.0	服務無法使用。	<p>要求傳送至目前為停止或目前為停用的應用程式集區。如果要解決這個問題，請確認目的地應用程式集區已啟動。事件記錄檔會提供有關為何應用程式集區停止或停用的相關資訊。</p>
503.2	超過並存要求上限。	<p><code>appConcurrentRequestLimit</code> 是設為低於目前並存要求數量的值。IIS 7.0、IIS 7.5 及 IIS 8.0 不允許並存要求大於 <code>appConcurrentRequestLimit</code> 屬性的值。</p>