

..... ○ ○ ○ 摘 要 ○ ○ ○

- ❑ JSP 2.X簡化了自訂標籤的設計，我們甚至不用透過Java就可以直接製作標籤。
- ❑ 標籤檔是一種文字檔，只要將其副檔名為設為tag即可，其預設目錄為WEB-INF/tags。
- ❑ 標籤的功能就如同專門為網頁所設計的功能函式，除了可以重複使用之外，它還能夠接受外面所傳入的參數，甚至回傳運算結果。
- ❑ attribute指令用來定義標籤當中所需的參數。
- ❑ variable指令當中的name-given代表此標籤的回傳值變數，引用標籤的網頁透過此變數可直接取得其回傳的內容。
- ❑ 動態參數由指令tag的dynamic-attributes屬性來設定，這個屬性值代表引用標籤的網頁所傳入之不定數目的參數集合。
- ❑ 不定數目的參數集合是一個Map型態的集合物件，以鍵(key)/值(value)成對儲存參數，map.key用來取得代表參數名稱的鍵值，而map.value則用來取得參數本身所對應的值。
- ❑ 將attribute指令的fragment屬性值設為true，就可以用來接受一整段的程式片段作為參數內容。
- ❑ 標籤檔只是為了方便設計自訂標籤而發展出來的規格，它最後被編譯成為純粹由Java所組成的程式碼檔案。