



摘要

- ❑ HTML標籤中的，以type屬性設定其欄位形式，text是一種文字方塊，radio是一種單選鈕，submit以及reset則是傳送以及重設按鈕。
- ❑ 密碼欄位可以藉由將標籤的type屬性設為password來建立。
- ❑ 標籤< textarea >用以建立一個多行文字欄位。
- ❑ <select>標籤可以設定一個下拉式選單，其中的選項由<option>標籤所指定，當size屬性值大於1的時候，則下拉式選單變成一個複合式方塊。
- ❑ 表單是網頁伺服器賴以取得用戶端資料的網頁元素，JSP透過取得使用者填入其中的資料內容，進行特定的邏輯運算，然後回應適當的訊息資訊，達到能夠與使用者互動的網頁。
- ❑ 表單為HTML語法的<FORM></FORM>標籤於網頁所建構的一塊特定區域，具備收集使用者資料功能。
- ❑ <FORM>標籤具備幾個重要的屬性，Method指定網頁以何種模式傳送表單的欄位資料，Action代表這一份表單網頁傳送出去之後，伺服器對其回應所回傳的網頁路徑位址，name則是表單的名稱，JSP利用這個名稱，辨識網頁中的特定表單區塊。
- ❑ request物件為網頁伺服器端程式中，用以取得用戶端表單欄位內容資料的主要核心物件，與客戶端的使用者相互作溝通。
- ❑ request物件提供的方法成員有三種，分別用以取得表單的欄位資料內容、取得用戶端、伺服器端電腦環境相關系統資訊，以及取得HTTP通訊定中的標頭資訊。
- ❑ 方法getParameter、getParameterValues以及getParameterNames為request物件取得使用者於表單所填入的資料，最重要的成員。
- ❑ 標籤<Form>的Method屬性，有兩種可能值，Post以及Get，Post將所要傳送的資料包含在HTTP檔頭，『Get』則是將資料直接串接在網址列的後端作傳送，兩者都可使用getParameter取得傳送的資料內容。
- ❑ response物件與該物件所能使用的方法，大部份是用來設定伺服器端回應給客戶端網頁的狀態。



- ❑ `response`物件提供的方法成員有設定回應資訊，以及回應標頭資訊兩大類。
- ❑ `application`物件，可以視為一個所有上線者可共用資料的存取區，類似一般應用程式中，儲存整個應用程式所共用的資料。