

TRABALHO 4: k-Nearest Neighbour (KNN)

Neste trabalho estamos criando um classificador k-Nearest Neighbour, um dos classificadores mais simples. A tarefa a ser realizada é a seguinte:

Dado um conjunto de dados, você quer construir um programa que prevê novos exemplos para uma classe. Por exemplo, dado um conjunto de dígitos escritos à mão, você quer construir um programa que reconhece automaticamente o CEP das cartas.

Implemente um classificador 1-NN usando a distância Euclidiana.

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

Note que todos os conjuntos de dados usam vetores de linha. A função deve ser algo parecido com:

```
function rotuloPrevisto = meuKnn(dadosTrain, rotuloTrain, dadosTeste, k)
%Para cada exemplo de teste
    % Calcule a distância entre o exemplo de teste e os dados de treinamento
    % Ordene as distâncias. A ordem iX de cada elemento ordenado é
    importante:
    % [distOrdenada ind] = sort(...);
    % O rótulo previsto corresponde ao rótulo do exemplo mais próximo (iX(1))
```

Para testar se você implementou a função corretamente, baixe o arquivo **grupoDados1.mat** e verifique quantas classes foram previstas corretamente, isto é chamado de *precisão (accuracy)*:

```
load grupoDados1
rotuloPrevisto = meuKnn(grupoTrain, trainRots, grupoTest, 1);
estaCorreto = rotuloPrevisto == testRots;
numCorreto = sum(estaCorreto);
totalNum = length(testRots);
precisao = numCorreto / totalNum
```

A precisão deve ser de 96%. Agora vamos estender a função a um classificador k-NN:

```
function rotuloPrevisto = meuKnn(dadosTrain, rotuloTrain, dadosTeste, k)
%Para cada exemplo de teste
    % Calcule a distância entre o exemplo de teste e os dados de treinamento
    % Ordene as distâncias. A ordem iX de cada elemento ordenado é
    importante:
    % [distOrdenada ind] = sort(...);
    % Obter os rótulos correspondentes aos exemplos mais próximos k
    % Agora, a moda (função mode) dos rótulos correspondentes são os rótulos
    previstos.
```

Teste novamente no conjunto de dados 1 (**grupoDados1.mat**) e utilize k = 10 para uma precisão igual a 94%.

É sempre bom visualizar graficamente seus dados. Para fazer isso, crie a seguinte função:

```
function visualizaPontos(dados, rotulos, d1, d2)
figure; clf; hold on
plot(dados(rotulos == 1, d1), dados(rotulos == 1, d2), 'r.');
plot(dados(rotulos == 2, d1), dados(rotulos == 2, d2), 'b+');
plot(dados(rotulos == 3, d1), dados(rotulos == 3, d2), 'go');
```

Nesta função, d1 e d2 denotam as dimensões que você deseja visualizar.

Grupo de Dados 1:

O **grupoDados1** é um conjunto de dados de flores. Para mais informações consulte: <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris>.

Q1.1. Qual é a precisão máxima que você consegue da classificação?

Q1.2. É necessário ter todas as características (atributos) para obter a precisão máxima para esta classificação?

Grupo de Dados 2:

O **Grupo de Dados 2** é um problema que visa prever a origem do vinho em base aos seus componentes químicos. Os atributos são:

- 1) Álcool
- 2) Ácido málico
- 3) Cinzas
- 4) Alcalinidade das cinzas
- 5) Magnésio
- 6) Fenóis totais
- 7) Flavonóides
- 8) Fenóis não flavonóides
- 9) Proantocianinas
- 10) Intensidade de cor
- 11) Tonalidade
- 12) OD280 / OD315 de vinhos diluídos
- 13) Prolina

Q2.1: Aplique seu kNN a este problema. Qual é a sua precisão de classificação?

Q2.2: A precisão pode ser igual a 98% com o kNN. Descubra por que o resultado atual é muito menor. Ajuste o conjunto de dados ou k de tal forma que a precisão se torne 98% e explique o que você fez e por quê.

Grupo de Dados 3:

Q3.1: Aplique o kNN ao problema usando $k = 1$. Qual é a precisão na classificação?

Q3.2: A precisão pode ser igual a 92% com o kNN. Descubra por que o resultado atual é muito menor. Ajuste o conjunto de dados ou k de tal forma que a precisão se torne 92% e explique o que você fez e por quê.

Observações:

- Envie um total de 4 funções: **dist.m**, **meuKnn.m**, **visualizaPontos.m**, **normal.m** e 3 scripts: **demoD1.m**, **demoD2.m**, **demoD3** (todas com comentários do que foi feito), e responda as perguntas nos comentários de cada script.

- Coloque o nome dos integrantes do grupo na primeira linha das funções e scripts.
- Envie apenas uma versão para todo o grupo, especificando também os nomes de todos os outros colegas.
 - T4_Aluno1_Aluno2_Aluno3.....zip