

Programiranje za web

Predavanje 3: Autentikacija i sigurnost

doc. dr. sc. Tomislav Petković mag. ing. Josip Torić

22.10.2026.



Sveučilište u Zadru
Universitas Studiorum
Jadertina | 1396 | 2002 |

Plan predavanja

- 1 Identitet u protokolu bez pamćenja
- 2 Lozinke: zašto se ne pohranjuju i kako se provjeravaju
- 3 Implementacija tokena: sadržaj, potpis, vijek, dvije vrste
- 4 Prijava i provjera pri svakom zahtjevu
- 5 Što token ne rješava

Na kraju predavanja korisnik se može prijaviti, dobiti token i njime doći do zaštićene rute.

Ishodi učenja

Nakon ovog predavanja student može:

- razgraničiti autentikaciju od autorizacije
- objasniti čemu služi salt i zašto se za lozinke bira spor algoritam
- opisati sadržaj tokena i reći što potpis jamči, a što ne
- obrazložiti postojanje dviju vrsta tokena i razliku u njihovu vijeku
- provesti provjeru identiteta pri svakom zahtjevu i imenovati što ona ne pokriva

Domena primjera

Sustav prijava klubova na powerlifting natjecanje. Iz prethodnog predavanja u bazi postoje tablice `clubs` i `users`, a početnim punjenjem u njima su organizator, jedan klub i račun toga kluba.

Korisnik ima adresu e-pošte za prijavu, hash lozinke, ulogu i, ako pripada klubu, strani ključ prema njemu. Danas se ti zapisi prvi put upotrebljavaju.

Identitet u protokolu bez pamćenja

Zašto zahtjev ne zna tko ga šalje, zaštita prijenosa, autentikacija i autorizacija, sjednica i token.

HTTP ne pamti pošiljatelja

Svaki HTTP zahtjev dolazi sam za sebe. Poslužitelj iz njega vidi metodu, putanju, zaglavlja i tijelo, i ništa više:

```
GET /clubs/12/lifters HTTP/1.1  
Host: api.primjer.hr
```

U tom zapisu nema ničega što bi kazalo tko ga šalje. Prethodni zahtjev istog korisnika nije ostavio trag, a veza kojom je stigao ne nosi identitet.

Iz toga slijedi da identitet mora putovati **u samom zahtjevu**, i to u svakom zahtjevu posebno.

HTTP i HTTPS

Zahtjev i odgovor putuju kao običan tekst. Svatko tko je na putu, od vlasnika pristupne točke do davatelja pristupa, čita ih u cijelosti i može ih izmijeniti.

HTTPS je isti HTTP unutar šifriranog sloja TLS. Taj sloj daje troje:

- sadržaj zahtjeva i odgovora nije čitljiv onima na putu
- izmjena u prijenosu se otkriva
- certifikat potvrđuje da je poslužitelj doista tražena domena

Za sve što slijedi to je preduvjet, a ne dodatak: bez njega lozinka pri prijavi i vjerodajnica u svakom sljedećem zahtjevu putuju čitljive. Norma koja opisuje prilaganje tokena zahtjevu (RFC 6750) zato izrijeком traži TLS.

Iznimka je razvoj na vlastitom računalu: preglednici localhost smatraju sigurnim izvorom, pa ondje običan HTTP ne predstavlja rizik.

Autentikacija i autorizacija

Prije nego zahtjev bude obrađen, odgovaraju se dva pitanja. Prvo se tiče pošiljatelja, drugo onoga što traži:

Pojam	Pitanje	Ishod ako ne prođe
autentikacija	tko šalje zahtjev	401 Unauthorized
autorizacija	smije li to učiniti	403 Forbidden

Redoslijed je nužan: dok se ne zna tko je pošiljatelj, nema se o čijim pravima odlučivati. Ovo predavanje obrađuje samo prvo pitanje.

Kako se korisnik autenticira


Prijava se dogodi jednom: korisnik pošalje nešto što samo on zna, a poslužitelj to provjeri. Slanje lozinke uz svaki sljedeći zahtjev nije rješenje, jer bi tražilo da je klijent trajno čuva i izlaže je u svakom zahtjevu.

Poslužitelj zato pri prijavi izdaje nešto drugo, što klijent prilaže svakom sljedećem zahtjevu. Dva su ustaljena oblika toga:

- **sjednica** (engl. *session*): nasumična oznaka koja sama ne znači ništa, a poslužitelj uz nju pamti tko je prijavljen
- **token**: potpisan zapis koji sam sadrži tko je korisnik, pa poslužitelj ne pamti ništa

Razlika je u tome tko čuva podatke o prijavi, a iz nje slijedi sve ostalo.

Sjednica



Cookie: session=8f3c1a9e4b7d

Oznaka je samo ključ prema onome što poslužitelj pamti. Brisanjem zapisa prijava prestaje odmah.

Token



Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

Odgovara li potpis, sadržaju se vjeruje jer ga nitko bez ključa nije mogao sastaviti ni izmijeniti. Poslužitelj pritom ne zna koji su tokeni u optjecaju, pa ih ne može poništiti.

Usporedba

	Sjednica	Token
što zahtjev nosi	nasumičnu oznaku	potpisan zapis o korisniku
gdje su podatci	na poslužitelju	u samom zapisu
provjera zahtjeva	pretraga po oznaci	provjera potpisa
prekid pristupa	brisanjem zapisa	nije izravno moguć
više primjeraka aplikacije	traži zajedničku pohranu	ne traži ništa zajedničko

Izbor se svodi na to što je skuplje: zajednička pohrana koju svaki primjerak aplikacije mora doseći, ili to što se korisniku pristup ne može oduzeti prije nego mu token istekne.

U ovom se projektu koristi token.

Lozinke

Zašto se ne pohranjuju, hash i salt, izbor sporog algoritma, provjera pri prijavi.

Zašto lozinka ne smije biti zapisana

Baza se može naći u tuđim rukama: krivo postavljenim pravom pristupa, ukradenom sigurnosnom kopijom, propustom u kodu.

Zapiše li se lozinka onakva kakva jest, napadač s kopijom baze ima svaki račun u sustavu. Šteta se time ne zaustavlja: dio korisnika istu lozinku koristi i drugdje, pa iz jedne baze slijede tuđi računi u sustavima koji s ovim nemaju veze.

Zahtjev je zato stroži od „nitko ne smije doći do baze”: iz sadržaja baze ne smije se moći doći do lozinke, čak ni kad je sadržaj poznat.

Hash i salt

Hash je jednosmjerna funkcija: iz lozinke daje niz stalne duljine, a iz tog niza lozinka se ne može izračunati. Pri prijavi se ne uspoređuju lozinke nego hashevi.

Sam hash nije dovoljan. Ista lozinka uvijek daje isti niz, iz čega slijedi dvoje:

- unaprijed izračunata tablica parova lozinka i hash rješava cijelu bazu odjednom
- jednaki hashevi u tablici gotovo sigurno odaju korisnike s istom lozinkom

Zato se uz svaku lozinku stvara **salt**: nasumičan niz koji ulazi u izračun. Ista lozinka dvaju korisnika daje različit hash, unaprijed izračunate tablice postaju bezvrijedne, a salt se pohranjuje uz hash jer nije tajna.

Zašto spor algoritam

Hash funkcije poput SHA-256 rade brzo, jer im je to svrha. Za lozinke je to nedostatak: napadač s kopijom baze pogađa lozinke koliko brzo ih može hashirati.

Algoritmi za lozinke zato imaju zadanu cijenu izračuna. Kod bcrypta je to **faktor rada**: svako povećanje za jedan udvostručuje posao.

- provjera pri prijavi traje desetak ili stotinjak milisekunda, što korisnik ne primijeti
- napad koji bi trajao sate produljuje se na godine

Vrijednost se bira tako da provjera ostane podnošljiva na poslužitelju; ono što je danas primjereno za nekoliko godina više nije, pa je ta vrijednost predmet povremene revizije.

Provjera lozinke u kodu

```
# app/core/security.py
import bcrypt

def hash_password(plain: str) -> str:
    return bcrypt.hashpw(plain.encode(), bcrypt.gensalt()).decode()

def verify_password(plain: str, hashed: str) -> bool:
    return bcrypt.checkpw(plain.encode(), hashed.encode())
```

`gensalt` stvara novi salt pri svakom pozivu i upisuje ga u sam niz, zajedno s oznakom algoritma i faktorom rada. Zasebni stupac za salt zato nije potreban. `checkpw` iz zapisa iščita salt i faktor rada, ponovi izračun i usporedi rezultat. Usporedba traje jednako dugo bez obzira na to koliko se znakova podudara, pa iz njezina trajanja ništa ne slijedi.

Ograničenje duljine kod bcrypta

Bcrypt u izračun uzima najviše **72 bajta** lozinke. Sve preko toga ne ulazi u hash.

Posljedica je tiha: dvije različite duge lozinke koje se podudaraju u prvih 72 bajta daju isti hash, pa obje prolaze provjeru. Pogreška se ne javlja ni pri postavljanju lozinke ni pri prijavi.

Zato se duljina lozinke ograničava u shemi na ulazu, ili se prije hashiranja primijeni sažimanje u niz stalne duljine. Algoritmi novijeg naraštaja to ograničenje nemaju.

Implementacija tokena

Sadržaj i potpis, podatci u tokenu, izdavanje, vijek tokena i dvije vrste.

Sadržaj tokena

JSON Web Token (JWT, RFC 7519) je niz od triju dijelova:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 <- zaglavlje  
.eyJzdWIiOiI3Iiwicm9sZSI6ImNsdWUiLCJleHAiOjE3OTI0ODMxNDB9 <- sadržaj  
.4pcPyMD09olPSyXnrXCjTwXyr4Bsezdi1AVTmud2fU4 <- potpis
```

Prva dva dijela su JSON zapisan u obliku base64url. Dekodirani glase:

```
{ "alg": "HS256", "typ": "JWT" } // zaglavlje  
{ "sub": "7", "role": "club", "exp": 1792483140 } // sadržaj
```

base64url nije šifriranje nego zapis binarnog sadržaja slovima i znamenkama: za dekodiranje ne treba ključ. To ne znači da je do tokena lako doći, jer ga na putu štiti TLS, a na klijentu mjesto na kojem je pohranjen. Znači da ga **onaj tko ga drži čita u cijelosti**. Iz toga slijedi pravilo: u token ne ulazi ništa što korisnik ne smije vidjeti.

Potpis

Treći dio tokena poslužitelj računa iz prvih dvaju, pomoću tajnog ključa. Pri svakom zahtjevu isti izračun ponavlja nad primljenim zaglavljem i sadržajem, pa dobiveni niz uspoređuje s trećim dijelom koji je stigao uz njih.

- **Jamči:** sadržaj nije mijenjan nakon izdavanja i izdao ga je onaj tko poznaje ključ.
- **Ne jamči:** tajnost sadržaja ni to da token drži onaj kome je izdan.

Promijeni li napadač `role` u `admin`, izračun nad izmijenjenim sadržajem daje drukčiji niz od priloženoga i token pada na provjeri. Odgovarajući potpis ne može izračunati jer nema ključ.

Tko dođe do cijelog tokena, njime se služi kao da je vlasnik. Token je time izjednačen s lozinkom u pogledu čuvanja.

Podatci u tokenu

Oznaka	Značenje	Podrijetlo
sub	na koga se token odnosi	standard
exp	trenutak isteka	standard
iss	tko je token izdao	standard
type	vrsta tokena	aplikacija
role	uloga korisnika	aplikacija
club_id	klub korisnika	aplikacija

Uloga i klub u tokenu štede upit nad bazom pri svakoj provjeri prava. Cijena je zastarjelost: promijeni li organizator ulogu računu, token izdan prije toga i dalje nosi staru vrijednost do isteka.

Sadržaj se zato drži što manjim: ono što je potrebno za odluku, i ništa što se često mijenja.

Izdavanje tokena

Nakon uspješne prijave poslužitelj sastavi sadržaj, doda trenutak isteka i potpiše cjelinu:

```
# app/core/jwt.py
def create_access_token(user_id: int, role: str, club_id: int | None) -> str:
    now = datetime.now(timezone.utc)
    payload = {
        "sub": str(user_id), "role": role, "club_id": club_id,
        "type": "access", "iss": settings.JWT_ISSUER,
        "exp": now + timedelta(minutes=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES),
    }
    return jwt.encode(payload, settings.JWT_SECRET, algorithm=ALGORITHM)
```

Time je token izdan i poslužitelj o njemu više ništa ne pamti. Jedino što ograničava njegovu uporabu jest vrijednost upisana u exp.

Koliko token smije trajati

Budući da se izdani token ne može poništiti, jedina je zaštita njegov vijek. Taj izbor povlači dvije suprotne posljedice:

Vijek	Ako token iscure	Za korisnika
kratak	pristup prestaje brzo	česta ponovna prijava
dug	pristup traje do isteka	prijava jednom

Jednim tokenom bira se jedno ili drugo. Rješenje je izdati dva, s različitim vijekom i različitim putem: kratkotrajni koji putuje uz svaki zahtjev, i dugotrajni koji se šalje rijetko i služi samo za dobivanje novoga kratkotrajnog.

Access token

Putuje uz svaki zahtjev i nosi sve što je potrebno za odluku o pravima:

```
{ "sub": "7", "role": "club", "club_id": 12,  
  "type": "access", "iss": "sit-unizd", "exp": 1792483140 }
```

Vrijedi kratko, u ovom projektu petnaest minuta. Kratak vijek je posljedica izloženosti: token koji se šalje stotinama puta na dan ima i najviše prilika da negdje ostane zabilježen, u zapisniku posrednika ili u povijesti preglednika.

Istekne li, poslužitelj ga odbija s 401 i klijent zna da mu treba novi.

Refresh token

Šalje se samo na rutu za obnovu i nosi najmanje što je potrebno:

```
{ "sub": "7", "type": "refresh",  
  "iss": "sit-unizd", "exp": 1793000000 }
```

Vrijedi dugo, u ovom projektu sedam dana. Dug vijek je podnošljiv jer token rijetko putuje, pa je i prilika da iscure mnogo manja.

Oba tokena potpisana su istim ključem, pa bi bez oznake type refresh token prolazio i kao access token, i to sedam dana. Zato se vrsta provjerava na oba mjesta: ruta koja traži prijavljenog korisnika prihvaća samo access, a obnova samo refresh.

Usporedba dvaju tokena

	Access token	Refresh token
vijek	15 minuta	7 dana
šalje se	uz svaki zahtjev	samo pri obnovi
sadržaj	uloga i klub	samo oznaka korisnika
ako iscuri	kratak prozor	pristup do isteka

Time se dvije suprotne potrebe razdvajaju: ono što je često izloženo kratko traje, a ono što dugo traje rijetko se šalje.

Korisnik od toga ne vidi ništa. Kad access token istekne, klijent refresh tokenom sam dobavi novi par i ponovi zahtjev.

Prijava i provjera zahtjeva

Tijek prijave, ruta za prijavu, poruke o pogrešci, provjera pri svakom zahtjevu, obnova tokena.

Tijek prijave

1. Klijent šalje adresu e-pošte i lozinku na rutu za prijavu.
2. Poslužitelj dohvaća korisnika i uspoređuje hash lozinke.
3. Ako se podudara, izdaje access i refresh token i vraća ih u odgovoru.
4. Klijent uz svaki sljedeći zahtjev šalje access token u zaglavlju `Authorization`.
5. Poslužitelj pri svakom zahtjevu provjerava token i iz njega dobiva korisnika.
6. Kad access token istekne, klijent refresh tokenom traži novi par.

Koraci od četvrtoga nadalje ponavljaju se u svakom zahtjevu. Prijava se pritom dogodila jednom, a njezin je jedini trag token koji klijent nosi sa sobom.

Ruta za prijavu

```
# app/routers/auth.py
@router.post("/login", response_model=TokenResponse)
async def login(body: LoginRequest, db: AsyncSession = Depends(get_db)):
    user = await auth_service.authenticate_user(db, body.username, body.password)
    access, refresh = auth_service.create_tokens(user)
    return TokenResponse(access_token=access, refresh_token=refresh)

# app/services/auth_service.py
async def authenticate_user(db, username: str, password: str) -> User:
    user = await user_repo.get_by_username(db, username)
    if not user or not verify_password(password, user.password_hash):
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    if not user.is_active:
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    return user
```

Ruta prima i vraća, a odluka o tome je li prijava valjana pripada sloju services.

Jedna poruka za tri slučaja

Nepostojeći korisnik, kriva lozinka i deaktiviran račun završavaju istim odgovorom i istom porukom.

Razlikovanje bi napadaču dalo podatak koji sam po sebi vrijedi: uz popis adresa e-pošte i rutu koja odaje postoji li račun, dobiva se popis korisnika sustava bez ijedne pogođene lozinke. Nad tim se popisom onda pogađa ciljano.

Isti razlog vrijedi i za rutu koja šalje poruku za promjenu lozinke: odgovor je jednak bez obzira na to postoji li adresa.

Iznimka su odgovori namijenjeni prijavljenom korisniku nad vlastitim podacima, gdje se ne odaje ništa što on već ne zna.

Provjera pri svakom zahtjevu

```
# app/core/deps.py
async def get_current_user(
    credentials: HTTPAuthorizationCredentials | None = Depends(_bearer_scheme),
    db: AsyncSession = Depends(get_db),
) -> User:
    if credentials is None:
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    try:
        payload = decode_token(credentials.credentials)
    except JWTError:
        raise AppError("token_expired", "...", 401)
    if payload.get("type") != "access":
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    user = await user_repo.get_by_id(db, int(payload["sub"]))
    if not user or not user.is_active:
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    return user
```

Ruta koja traži prijavljenog korisnika navodi ovu ovisnost i dobiva zapis iz baze, a ne sadržaj tokena.

Kako ruta dolazi do korisnika

Funkcija `get_current_user` stoji u `core`, a ruta je u `routers` ne poziva. Umjesto toga navodi je u svom potpisu:

```
# app/routers/auth.py
@router.get("/me", response_model=UserResponse)
async def get_me(current_user: User = Depends(get_current_user)):
    return current_user
```

`Depends` znači: prije nego pozoveš `get_me`, pozovi `get_current_user` i ono što vrati predaj kao argument `current_user`. Takva se najava naziva **ovisnost** (engl. *dependency*), a poziva je framework.

Iz toga slijedi troje:

- Provjera se izvodi samo u rutama koje je navedu. Ruta za prijavu i provjera dostupnosti je ne navode, pa im token ni ne treba.
- Iz potpisa funkcije vidi se traži li ruta prijavljenog korisnika.
- Korisnik u funkciju ulazi kao običan argument, pa ga test može zadati izravno, bez izdavanja tokena.

Zašto se korisnik dohvaća iz baze

Token već nosi oznaku korisnika, ulogu i klub, pa se upit nad bazom čini suvišnim. Nije, jer token opisuje stanje u trenutku izdavanja.

U petnaest minuta koliko traje, korisnik može biti deaktiviran ili mu se može promijeniti uloga. Bez upita bi deaktiviran račun radio do isteka tokena, a to je upravo slučaj u kojem pristup treba prestati odmah.

Cijena je jedan upit po zahtjevu, po primarnom ključu. Aplikacije kojima je i to previše dio provjera prenose u token i prihvaćaju da promjene kasne; to je izbor, a ne propust.

Obnova tokena

```
# app/services/auth_service.py
async def refresh_tokens(db, refresh_token: str) -> tuple[str, str]:
    try:
        payload = decode_token(refresh_token)
    except JWTError:
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    if payload.get("type") != "refresh":
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    user = await user_repo.get_by_id(db, int(payload["sub"]))
    if not user or not user.is_active:
        raise AppError("invalid_credentials", "...", 401)
    return create_tokens(user)
```

Obnova ponavlja iste provjere kao i svaki drugi zahtjev, uz jednu razliku u vrsti tokena. Vraća se novi par, pa i refresh token dobiva novi vijek.

Što token ne rješava

Odjava i oduzimanje pristupa, pohrana tokena na klijentu, tajni ključ, pogoda-
đanje lozinki.

Odjava i oduzimanje pristupa

Poslužitelj ne vodi popis izdanih tokena, pa ih ne može ni poništiti. Odjava na klijentu briše token iz pohrane, ali onaj tko je njegovu kopiju već preuzeo i dalje ga može upotrijebiti do isteka.

Isto vrijedi za promjenu lozinke i za deaktivaciju računa: bez dodatnog koraka stari token radi dalje.

Mjera	Kako djeluje	Cijena
kratak vijek tokena	skraćuje prozor	češća obnova
provjera u bazi	prekida pristup odmah	upit po zahtjevu
popis opozvanih	prekida pristup odmah	zajednička pohrana

U ovom projektu djeluju prve dvije: vijek od petnaest minuta i provjera polja `is_active` pri svakom zahtjevu.

Gdje token stoji na klijentu

	localStorage	Kolačić HttpOnly
čita ga JavaScript	da	ne
šalje se sam uz zahtjev	ne	da
izložen napadu XSS	da	ne
izložen napadu CSRF	ne	da

XSS je izvođenje tuđeg JavaScripta u stranici; takav kod čita sve što i vlastiti, pa i localStorage. **CSRF** je zahtjev koji tuđa stranica šalje u ime prijavljenog korisnika; preglednik kolačić prilaže sam, pa zahtjev prolazi kao vjerodostojan.

Izbor, ne pravilo

Nijedna pohrana nije sigurna po sebi; bira se koji je napad vjerojatniji i čime se dopunjuje. U ovom projektu tokeni stoje u localStorage, uz kratak vijek pristupnog tokena.

Tajni ključ

Cijela provjera počiva na jednoj vrijednosti. Tko je ima, izdaje tokene koje poslužitelj prihvaća, s bilo kojom ulogom.

- Ključ je nasumičan i dovoljno dug; `openssl rand -hex 32` daje primjerenu vrijednost.
- Ne stoji u kodu ni u repozitoriju nego u varijabli okoline, kao i ostala konfiguracija.
- Zadana vrijednost iz `.env.example` služi samo za razvoj i u produkciji se mijenja.

Promjena ključa poništava sve izdane tokene odjednom, jer nijedan potpis više ne odgovara. To je gruba mjera, ali jedina koja djeluje trenutačno bez dodatne pohrane.

Pogađanje lozinki

Spor algoritam otežava pogađanje nad ukradenom bazom, ali ne sprječava pogađanje kroz samu rutu za prijavu. Napadač ondje ne treba hash: šalje pokušaje i čeka odgovor.

Mjera	Sprječava
spor algoritam	pogađanje nad ukradenom bazom
ograničenje broja pokušaja	pogađanje kroz rutu za prijavu

Ograničenje se postavlja po adresi pošiljatelja ili po korisničkom računu, primjerice nekoliko pokušaja u minuti, nakon čega odgovor postaje 429. Mjera pritom ima i naličje: ograničenje po računu omogućuje da se tuđi račun namjerno zaključa nizom krivih pokušaja.

Sažetak

- HTTP ne pamti pošiljatelja, pa identitet putuje u svakom zahtjevu posebno. Autentikacija odgovara tko šalje zahtjev, autorizacija smije li to učiniti.
- Lozinka se ne pohranjuje. Pohranjuje se hash sa saltom, dobiven algoritmom koji je namjerno spor.
- Token je potpisan, ali nije skriven: potpis jamči da sadržaj nije mijenjan i tko ga je izdao, a ne tajnost ni to da ga drži vlasnik.
- Kratak access token i dugotrajan refresh token razdvajaju izloženost od trajanja; oznaka vrste sprječava da drugi posluži umjesto prvoga.
- Poslužitelj ne vodi popis tokena, pa se pristup oduzima kratkim vijekom i provjerom stanja korisnika u bazi.

Što slijedi

- **29.10.2026.** Predavanje 4, autorizacija: uloge, vlasništvo nad zapisom i razlika između odgovora 401 i 403.
- **05.11.2026.** Predavanje 5, oblikovanje API-ja i CRUD domene.
- **19.11.2026.** Obrana prvoga dijela projekta.

Do sljedećega predavanja: prijaviti se s korisnikom iz početnih podataka, dohvatiti podatke o sebi priloženim tokenom i provjeriti što se dogodi kad se pošalje izmijenjen token.